

Rozdzielacz: R5											
Typ: Rozdzielacz z przepływowymi (8632)											
Zestaw rozdzielaczy: Z zaworami kulowymi kątowymi											
Temperatury -str. wtórna (Ogrzewanie): 38,0 / 32,4 °C											
Szafka rozdzielacza: Szafka rozdzielacza (705-775mm) z rygłem 750 mm											
Przepływ masowy: 709,7 kg/h											
Min. dyspozycyjna różnica ciśnień: 20,62 kPa											
Dyspozycyjna różnica ciśnień: 20,73 kPa											
Nr	Typ	Do odb.	Opis pom.	L	Pow. efekt.	Odst. ukl.	Moc uzyskana ogrzewania	m ²	Δp	Δp Z	Nastawa zaw. (Z)
				m	m ²	mm	W	kg/h	kPa	kPa	l/min
1 PG/Ch			Wc-1-1 Pokój mieszkalny	48,3	4,6	100	177	50,1	1,0	18,6	0,75
2 PG/Ch			Komunikacja-2-1 Pokój mieszkalny	49,3	11,1	300	372	68,2	2,4	17,0	1,05
3 PG/Ch			Zmywalnia-1-1 Pokój mieszkalny	34,0	6,8	300	251	64,7	1,5	17,9	1,05
4 PG/Ch			Przegotowalnia-1-1 Pokój mieszkalny	27,3	4,2	300	141	47,5	0,5	19,0	0,75
5 PG/Ch			Kuchnia-1-1 Pokój mieszkalny	108,4	8,0	100	449	136,3	17,7	1,1	2,25
6 PG/Ch			Kuchnia-2-1 Pokój mieszkalny	94,4	8,1	100	446	121,7	12,7	6,3	1,95
7 PG/Ch			Korytarz-2-1 Pokój mieszkalny	83,2	6,3	100	352	106,1	8,8	10,4	1,80
8 PG/Ch			Magazyn-1-1 Pokój mieszkalny	34,8	3,5	300	117	50,4	0,7	0,1	0,75
9 PG/Ch			Pom. socjal.-1-1 Pokój mieszkalny	41,7	6,9	300	247	64,7	1,9	17,6	1,05

Rozdzielacz: R6											
Typ: Rozdzielacz z przepływowymi (8632)											
Zestaw rozdzielaczy: Z zaworami kulowymi kątowymi											
Temperatury -str. wtórna (Ogrzewanie): 37,9 / 31,1 °C											
Szafka rozdzielacza: Szafka rozdzielacza (705-775mm) z rygłem 500 mm											
Przepływ masowy: 470,4 kg/h											
Min. dyspozycyjna różnica ciśnień: 16,53 kPa											
Dyspozycyjna różnica ciśnień: 18,88 kPa											
Nr	Typ	Do odb.	Opis pom.	L	Pow. efekt.	Odst. ukl.	Moc uzyskana ogrzewania	m ²	Δp	Δp Z	Nastawa zaw. (Z)
				m	m ²	mm	W	kg/h	kPa	kPa	l/min
1 PG/Ch			Magazynek 1-1-1 Pokój mieszkalny	28,9	4,7	300	178	124,2	4,0	13,7	2,10
2 PG/Ch			Wc 3-1-1 Pokój mieszkalny	116,5	10,1	100	409	117,7	14,8	0,6	1,95
3 PG/Ch			Sala przedszkolna pokój mieszkalny	82,1	12,9	200	452	58,2	2,0	16,2	0,90
4 PG/Ch			Sala przedszkolna pokój mieszkalny	64,6	12,9	200	452	53,2	1,4	16,8	0,90
5 PG/Ch			Sala przedszkolna pokój mieszkalny	78,4	12,3	200	428	56,4	1,9	16,4	0,90
6 PG/Ch			Sala przedszkolna pokój mieszkalny	79,0	13,6	200	476	60,8	2,0	0,2	0,90

Rozdzielacz: R7											
Typ: Rozdzielacz z przepływowymi (8632)											
Zestaw rozdzielaczy: Z zaworami kulowymi kątowymi											
Temperatury -str. wtórna (Ogrzewanie): 37,9 / 32,3 °C											
Szafka rozdzielacza: Szafka rozdzielacza (705-775mm) z rygłem 600 mm											
Przepływ masowy: 775,1 kg/h											
Min. dyspozycyjna różnica ciśnień: 14,23 kPa											
Dyspozycyjna różnica ciśnień: 14,67 kPa											
Nr	Typ	Do odb.	Opis pom.	L	Pow. efekt.	Odst. ukl.	Moc uzyskana ogrzewania	m ²	Δp	Δp Z	Nastawa zaw. (Z)
				m	m ²	mm	W	kg/h	kPa	kPa	l/min
1 PG/Ch			Wc 7-1-1 Pokój mieszkalny	88,6	13,2	200	411	111,4	10,2	2,6	1,80
2 PG/Ch			Przeds. 1-1-1 Pokój mieszkalny	53,4	8,2	200	242	63,7	2,3	10,9	0,2
3 PG/Ch			Szatnia 1-1-2 Pokój mieszkalny	60,2	8,8	200	290	103,9	6,1	6,7	1,65
4 PG/Ch			Szatnia 1-1-1 Pokój mieszkalny	66,4	8,8	200	290	107,6	7,2	5,7	1,80
5 PG/Ch			Szatnia 2-1-2 Pokój mieszkalny	102,3	8,5	100	334	107,4	11,1	1,8	1,80
6 PG/Ch			Szatnia 2-1-1 Pokój mieszkalny	101,6	9,1	100	360	111,5	11,7	1,1	1,80
7 PG/Ch			Przeds. 2-1-1 Pokój mieszkalny	53,2	8,2	200	242	63,4	2,3	10,9	0,2
8 PG/Ch			Wc 8-1-1 Pokój mieszkalny	86,7	13,2	200	411	110,1	9,8	3,0	1,80

Rozdzielacz: R8											
Typ: Rozdzielacz z przepływowymi (8632)											
Zestaw rozdzielaczy: Z zaworami kulowymi kątowymi											
Temperatury -str. wtórna (Ogrzewanie): 37,9 / 31,3 °C											
Szafka rozdzielacza: Szafka rozdzielacza (705-775mm) z rygłem 500 mm											
Przepływ masowy: 512,1 kg/h											
Min. dyspozycyjna różnica ciśnień: 14,69 kPa											
Dyspozycyjna różnica ciśnień: 16,48 kPa											
Nr	Typ	Do odb.	Opis pom.	L	Pow. efekt.	Odst. ukl.	Moc uzyskana ogrzewania	m ²	Δp	Δp Z	Nastawa zaw. (Z)
				m	m ²	mm	W	kg/h	kPa	kPa	l/min
1 PG/Ch			Sala przedszkolna pokój mieszkalny	77,8	13,6	200	558	96,2	7,0	8,5	1,50
2 PG/Ch			Sala przedszkolna pokój mieszkalny	77,3	12,3	200	503	88,9	6,1	9,5	1,50
3 PG/Ch			Sala przedszkolna pokój mieszkalny	70,7	11,1	200	457	81,0	4,7	10,9	1,35
4 PG/Ch			Sala przedszkolna pokój mieszkalny	70,6	14,7	200	604	87,9	5,4	0,3	1,35
5 PG/Ch			Wc 4-1-1 Pokój mieszkalny	112,7	10,0	100	398	110,9	12,9	2,4	1,80
6 PG/Ch			Magazynek 2-1-1 Pokój mieszkalny	25,9	4,7	300	160	47,2	0,5	15,3	0,75

Rozdzielacz: R9											
Typ: Rozdzielacz z przepływowymi (8632)											
Zestaw rozdzielaczy: Z zaworami kulowymi kątowymi											
Temperatury -str. wtórna (Ogrzewanie): 37,9 / 23,1 °C											
Szafka rozdzielacza: Szafka rozdzielacza (705-775mm) z rygłem 400 mm											
Przepływ masowy: 118,1 kg/h											
Min. dyspozycyjna różnica ciśnień: 2,61 kPa											
Dyspozycyjna różnica ciśnień: 3,06 kPa											
Nr	Typ	Do odb.	Opis pom.	L	Pow. efekt.	Odst. ukl.	Moc uzyskana ogrzewania	m ²	Δp	Δp Z	Nastawa zaw. (Z)
				m	m ²	mm	W	kg/h	kPa	kPa	l/min
1 PG/Ch			Magazyn 1-1-2 Pokój mieszkalny	77,7	17,5	300	585	61,3	2,1	0,7	0,90
2 PG/Ch			Magazyn 1-1-1 Pokój mieszkalny	79,6	26,6	300	896	56,7	2,0	0,8	0,90
3 Rezerwa											

Rozdzielacz: R3											
Typ: Rozdzielacz z przepływowymi (8632)											
Zestaw rozdzielaczy: Z zaworami kulowymi kątowymi											
Temperatury -str. wtórna (Ogrzewanie): 37,9 / 30,8 °C											
Szafka rozdzielacza: Szafka rozdzielacza (705-775mm) z rygłem 400 mm											
Przepływ masowy: 436,4 kg/h											
Min. dyspozycyjna różnica ciśnień: 14,35 kPa											
Dyspozycyjna różnica ciśnień: 16,50 kPa											
Nr	Typ	Do odb.	Opis pom.	L	Pow. efekt.	Odst. ukl.	Moc uzyskana ogrzewania	m ²	Δp	Δp Z	Nastawa zaw. (Z)
				m	m ²	mm	W	kg/h	kPa	kPa	l/min
1 PG/Ch			Jadalnia-2-1 Pokój mieszkalny	85,6	14,7	200	602	105,8	9,1	6,5	1,65
2 PG/Ch			Jadalnia-2-2 Pokój mieszkalny	60,4	14,7	200	602	99,8	5,8	0,4	1,65
3 PG/Ch			Jadalnia-1-1 Pokój mieszkalny	97,6	14,6	200	597	118,0	12,5	2,9	1,95
4 PG/Ch			Jadalnia-1-2 Pokój mieszkalny	89,6	14,8	200	605	112,8	10,6	4,9	1,80

Rozdzielacz: R4											
Typ: Rozdzielacz z przepływowymi (8632)											
Zestaw rozdzielaczy: Z zaworami kulowymi kątowymi											
Temperatury -str. wtórna (Ogrzewanie): 38,0 / 33,0 °C											
Szafka rozdzielacza: Szafka rozdzielacza (705-775mm) z rygłem 500 mm											
Przepływ masowy: 555,8 kg/h											
Min. dyspozycyjna różnica ciśnień: 17,16 kPa											
Dyspozycyjna różnica ciśnień: 18,68 kPa											
Nr	Typ	Do odb.	Opis pom.	L	Pow. efekt.	Odst. ukl.	Moc uzyskana ogrzewania	m ²	Δp	Δp Z	Nastawa zaw. (Z)
				m	m ²	mm	W	kg/h	kPa	kPa	l/min
1 PG/Ch			Nauczyciel W-F-1 Pokój mieszkalny	98,0	9,5	100	534	130,3	14,8	2,3	2,10
2 PG/Ch			Dyrektor -1 Pokój mieszkalny	80,1	6,4	100	358	111,9	9,3	0,6	1,80
3 PG/Ch			Dyrektor -2 Pokój mieszkalny	79,1	6,0	100	333	108,4	8,7	0,5	1,80
4 PG/Ch			Pom. gosp. -1 Pokój mieszkalny	30,1	5,4	300	230	68,9	1,5	16,2	1,05
5 PG/Ch			Wc ogólnie -1 Pokój mieszkalny	46,1	6,5	150	331	81,6	3,1	14,5	1,35
6 PG/Ch			Wc -5 -1 Pokój mieszkalny	53,0	5,5	100	221	54,7	1,1	16,6	0,90