

UWAGI:
1. Ściany wykonać z paneli modułowych ze słupków o gr. 6cm z drewna łączonego na złącza klinowe C24 w rozstawie max. 62,5 cm jeżeli nie określono inaczej na rysunku.
2. Panele ścienne usztywnione płytami konstrukcyjnymi zgodnie z opisem warstw.
3. Stropy wykonać z paneli z belek z drewna klejonego na złącza klinowe C24 w rozstawie zgodnym z opisem na rysunkach.
4. Panele stropowe usztywnione płytami konstrukcyjnymi zgodnie z opisem warstw.
5. Oparcie nadproży:
Ilość słupków podpierających nadproża zdefiniowano na rzutach konstrukcyjnych. Słupki podpierające nadproża wykonać z drewna klejonego na złącza klinowe C24. Stosować słupki zamykające nadproża po jednym słupku z każdej strony.
6. Ściany działowe dylatować od konstrukcji stropu na 20 mm
7. Elementy konstrukcyjne zabezpieczyć przeciwogniowo do klasy zgodnej z opisami w projekcie architektury za pomocą aprobaty technicznej spełniając wszystkie założenia i wytyczne w niej zawarte.
8. W ścianie murowanej wieniec żelbetowy w poziomie stropu 24x30 cm

LEGENDA:
- Oznaczenie ścian nośnych
- Oznaczenie ścian działowych oddylatowanych
- Oznaczenie ścian murowanych
- Oznaczenie ścian/rdzeni żelbetowych
- Oznaczenie ścian usztywniających oddylatowanych
- Oznaczenie kierunku stropu
- Oznaczenie obrysu stropu
- Opis belki
  - nazwa belki
  - ilość belek nośnych
  - szerokość belki nośnej [cm]
  - wysokość belki nośnej [cm]
  - materiał

N-1 2x 6/24 C24

- Słupki konstrukcyjne w ścianach

TYP L-19	ILOŚĆ
N/120	2

KONSTRUKCYJNE WARSTWY PRZEGRÓD:
Ściany nośne zewnętrzne szkieletowe:
- Płyta gipsowo-włóknowa konstrukcyjna 18 mm
- Słupki C24 6/20 cm
- Płyta gipsowo-włóknowa konstrukcyjna 18 mm

Ściany nośne wewnętrzne szkieletowe:
- Płyta gipsowo-włóknowa konstrukcyjna 18 mm
- Słupki C24 6/20 cm lub 6/16
- Płyta gipsowo-włóknowa konstrukcyjna 18 mm

Stropodach i stropy międzykondygnacyjne:
- Płyta konstrukcyjna OSB-3 22 mm
- Belki C24 6x30 rozstaw zgodny z oznaczeniami na rzucie
- Płyta konstrukcyjna MFP 12 mm

BETON KONSTRUKCYJNY	- C25/30
STAL ZBROJENIOWA	- B500SP
STAL KONSTRUKCYJNA	-S235
DREWNO KONSTRUKCYJNE	- C24

±0,00 - 131,30 m npm

EKOINBUD Sp. z o.o.
ul.Geodetów 29
80-298 Gdańsk

Opracowanie chronione prawami Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 (Dz.U.U. 24 / 94 z 30marca1994)

Temat: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rusi poprzez budowę oddziału w Bartągu

Adres: dz. nr 289/5, obręb 281411_2.001 Bartąg gmina Stawiguda

Inwestor: Gmina Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda

Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant: mgr inż. Artur Lewitnik	konstrukcyjna	POM-0228-P/BB/U/11	
Sprawdzający: mgr inż. Marta Stankiewicz	konstrukcyjna	POM/0321/POOK/13	
Opracował: mgr inż. Weronika Oryl			

Nazwa rysunku: RZUT PARTERU

Numer rys.: K-01-02

Data: czerwiec 2021

Etap: PROJEKT ZAM. WYK.

Branża: KONSTRUKCJA

Skala: 1:100