



UWAGI-

1. Ściany wykonano z paneli modułowych ze słupków o gr. 6 cm z drewna klejonego na żłazki. Kłowne CZ4 w rozstawie max. 62,5 cm
2. Panele sklejone z drewna klejonego na żłazki, w rozstawie max. 62,5 cm, jeżeli nie określono inaczej na rysunku.
2. Panele ściśle usytuowane pionowo konstrukcyjnymi zgodnie z opisem warstw.
3. Stropy wykonano z paneli z belek z drewna klejonego na żłazki kłowne CZ4 w rozstawie zgodnym z opisem na rysunkach.
4. Panele ściśle usytuowane pionowo konstrukcyjnymi zgodnie z opisem warstw.
5. Opcje nadprozy:
a) Nadproża słupków podpierających nadproża zdefiniowano na rzutach konstrukcyjnych. Słupki podpierające nadproża wykonano z drewna klejonego na żłazki, w rozstawie max. 62,5 cm, jeżeli nie określono inaczej na rysunku.
6. Ściany działowe, działające od konstrukcji stropu na 20 mm.
7. Elementy konstrukcyjne zabezpieczające przeciwniegiem do klasy zagrożenia i opaski w projekcie architektury za pomocą próby technicznej spełniają wszystkie założenia i wykrzywe w niej zawarte.
8. W ścianie mururowanej wieniec żelbetowy w poziomie stropu 24-30 cm

BREWNO KONSTRUKCYJNE - C24

[illegible]