

**Szabda**

## Wstępne uwagi

## Treść

Strona tytułowa .....	1
Wstępne uwagi .....	2
Treść .....	3
Opis .....	4
Lista opraw .....	5


## Arkusze danych produktów

ZPSO ROSA - Cuddle 48W 4000K DW (1x Cree XP-G3 48W 4000K) .....	6
---	---

## Ulica 1 · Alternatywa 1

Opis .....	7
Podsumowanie (do EN 13201:2015) .....	8
Jezdnia 1 (M5) .....	11

Glosariusz .....	16
------------------	----



## Opis

## Lista opraw

 $\Phi_{\text{razem}}$ 

27196 lm

 $P_{\text{razem}}$ 

220.0 W


Skuteczność świetlna

123.6 lm/W


Szt.	Producent	Numer artykułu	Nazwa artykułu	P	$\Phi$	Skuteczność świetlna
4	ZPSO ROSA	222333/4/DW	Cuddle 48W 4000K DW	55.0 W	6799 lm	123.6 lm/W

## Arkusz danych produktu


ZPSO ROSA Cuddle 48W 4000K DW



Numer artykułu	222333/4/DW
P	55.0 W
$\Phi_{\text{Lampa}}$	6800 lm
$\Phi_{\text{Oprawa}}$	6799 lm
$\eta$	99.99 %
Skuteczność świetlna	123.6 lm/W
CCT	4000 K
CRI	70




Polarny LVK




Ulica 1

**Opis**

Ulica 1

**Podsumowanie (do EN 13201:2015)**


Ulica 1

**Podsumowanie (do EN 13201:2015)**

Producent	ZPSO ROSA	P	55.0 W
Numer artykułu	222333/4/DW	$\Phi_{\text{Lampa}}$	6800 lm
Nazwa artykułu	Cuddle 48W 4000K DW	$\Phi_{\text{Oprawa}}$	6799 lm
Wyposażenie	1x Cree XP-G3 48W 4000K	$\eta$	99.99 %

Cuddle 48W 4000K DW (z jednej strony na dole)

Odstęp słupa	36.000 m
(1) Wysokość punktu świetlnego	8.000 m
(2) Nawis punktu świetlnego	0.000 m
(3) Nachylenie wysięgnika	0.0°
(4) Długość wysięgnika	2.000 m
Godziny pracy w ciągu roku	4000 h: 100.0 %, 55.0 W
Zużycie	1540.0 W/km
ULR / ULOR	0.00 / 0.00
Maks. natężenia światła W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.	$\geq 70^\circ$ : 456 cd/klm $\geq 80^\circ$ : 40.8 cd/klm $\geq 90^\circ$ : 2.30 cd/klm
Klasa natężenia oświetlenia Wartości natężenia światła w [cd/klm] do obliczania klasy natężenia światła odnoszą się do strumienia świetlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.	G*4
Klasa wskaźnika oślnienia	D.4



Ulica 1

**Podsumowanie (do EN 13201:2015)**

Wyniki dla pól oceny

	Rozmiar	Obliczono	Zad.	Kontrola
Jezdnia 1 (M5)	L <sub>m</sub>	0.64 cd/m <sup>2</sup>	≥ 0.50 cd/m <sup>2</sup>	✓
	U <sub>o</sub>	0.44	≥ 0.35	✓
	U <sub>l</sub>	0.44	≥ 0.40	✓
	TI	11 %	≤ 15 %	✓
	R <sub>EI</sub>	0.62	≥ 0.30	✓

Obliczono współczynnik konserwacji 0.67 dla instalacji.

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

	Rozmiar	Obliczono	Zużycie
Ulica 1	D <sub>p</sub>	0.026 W/lx*m <sup>2</sup>	-
Cuddle 48W 4000K DW (z jednej strony na dole)	D <sub>e</sub>	1.1 kWh/m <sup>2</sup> rok,	220.0 kWh/rok

Ulica 1


**Jezdnia 1 (M5)**

Wyniki dla pola oceny


	Rozmiar	Obliczono	Zad.	Kontrola
Jezdnia 1 (M5)	$L_m$	0.64 cd/m <sup>2</sup>	$\geq 0.50$ cd/m <sup>2</sup>	✓
	$U_o$	0.44	$\geq 0.35$	✓
	$U_l$	0.44	$\geq 0.40$	✓
	TI	11 %	$\leq 15$ %	✓
	$R_{EI}$	0.62	$\geq 0.30$	✓

Wyniki dla obserwatora

	Rozmiar	Obliczono	Zad.	Kontrola
Obserwator 1 Pozycja: -60.000 m, 1.375 m, 1.500 m	$L_m$	0.64 cd/m <sup>2</sup>	$\geq 0.50$ cd/m <sup>2</sup>	✓
	$U_o$	0.44	$\geq 0.35$	✓
	$U_l$	0.44	$\geq 0.40$	✓
	TI	11 %	$\leq 15$ %	✓
Obserwator 2 Pozycja: -60.000 m, 4.125 m, 1.500 m	$L_m$	0.68 cd/m <sup>2</sup>	$\geq 0.50$ cd/m <sup>2</sup>	✓
	$U_o$	0.45	$\geq 0.35$	✓
	$U_l$	0.54	$\geq 0.40$	✓
	TI	8 %	$\leq 15$ %	✓



Wartości konserwacji, poziome natężenie oświetlenia [lx] (Izoluksy)




Wartości konserwacji, poziome natężenie oświetlenia [lx] (Siatka wartości)

m	1.500	4.500	7.500	10.500	13.500	16.500	19.500	22.500	25.500	28.500	31.500	34.500
5.042	17.29	14.04	8.94	6.09	4.84	4.67	4.67	4.84	6.09	8.94	14.04	17.29
4.125	19.85	15.45	9.52	6.74	5.11	4.83	4.83	5.11	6.74	9.52	15.45	19.85
3.208	22.12	15.97	9.87	7.12	5.29	4.87	4.87	5.29	7.12	9.87	15.97	22.12
2.292	23.79	16.49	9.96	7.15	5.39	4.85	4.85	5.39	7.15	9.96	16.49	23.79
1.375	24.00	16.32	9.90	6.94	5.42	4.78	4.78	5.42	6.94	9.90	16.32	24.00
0.458	22.80	15.71	9.58	6.54	5.29	4.66	4.66	5.29	6.54	9.58	15.71	22.80

Wartości konserwacji, poziome natężenie oświetlenia [lx] (Tabela wartości)

	$E_m$	$E_{min}$	$E_{max}$	$g_1$	$g_2$
Wartości konserwacji, poziome natężenie oświetlenia	10.6 lx	4.66 lx	24.0 lx	0.439	0.194

Obserwator 1: Wartości konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [ $cd/m^2$ ] (Izoluksy)

	0.51	0.42	0.30	0.28	0.31	0.41	0.43	0.42	0.44	0.47	0.54	0.54
	0.57	0.45	0.33	0.33	0.38	0.48	0.53	0.52	0.57	0.57	0.63	0.63
	0.64	0.48	0.36	0.39	0.46	0.58	0.67	0.67	0.70	0.65	0.72	0.71
	0.69	0.51	0.40	0.47	0.60	0.77	0.84	0.85	0.84	0.74	0.80	0.77
	0.71	0.55	0.47	0.58	0.77	0.98	1.1	1.1	0.97	0.86	0.84	0.82
	0.68	0.57	0.52	0.66	0.89	1.1	1.2	1.2	1.0	0.90	0.85	0.80


Obserwator 1: Wartości konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [ $cd/m^2$ ] (Siatka wartości)

m	1.500	4.500	7.500	10.500	13.500	16.500	19.500	22.500	25.500	28.500	31.500	34.500
5.042	0.51	0.42	0.30	0.28	0.31	0.41	0.43	0.42	0.44	0.47	0.54	0.54


m	1.500	4.500	7.500	10.500	13.500	16.500	19.500	22.500	25.500	28.500	31.500	34.500
4.125	0.57	0.45	0.33	0.33	0.38	0.48	0.53	0.52	0.57	0.57	0.63	0.63
3.208	0.64	0.48	0.36	0.39	0.46	0.58	0.67	0.67	0.70	0.65	0.72	0.71
2.292	0.69	0.51	0.40	0.47	0.60	0.77	0.84	0.85	0.84	0.74	0.80	0.77
1.375	0.71	0.55	0.47	0.58	0.77	0.98	1.07	1.06	0.97	0.86	0.84	0.82
0.458	0.68	0.57	0.52	0.66	0.89	1.10	1.18	1.16	1.01	0.90	0.85	0.80

Obserwator 1: Wartości konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [ $\text{cd/m}^2$ ] (Tabela wartości)

	$L_m$	$L_{\min}$	$L_{\max}$	$g_1$	$g_2$
Obserwator 1: Wartości konserwacji, luminacja przy suchej jezdni	0.64 $\text{cd/m}^2$	0.28 $\text{cd/m}^2$	1.18 $\text{cd/m}^2$	0.437	0.237



Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ $\text{cd/m}^2$ ] (Izoluxy)




Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ $\text{cd/m}^2$ ] (Siatka wartości)


m	1.500	4.500	7.500	10.500	13.500	16.500	19.500	22.500	25.500	28.500	31.500	34.500
5.042	0.76	0.63	0.46	0.42	0.47	0.61	0.65	0.63	0.66	0.71	0.81	0.80
4.125	0.85	0.68	0.49	0.49	0.56	0.72	0.80	0.77	0.85	0.84	0.95	0.94
3.208	0.95	0.71	0.54	0.58	0.68	0.87	0.99	1.00	1.05	0.97	1.08	1.06
2.292	1.03	0.76	0.59	0.70	0.89	1.16	1.26	1.28	1.25	1.10	1.20	1.15
1.375	1.06	0.82	0.70	0.86	1.14	1.46	1.60	1.58	1.44	1.28	1.25	1.22
0.458	1.02	0.85	0.78	0.98	1.33	1.65	1.77	1.73	1.50	1.34	1.27	1.19

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ $\text{cd/m}^2$ ] (Tabela wartości)

	$L_m$	$L_{\min}$	$L_{\max}$	$g_1$	$g_2$
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji	0.96 $\text{cd/m}^2$	0.42 $\text{cd/m}^2$	1.77 $\text{cd/m}^2$	0.437	0.237



Obserwator 2: Wartości konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [ $\text{cd/m}^2$ ] (Izoluxy)




Obserwator 2: Wartości konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [ $\text{cd/m}^2$ ] (Siatka wartości)


m	1.500	4.500	7.500	10.500	13.500	16.500	19.500	22.500	25.500	28.500	31.500	34.500
5.042	0.51	0.43	0.32	0.30	0.35	0.44	0.48	0.45	0.48	0.50	0.55	0.55
4.125	0.58	0.47	0.35	0.36	0.42	0.54	0.60	0.58	0.61	0.59	0.66	0.64
3.208	0.65	0.50	0.39	0.45	0.56	0.70	0.74	0.75	0.75	0.68	0.75	0.72
2.292	0.71	0.55	0.45	0.55	0.71	0.91	0.98	0.95	0.90	0.77	0.82	0.79
1.375	0.72	0.57	0.51	0.65	0.87	1.11	1.17	1.13	1.03	0.89	0.85	0.83
0.458	0.66	0.54	0.49	0.62	0.86	1.09	1.18	1.16	1.00	0.90	0.85	0.79

Obserwator 2: Wartości konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [ $\text{cd/m}^2$ ] (Tabela wartości)

	$L_m$	$L_{min}$	$L_{max}$	$g_1$	$g_2$
Obserwator 2: Wartości konserwacji, luminacja przy suchej jezdni	0.68 $\text{cd/m}^2$	0.30 $\text{cd/m}^2$	1.18 $\text{cd/m}^2$	0.446	0.257



Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ $\text{cd/m}^2$ ] (Izoluxy)



Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ $\text{cd}/\text{m}^2$ ] (Siatka wartości)

m	1.500	4.500	7.500	10.500	13.500	16.500	19.500	22.500	25.500	28.500	31.500	34.500
5.042	0.76	0.64	0.47	0.45	0.52	0.65	0.72	0.67	0.71	0.74	0.83	0.82
4.125	0.87	0.71	0.52	0.54	0.62	0.81	0.89	0.86	0.91	0.88	0.98	0.95
3.208	0.97	0.74	0.58	0.67	0.83	1.04	1.11	1.12	1.12	1.02	1.11	1.07
2.292	1.06	0.82	0.67	0.82	1.06	1.36	1.46	1.41	1.34	1.14	1.23	1.18
1.375	1.08	0.86	0.76	0.96	1.30	1.66	1.75	1.69	1.53	1.33	1.27	1.23
0.458	0.99	0.81	0.73	0.93	1.29	1.63	1.76	1.73	1.50	1.34	1.26	1.18

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ $\text{cd}/\text{m}^2$ ] (Tabela wartości)

	$L_m$	$L_{min}$	$L_{max}$	$g_1$	$g_2$
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji	1.01 $\text{cd}/\text{m}^2$	0.45 $\text{cd}/\text{m}^2$	1.76 $\text{cd}/\text{m}^2$	0.446	0.257

## Glosariusz

### A

A	Symbol wzoru dla powierzchni w geometrii
---	--

### C

CCT	<p>(ang. correlated colour temperature)</p> <p>Temperatura korpusu grzejnika termicznego, która służy do opisu jego koloru światła. Jednostka: Kelvin [K]. Im niższa wartość liczbową, tym bardziej czerwony, im wyższa wartość liczbową, tym kolor światła jest bardziej niebieskawy. Temperatura barwowa gazowych lamp wyładowczych i półprzewodników jest określana jako "najbardziej zbliżona temperatura barwowa", w przeciwieństwie do temperatury barwowej grzejników termicznych.</p> <p>Przypisanie kolorów światła do zakresów temperatur barwowych zgodnie z normą EN 12464-1:</p> <p>Kolor światła - temperatura barwowa [K]  ciepłobiałe (ww) &lt; 3300 K  neutralna biel (nw) ≥ 3300 – 5300 K  światło dzienne białe (tw) &gt; 5300 K</p>
-----	---

CRI	<p>(ang. colour rendering index)</p> <p>Oznaczenie wskaźnika oddawania barw oprawy oświetleniowej lub lampy zgodnie z DIN 6169: 1976 lub CIE 13.3: 1995.</p> <p>Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra (lub CRI) jest bezwymiarowym wskaźnikiem opisującym jakość źródła światła białego w odniesieniu do jego podobieństwa w widmach emisji określonych 8 badanych kolorów (patrz DIN 6169 lub CIE 1974) do źródła światła referencyjnego.</p>
-----	--

### E

Eta (η)	<p>(ang. light output ratio)</p> <p>Współczynnik sprawności działania oprawy oświetleniowej opisuje, jaki procent strumienia świetlnego swobodnie promieniującej lampy (lub modułu LED) opuszcza oprawę po jej zainstalowaniu.</p> <p>Jednostka: %</p>
---------	--

### G

g1	<p>Często również Uo (ang. overall uniformity)</p> <p>Określa całkowitą równomierność natężenia oświetlenia na powierzchni. Jest to iloraz Emin do Ē i jest wymagany m.in. w normach regulujących oświetlenie miejsc pracy.</p>
----	--

## Glosariusz

g2	Ściśle mówiąc, odnosi się to do "nierówności" natężenia oświetlenia na powierzchni. Jest to iloraz Emin do Emax i zasadniczo dotyczy tylko weryfikacji oświetlenia awaryjnego zgodnie z normą EN 1838.
L	
LENI	(ang. lighting energy numeric indicator) Numeryczny parametr energii oświetlenia zgodnie z normą EN 15193  Jednostka: kWh/m <sup>2</sup> rok
LLMF	(ang. lamp lumen maintenance factor) / zgodnie z CIE 97: 2005 Współczynnik konserwacji strumienia świetlnego lampy, uwzględniający spadek strumienia świetlnego lampy lub modułu LED w czasie jej eksploatacji. Współczynnik konserwacji strumienia świetlnego lampy wyrażony jest jako liczba dziesiętna i może mieć maksymalną wartość 1 (brak spadku strumienia świetlnego).
LMF	(ang. luminaire maintenance factor) / zgodnie z CIE 97: 2005 Współczynnik konserwacji oprawy oświetleniowej, który uwzględnia zanieczyszczenie oprawy oświetleniowej w trakcie pracy. Współczynnik konserwacji oprawy oświetleniowej podany jest w postaci liczby dziesiętnej i może mieć maksymalną wartość 1 (brak zanieczyszczeń).
LSF	(ang. lamp survival factor) / zgodnie z CIE 97: 2005 Współczynnik trwałości lampy, który uwzględnia całkowitą awarię oprawy oświetleniowej w czasie jej eksploatacji. Współczynnik trwałości lampy jest podawany w postaci liczby dziesiętnej i może mieć maksymalną wartość 1 (brak awarii w rozpatrywanym czasie lub natychmiastowa wymiana po awarii).
Luminacja	Miara "wrażenia jasności", jakie ludzkie oko ma o powierzchni. Przy tym sama powierzchnia może oświetlać lub odbijać światło padające (rozmiar nadajnika). Jest to jedyna wielkość fotometryczna, którą ludzkie oko może dostrzec.  Jednostka: kandela na metr kwadratowy Skrót: cd/m <sup>2</sup> Symbol: L
M	
Margines	Otoczający obszar pomiędzy poziomem użytkowym a ścianami, który nie jest uwzględniony w obliczeniach.

## Glosariusz

MF	<p>(ang. maintenance factor) / zgodnie z CIE 97: 2005</p> <p>Współczynnik konserwacji jako liczba dziesiętna pomiędzy od 0 do 1, która opisuje stosunek nowej wartości fotometrycznego parametru planowania (np. natężenia oświetlenia) do wartości konserwacji po określonym czasie. Współczynnik konserwacji uwzględnia zabrudzenie opraw oświetleniowych i pomieszczeń, a także spadek strumienia świetlnego i awarię źródeł światła.</p> <p>Współczynnik konserwacji jest uwzględniany w sposób zryczałtowany lub szczegółowo według CIE 97: 2005 został określony przy użyciu wzoru <math>RMF \times LMF \times LLMF \times LSF</math>.</p>
N	
Natężenie oświetlenia	<p>Opisuje stosunek strumienia świetlnego padającego na daną powierzchnię do wielkości tej powierzchni (<math>\text{lm/m}^2 = \text{lx}</math>). Natężenie oświetlenia nie jest związane z powierzchnią obiektu. Można go ustalić w dowolnym miejscu w pomieszczeniu (wewnątrz i na zewnątrz). Natężenie oświetlenia nie jest właściwością produktu, ponieważ jest to rozmiar odbiornika. Do pomiaru stosuje się mierniki natężenia oświetlenia.</p> <p>Jednostka: lux Skrót: lx Symbol: E</p>
Natężenie oświetlenia, adaptacyjne	Aby określić średnie adaptacyjne natężenie oświetlenia na powierzchni, jest ono "adaptacyjnie" rastrowane. W przypadku dużych różnic w natężeniu oświetlenia na powierzchni, siatka jest bardziej drobno podzielona, a w przypadku małych różnic, podział jest większy.
Natężenie oświetlenia, pionowe	Natężenie oświetlenia obliczone lub zmierzone na płaszczyźnie pionowej (może to być np. przednia część półki). Pionowe natężenie oświetlenia jest zwykle identyfikowane za pomocą symbolu $E_v$ .
Natężenie oświetlenia, poziome	Natężenie oświetlenia obliczone lub zmierzone na płaszczyźnie poziomej (może to być np. powierzchnia stołu lub podłogi). Poziome natężenie oświetlenia jest zwykle identyfikowane za pomocą symbolu $E_h$ .
Natężenie oświetlenia, prostopadłe	Natężenie oświetlenia obliczone lub mierzone prostopadłe do powierzchni. Należy to uwzględnić w przypadku powierzchni nachylonych. Jeżeli powierzchnia jest pozioma lub pionowa, nie ma różnicy między oświetleniem prostopadłym a poziomym lub pionowym.

## Glosariusz

Natężenie światła	<p>Opisuje natężenie światła w określonym kierunku (wielkość nadajnika). Natężenie światła to strumień świetlny <math>\Phi</math> emitowany pod określonym kątem przestrzennym <math>\Omega</math>. Charakterystyka promieniowania źródła światła jest przedstawiona graficznie na krzywej rozkładu natężenia światła (LVK). Natężenie światła jest jednostką podstawową SI.</p> <p>Jednostka: kandela Skrót: cd Symbol: I</p>
<hr/>	
O	
Obserwator UGR	Punkt obliczeniowy w pomieszczeniu, dla którego DIALux określa wartość UGR. Pozycja i wysokość punktu obliczeniowego powinna odpowiadać typowej pozycji obserwatora (pozycja i wysokość oczu użytkownika).
<hr/>	
Obszar tła	Zgodnie z normą DIN EN 12464-1 obszar tła przylega do bezpośredniego obszaru otoczenia i rozciąga się do granic pomieszczenia. W przypadku większych pomieszczeń powierzchnia tła ma co najmniej 3 m szerokości. Znajduje się on poziomo na wysokości podłogi.
<hr/>	
Obszar zadania wizualnego	Obszar wymagany do wykonania zadania wizualnego zgodnie z normą DIN EN 12464-1. Wysokość odpowiada wysokości, na której wykonywane jest zadanie wizualne.
<hr/>	
P	
P	<p>(ang. power) Zużycie energii elektrycznej</p> <p>Jednostka: Watt Skrót: W</p>
<hr/>	
Płaszczyzna pracy	Wirtualna powierzchnia pomiarowa lub obliczeniowa na wysokości zadania wizualnego, która zazwyczaj odpowiada geometrii pomieszczenia. Poziom użytkownik może być również wyposażony w strefę brzegową.
<hr/>	
R	
RMF	<p>(ang. room maintenance factor) / zgodnie z CIE 97: 2005 Współczynnik konserwacji pomieszczenia, który uwzględnia zanieczyszczenie otaczających powierzchni pomieszczenia w trakcie pracy. Współczynnik konserwacji pomieszczenia podany jest w postaci liczby dziesiętnej i może mieć maksymalną wartość 1 (brak zanieczyszczeń).</p>

## Glosariusz

### S

Skuteczność świetlna	<p>Stosunek wydajności emitowanego światła <math>\Phi</math> [lm] do pobranej mocy elektrycznej P [W] Jednostka: lm/W.</p> <p>Stosunek ten może być utworzony dla lampy lub modułu LED (wydajność świetlna lampy lub modułu), lampy lub modułu ze sterownikiem (wydajność świetlna układu) oraz kompletnej oprawy (wydajność świetlna oprawy).</p>
Strumień świetlny	<p>Miara całkowitej wydajności świetlnej emitowanej przez źródło światła we wszystkich kierunkach. Jest to zatem "wielkość nadajnika", która podaje całkowitą moc nadawania. Strumień świetlny źródła światła może być określony tylko w laboratorium. Rozróżnia się pomiędzy strumieniem świetlnym lampy lub modułu LED a strumieniem świetlnym oprawy.</p> <p>Jednostka: lumen Skrót: lm Symbol: <math>\Phi</math></p>

### U

UGR (max)	<p>(ang. unified glare rating) Miara dla psychologicznego efektu ośnienia we wnętrzach. Oprócz luminancji oprawy oświetleniowej, wysokość wartości UGR zależy również od pozycji obserwatora, kierunku patrzenia i luminancji otoczenia. Norma EN 12464-1 określa między innymi maksymalne dopuszczalne wartości UGR dla różnych wewnętrznych miejsc pracy.</p>
-----------	---

### W

Współczynniki światła dziennego - powierzchnia użytkowa	Powierzchnia obliczeniowa, w obrębie której obliczany jest współczynnik światła dziennego.
Współczynnik konserwacji	Patrz MF
Współczynnik odbicia	Współczynnik odbicia powierzchni określa, jaka część padającego światła jest z powrotem odbijana. Stopień odbicia jest określony przez kolor powierzchni.
Współczynnik światła dziennego	<p>Stosunek natężenia oświetlenia w danym punkcie wnętrza, uzyskanego wyłącznie w wyniku działania światła dziennego, do natężenia oświetlenia poziomego na zewnątrz, pod niezasłoniętym niebem.</p> <p>Symbol: D (ang. daylight factor) Jednostka: %</p>

## Glosariusz

Wysokość od podłogi do sufitu

Oznaczenie odległości pomiędzy górną krawędzią podłogi a dolną krawędzią sufitu (w gotowym stanie pomieszczenia).

---

### Z

Zakres otoczenia

Otaczający obszar bezpośrednio przylega do obszaru zadania wizualnego i powinien mieć szerokość co najmniej 0,5 m, zgodnie z normą DIN EN 12464-1. Znajduje się on na tej samej wysokości co obszar zadania wizualnego.

---