

**Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia :****Zadanie 4****1. Stoły do jadalni zabytkowej:**

**Stoły do jadalni zabytkowej, ilość 22 szt. Miejsce dostawy: Szpital Uzdrowiskowy nr 1 (SZP), ul. Armii Krajowej 6 , 87-720 Ciechocinek. Wykonane wg wzoru:**



Stelaż buk barwiony i lakierowany, blat płyta wiórowa pogrubiona na krawędzi do 36mm - oklejona laminatem hpl 07/08mm - dekor Orzech Carini naturalny - H3710 ST9  
krawędź blatu okleina abs gr. 2mm w kolorze zbliżonym, lewa strona blatu w kolorze białym

**Wymiary:**

Długość – 135 cm

Szerokość - 80 cm

Wysokość – 76 cm

**Laminat HPL, użyty na blat cechuje:**

- Odporność na ścieranie, uderzenia i zarysowania
- Odporność powierzchni na wilgoć
- Higieniczność i bezpieczeństwo w kontakcie z żywnością
- Antybakteryjne właściwości powierzchni zgodnie z normą ISO 22196 (= JIS Z 2801)
- Odporność na działanie światła
- Odporność na plamy
- Odporność do temperatury 200 stopni
- Odporność na wiele rodzajów środków czyszczących i chemikaliów
- Certyfikat TÜV-PROFiCERT-product Interior PREMIUM

**Dane techniczne**

Według normy EN 438-3, laminat EGGER klasyfikowany jest jako laminat HGP (Horizontal General-purpose Postforming). Oznacza to, że laminat ten może być stosowany w orientacji poziomej, jako warstwa wierzchnia blatu kuchennego lub innej powierzchni roboczej oraz może podlegać postformingowi.

Właściwość	Norma badania	Jednostka lub cecha	Wartość
Grubość	EN 438-2	mm	± 0.10 grubości nominalnej ≤ 0.80 mm ± 0.15 grubości

			nominalnej > 1.00 mm
Długość(a) i szerokość(a)	EN 438-2	mm	±10/0
Płaskość(a)	EN 438-2	mm/m (maks.)	60
Odporność na ścieranie powierzchni	EN 438-2	liczba obrotów (min.) punkt początkowy	150
Odporność na uderzenie kulki o małej średnicy	EN 438-2	N (min)	Zależnie od nominalnej grubości: 1.00 – 1.20mm nominalnej grubości ≥ 25 0.60 – 0.80mm nominalnej grubości ≥ 20 0.40mm nominalnej grubości ≥ 15
Odporność na zarysowania	EN 438-2	Ocena (min) wykończenia gładkie wykończenia ze strukturą	2 3
Odporność na parę wodną	EN 438-2	Ocena (min.) wykończenie z połyskiem inne wykończenia	3 4
Odporność na suche gorąco (160 °C)	EN 438-2	Ocena (min.) wykończenie z połyskiem inne wykończenia	3 4
Stabilność wymiarów w podwyższonych temperaturach	EN 438-2	% maks. L <sup>a</sup> T <sup>b</sup>	0,55 1,05
Odporność na wilgotne gorąco (100°C)	EN 438-2	Ocena (min.) wykończenie z połyskiem inne wykończenia	3 4
Odporność na plamy	EN 438-2	Ocena (min.) Grupy 1 i 2 Grupa 3	5 4
Odporność na działanie światła	EN 438-2	Skala szarości	4 do 5

(ksenonowa lampa łukowa)			
Odształcalność	EN 438-2	mm L <sup>a</sup> T <sup>b</sup>	≤ 10 × nominalna grubość laminatu ≤ 20 × nominalna grubość laminatu

**UWAGI do zamówienia:**

Termin realizacji:

**Zadanie 4: 42 dni od dnia podpisania umowy.**

1. Miejsce dostawy do obiektów wg zamawianych ilości.
2. Gwarancja na dostarczony przedmiot zamówienia – nie mniej niż 24 m-cę liczone od daty podpisania protokołu odbioru.
3. Meble nowe, o bardzo trwałych, stabilnych konstrukcjach, przeznaczone do użytku w hotelach, pensjonatach, placówkach publicznych. Dostawa mebli w całości wraz z wniesieniem i montażem w pokojach, w miejscach wskazanych przez zamawiającego.
  - Transport i montaż zapewnia i finansuje dostawca ponosząc ryzyko ich uszkodzenia lub utraty do chwili odbioru.
  - Zamawiający dokona odbioru jakościowego i ilościowego w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
  - W przypadku dostarczenia przez Dostawcę towaru wadliwego lub niepełnowartościowego Zamawiający odmówi odbioru towaru, zaś Dostawca wymieni towar wadliwy lub niepełnowartościowy na towar niewadliwy/pełnowartościowy i dostarczy – na koszt i ryzyko Dostawcy – Zamawiającemu w terminie określonym przez przedstawiciela Zamawiającego dokonującego odbioru towaru.
  - Jakość towaru ocenia Zamawiający dokonujący odbioru.
  - Jeżeli uszkodzenie towaru nastąpiło w czasie trwania transportu odpowiedzialność za wynikłe szkody ponosi Dostawca.
  - W przypadku uszkodzenia towaru podczas transportu. Dostawca zobowiązuje się do wymiany – na koszt własny i na własne ryzyko - uszkodzonego towaru na towar pełnowartościowy w terminie określonym przez Zamawiającego dokonującego odbioru towaru.
  - Dostawca zobowiązuje się do uzupełnienia brakującej ilości towaru.