

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

,

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Poliksy - 199 mb
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 31w miejscowości Poliksy Gmina Dzierzgoń
INWESTOR : Gmina Dzierzgoń
ADRES INWESTORA : 82 - 440 DZIERZGOŃ , ul. PLAC WOLNOŚCI 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jacek Karpowicz upr. nr POM/0135/OWOK/14 (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 19.04.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.04.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Modernizacja drogi wewnętrznej			
1.1		Prace przygotowawcze			
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,199	km km	0,199	
				RAZEM	0,199
2 d.1.1	KNR 2-31 1401-06 analogia	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie 199,0*5,5	m ² m ²	1 094,500	
				RAZEM	1 094,500
1.2		Prace właściwe			
3 d.1.2	KNNR 6 0101-03 analogia	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 199,0*3,5	m ² m ²	696,500	
				RAZEM	696,500
4 d.1.2	KNNR 6 0112-05 analogia	Podbudowy z kruszyw naturalnych podsypka piaskowa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm 199,0*3,5	m ² m ²	696,500	
				RAZEM	696,500
5 d.1.2	KNKRB 6 1403-01 analogia	Przewóz płyt YOMB na placu budowy na odcinku 500 mb. 4,2	t t	4,200	
				RAZEM	4,200
6 d.1.2	KNR 13-12 1501-02 analogia	Drogi prowizoryczne z płyt prefabrykowanych ażurowych JOMB. Ułożenie dwu-ślądu z płyt YOMB (2 x 1m+0,5 przerwa między płytami + pobocze (2x1,0m)) (UWAGA !!! PŁYTY MATERIAŁ INWESTORA). 199,0*1,0*2	m ² m ²	398,000	
				RAZEM	398,000
7 d.1.2	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwalowaniu 10cm - pas między płytami + pobocza. Materiał z korytowania, wypełnienie przerwy między płytami o szerokości 0,5 m + wykonie pobocza 2 x 1,0 m. 199,0*2,5	m ² m ²	497,500	
				RAZEM	497,500
8 d.1.2	KPRR 15 0005-01	Uporządkowanie placu budowy 1	kpl kpl	1,000	
				RAZEM	1,000