

## Wyposażenie pomieszczenia sensorycznego

### 1. Tuba bąbelkowa – 1 szt.

- Pełne spektrum kolorów, każdy kolor tęczy i wszystkie odcienie pomiędzy
- Tuba o średnicy 10 cm wysokości 170 cm
- Sterowanie pilotem, woda destylowana około  $15\text{dm}^3$  (+/- 10%)



Zdjęcie poglądowe – kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa

## **2. Światłowód bezpieczny– 1 szt.**

- Odporne na przypadkowe uszkodzenia;
- Jasne standardowe światłowody, trwałe, bezpieczne w dotyku;
- Nie zawiera ftalanów, szkła i lateksu;
- Światłowody z bezpiecznym zakończeniem;
- Przeznaczone dla osób z problemami z wrażliwością na światło;
- Długość 150 - 200 cm
- Ilość 150 - 200 sztuk światłowodów w wiązkach nie mniej niż 3 sztuki w oplocie
- W zestawie generator światła led 6 kolorów
- możliwość sterowania pilotem



Zdjęcie poglądowe – kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa

### **3. Panel sensoryczny – 2 szt.**

- Wymiary: nie mniejszy niż A3 i/lub o średnicy nie mniejszej niż 50 cm, grubość 1 – 2 cm
- Panel do używania na dowolnej dostępnej płaskiej powierzchni.
- Narzędzie dla dzieci do odkrywania światła/kolorów/kształtów.
- Urządzenia wyposażone w Wifi lub USB
- Urządzenia wyposażone w zasilacz





Zdjęcie poglądowe – kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa.

#### 4. Panel nieskończoności - 2 szt.

Dostępne i podświetlane przyciski. Gniazda do własnych przełączników, kolory można zmieniać za pomocą pilota radiowego.

Wymiary nie mniejsze niż: 35 x 35 x 13 cm



Zdjęcie poglądowe – kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa.

## 5. Projektor – 1 szt.

Używany do terapii reminiscencyjnej lub do wywołania rozmowy - dla dzieci.



Zdjęcie poglądowe – kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa

### Specyfikacja:

- projektor, który generuje natężenie światła w wysokości 100 luksów
- projektor ma wbudowany, własny rotator na tarcze obrotowe od 15cm do 29cm
- wymiana obrotowych tarcz musi być łatwa i szybka
- źródło światła projektora - led,
- czas działania to 50 000 godzin (+/- 15%)
- do zestawu należy dołączyć nie mniej niż 6 tarcz obrotowych o kontrastujących efektach

## 6. Dyfuzor ultradźwiękowy do aromaterapii – 2 szt.

Bezpieczny dyfuzor ultradźwiękowy spa - dedykowany dla zabiegów aromaterapii, jonizacji i nawilżania pomieszczeń.. Dyfuzor do aromaterapii ultradźwiękowy do jednoczesnego nawilżania powietrza oraz dozowania olejków eterycznych.

Dyfuzor do aromaterapii wyposażony powinien być w podświetlenie LED.



Zdjęcie poglądowe – kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa

### Specyfikacja:

- Funkcja aromaterapii – możliwość stosowania olejków eterycznych
- Wydajność: 40-60ml/h
- Obszar: min 50m<sup>2</sup>
- Pojemność: 500ml
- Czasomierz: 2h/4h/praca ciągła
- 2 tryby pracy: przerywany, ciągły
- 2 rodzaje mgiełki: niska, wysoka
- Światło LED: RGB
- kolory oświetlenia: czerwony, niebieski, fioletowy, zielony, żółty, biały
- Funkcja automatycznego wyłączenia
- Akcesoria: zasilacz sieciowy AC, miarka na wodę, pilot
- Rodzaj pracy: ultradźwięki
- Przewód: 180cm