

Wyposażenie medyczne

1. Kozetka lekarska mobilna na kółkach – 1 szt.

Kozetka lekarska wyposażona w kółka jezdne z czego dwa z blokadą.

Stalowa konstrukcja kozetki pokryta lakierem w technologii proszkowej, odporna na uszkodzenia mechaniczne, a także na aktywne środki dezynfekcyjno-myjące.

Elementy leża i zagłówka mające styczność z ciałem pacjenta są pokryte tapicerką z pianki poliuretanowej, obitej odpornym tworzywem tkanino/skóropodobnym umożliwiającym łatwe utrzymanie czystości.

Kozetka musi być wyposażona w zamocowany na stałe wieszak do podkładów jednorazowych w roli, regulację kąta pochylenia segmentu zagłówka (regulacja zagłówka za pomocą układu zapadkowego lub układu samohamującego).

Dane techniczne:

Całkowita szerokość, mm 550;

Całkowita długość, mm 1880;

Całkowita wysokość, mm 510;

Kąt nachylenia wezgłowia, +/- 40°;

Dopuszczalne obciążenia, kg 180;

Zestaw urządzeń (wyrobów) stanowiących wyposażenie produktu:

Stelaż metalowy, leże, zagłówek, uchwyt na prześcieradło, regulacja zagłówka, koła w tym dwa z blokadą.



Zdjęcie poglądowe - kolor do ustalenia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa

2. Parawan medyczny trzyskrzydłowy – 1 szt.

Parawan medyczny do badań i zabiegów, wydziela z przestrzeni ogólnej fragment konieczny do wykonania przez personel medyczny czynności przy jednym chorym. Parawan lekki, zapewniając łatwy i szybki demontaż ułatwi ewentualne przechowywanie lub transport. Skrzydła parawanu łączone przy pomocy zatrzasków.

Dane techniczne:

- Wysokość: 1700 mm;
- Szerokość: 3040 mm ;
- Stelaż metalowy malowany proszkowo;
- na kółkach;



Zdjęcie poglądowe - kolor do ustalenia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa

3. Stojak do kroplówek składany – 1 szt.

Stojak do kroplówek do zawieszenia pojemników z płynem (np. torebki plastikowe, butelki szklane) do podawania dożylnego u pacjentów.

Stojak wykonany z rurek ze stali nierdzewnej. Składana podstawa stojaka wyposażona w stopki. W górnej części konstrukcji znajdują się haki wieszaków. Stojak musi posiadać budowę teleskopową, umożliwiającą łatwą regulację wysokości.

Dane techniczne:

- Wysokość statywu: 70 - 226 cm;
- Maksymalne obciążenie jednego zaczepu: 2,5 kg;
- Waga: do 4 kg;
- Średnica podstawy – nie mniej niż 45 cm.



Zdjęcie poglądowe - kolor do ustalenia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa

4. Wózek wielofunkcyjny – 1 szt.

Wózek wielofunkcyjny przeznaczony do przechowywania oraz transportu materiałów oraz urządzeń medycznych.

Tace wózka wykonane ze stali pokrytej farbą proszkową odporną na zarysowania. Korpus wózka wykonany z płyty wiórowej zaś fronty z płyty MDF. Całość pokryta okleiną PCV. Wózek osadzony na stalowej podstawie wyposażanej w kółka jezdne z hamulcem. Szuflady wózka wyłożone matą antypoślizgową, górne szuflady wyposażone w zamek.

Dane techniczne:

- Wysokość całkowita: 101 cm;
- Głębokość całkowita: 54 cm;
- Szerokość całkowita: 97 cm;
- Średnica kół: 10 cm;
- Waga: do 75 kg;
- Wymiary tacy górnej (Szer. x Gł.): 89,7 x 52,6 cm;
- Wymiary tacy dolnej (Szer. x Gł.): 89,3 x 52 cm;
- Ilość szuflad: 4;
- Wymiary szuflad (Szer. x Gł. x Wys.): 2 - 39 x 50 x 6,5 cm / 2 - 39 x 50 x 12,5 cm;
- Dopuszczalne obciążenie (na tacę): 20 kg.



Zdjęcie poglądowe - kolor do ustalenia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa