

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI WEWNĘTRZNEJ W m. OCHLE , gm. KOŁO
na odcinku od km 0+000,00 do km 0+990,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Obliczenie ilości	Ilość
1	2	3	4	5	6
I					
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0+000,00-0+990,00	0,99
2	D-01.01.01	Sporządzenie map powykonawczych	km	0+000,00-0+990,00	0,99
II					
ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
3	D-01.02.04	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych	m	4,00+4,00	8,00
4	D-01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm na obiekcie mostowym, wraz z wywozem i utylizacją materiału przez Wykonawcę. (od km 0+303,00 do km 0+315,00)	m2	12,00*4,00	48,00
5	D-01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm na połączeniu nawierzchni istniejącej z nowo wykonywaną nawierzchnią oraz frezowanie nawierzchni na połączeniu z obiektem mostowym, wraz z wywozem i utylizacją materiału przez Wykonawcę. Frezowanie na odcinkach: 0+000,00 - 0+005,00; 0+275,00 - 0+303,00; 0+315,00 - 0+317,00; 0+985,00 - 0+990,00.	m2	5,00*4,00+28,00*4,00 +2,00*4,00+5,00*4,00	48,00
6	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącego zjazdu o nawierzchni z destruktu o gr. do 25 cm, wraz z wywozem i utylizacją materiału przez Wykonawcę.	m3	24,00*0,25	6,00
III					
PODBUDOWA					
7	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-IV głębok. do 25 cm wraz z wywozem urobku - zjazdu.	m2	24,00	24,00
8	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża - zjazdu.	m2	24,00+24,00	48,00
9	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5, niezwiązanej spoiwem, stabilizowanego mechanicznie, grubości 20 cm - zjazdu.	m2	24,00+24,00	48,00
IV					
NAWIERZCHNIA BITUMICZNA - JEZDNIA					
10	D-05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym AC 16 W w ilości 125 kg/m2 (18%)	t	((3960,00m2 *18%)*125kg/m2)/1000	89,10
11	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej bitumicznej. (Jezdnia)	m2	4,00*990,00	3960,00
12	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową drogową pod warstwę ścieralną. (Jezdnia)	m2	4,00*990,00	3960,00
13	D-05.03.05C	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8S - warstwa ścieralna - grub.po zagęszcz. 5 cm. (Jezdnia)	m2	4,00*990,00	3960,00
V					
NAWIERZCHNIA BITUMICZNA - ZJAZDY					
14	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej bitumicznej. (Zjazdy)	m2	26,00+42,00	68,00
15	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni niebitumicznej kationową emulsją asfaltową drogową pod warstwę ścieralną. (Zjazdy)	m2	24,00+24,00	48,00
16	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową drogową pod warstwę ścieralną. (Zjazdy)	m2	26,00+42,00	68,00
17	D-05.03.05C	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8S - warstwa ścieralna - grub.po zagęszcz. 5 cm. (Zjazdy)	m2	26,00+42,00+24,00+24,00	116,00
VI					
POBOCZA					
18	D-06.03.01	Ścinanie mechaniczne poboczy z załadunkiem i odwiezieniem nadmiaru ścinki na odkład Wykonawcy o śr. gr. 8 cm - 20% powierzchni poboczy.	m2	1423,00*20%	284,60
19	D-06.03.01a	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym frakcji 0/31,5 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm.	m2	(2*(990,00*0,75)-8,00-8,00-12,00-10,00-12,00-12,00)	1423,00

VII					
OBIEKT MOSTOWY					
20	D-14.02.01	Naprawa balustrad mostowych, poprzez wymiane/ uzupełnienie brakujących lub uszkodzonych szczebliń rurowych o długości 95 cm i średnicy zewnętrznej rury 2,2 cm.	szt.	8+8	16
21	D-14.02.01	Renowacja istniejących balustrad mostowych poprzez usunięcie istniejącej farby oraz zabezpieczenie oczyszczonej powierzchni nową powłoką antykorozyjną z zastosowaniem dwuskładnikowego podkładu epoksydowego i wykonanie zewnętrznej powłoki malarskiej emalią epoksydową chemooodporną dwuskładnikową. Zewnętrzna powłoka malarska - kolor biały - RAL 5015	mb	12,00+12,00	24,00
VIII					
OZNAKOWANIE PIONOWE					
22	D-01.02.04	Demontaż tablic znaków pionowych z odwozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego	szt	3	3
23	D-01.02.04	Demontaż słupków i stelaży do znaków pionowych z odwozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego	szt	3	3
24	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. zewn. 60,3mm	szt	2	2
25	D-07.02.01	Stelaże do znaków drogowych	szt	1	1
26	D-07.02.01	Tablice znaków drogowych typu A wraz z przymocowaniem	szt	1	1
27	D-07.02.01	Tablice znaków drogowych typu D wraz z przymocowaniem	szt	1	1
28	D-07.02.01	Tablice znaków drogowych typu E-17a i E-18a wraz z przymocowaniem	szt	2	2