



- zasilanie C.O.
— powrót C.O.
■ grzejnik płytowy z zasilaniem dolnym i zaworem termostatycznym

LEGENDA:

1. Grzejnik stalowy, konwekcyjny z wbudowanym zaworem termostatycznym,
2. Blok zaworowy 1/2"GW/16x2,2 kątowy, odcinający
3. Podwójne kolano przyłączeniowe,
4. Rura zespolona stabilizowana

Schemat podłączenia grzejnika

Minimalna odległość "A" wynosi 1,1 x grubość grzejnika "B"



UWAGA:

wszystkie bruzdy ścienne oraz przejścia przez ściany instalacji c.o. wykonać o wymiarach szer. 10,0cm, głębokość 6,0cm

Temat		
BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY (PAWILON SPORTOWY)		
Adres budowy		Skala: 1:100
Koszuty gmina Środa Wlkp. działka nr ewid. 102		
Inwestor		Rys. 4
Gmina Środa Wielkopolska ul. Daszyńskiego 5; 63-000 Środa Wlkp.		
Nazwa rysunku		
RZUT PARTERU – C.O.		
<u>autorzy opracowania:</u>		
PROJEKTOWAŁ: Ryszard Kaźmierczak upr. nr 7131/169/P/2002		
OPRACOWAŁ: Jerzy Ritter		
BRANŻA: SANITARNA		
ŚRODA WLKP. PAŹDZIERNIK 2019 r.		