

PRZEDMIAR
Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej Mościska - Wysoka Wielka

Lp.	Pod- stawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			Nawierzchnia jezdni z kruszywa łamanego			
1 d.1	KNNR 1 0111- 01	I-D- 01.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
			1.6	km	1.600	
					RAZEM	1.600
2 d.1	KNNR 6 0103- 03	I-D- 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
			6822	m ²	6822.000	
					RAZEM	6822.000
3 d.1	KSNR 6 0204- 03	I-D- 04.04.02	Nawierzchnie z kruszywa betonowego 0/63 (gruz betonowy) - warstwa dolna o gr. 20 cm	m ²		
			6822	m ²	6822.000	
					RAZEM	6822.000
3' d.1	KNR 2- 31 0114- 03	I-D- 04.04.02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
			6501	m ²	6501.000	
					RAZEM	6501.000
2			Pobocze gruntowe			
4 d.2	KNR 2- 31 0103- 04	I-D- 06.03.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie gruntu nawierzchni pobocza w gruncie kat. I-IV	m ²		
			2367	m ²	2367.000	
					RAZEM	2367.000