



Charakterystyka suwnicy

Udźwig	Q	3,2	T
Rozpiętość	L	15,0	m
Rzeczywista wysokość podn.	Hprz	5,17	m
Maksym. wysokość podnoszenia	Hp	9,0	m
Prędkość podnoszenia norm.	Vp	8/1,35	m/min
Prędkość podnoszenia zwolniona	Vpz	–	m/min
Prędkość jazdy wciągnika	Vw	30/15	m/min
Prędkość jazdy suwnicy	Vm	30/17	m/min
Profil jezdny suwnicy	I	340	mm
Napięcie prądu przem. trójfazow.	U	380	V
Łączna moc zainstalowana	N	~7,1	kW
Maksym. nacisk na zestaw	P	~3,0	T
Ciężar całkowity	Gs	~4469	T
Maksym. liczba cykli roboczych	C	18 cykli / [illegible]	
Grupa natężenia pracy	II-średnia wg	PN-63 / M-03501	

Suwnica sterowana z podłogi. Wszystkie mechanizmy sterowane ze środka spod mostu

Zał. nr 2a

Charakterystyka silników

	Typ	Moc [kW]	Obroty [l/min]	Wzgl. czas włącz. [%]
Mechanizm podnoszenia normalny	SZJDKe 42/12b	5,5/0,8	2885/395	25/15
Mechanizm podnoszenia zwolniony	—	—	—	—
Mechanizm jazdy wciągnika	SZODKe 14/8b	0,8/0,4	1420/705	40
Mechanizm jazdy suwnicy (2sd)	SZODKe 14/8b	0,8/0,4	1420/705	40

Wymiary w kratkach nie odpowiadają podanej podziałce

Zmiana	Dokł. zmian	Zamiast	Powinno być	Data	Nazwisko	Podpis	Podst. zmiany
				kom	440-955		

Arkusz	Dokł. ark.	Nr arch. 3-10262	Nr rys. 152441 -001
Projekt			
Konstr.	09.71	Sollik	
Kreślił	-"-	Grad	
Sprawdz.	-"-	Kulpak	
Kontrola norm.	-"-		
Zatwierdz.	09.71	inż. Obrzut	
Zastępuje			
Zast. przez			

Zestawienie

Q = 3,2 T
L = 15,0 m

Podz. 1:30

Suwnica pomost. jednodźwigar. podwiesz. z wciągn. elektr.
Nr katal. D.431.032.04

ZUT

SUWNICKIE ZAKŁADY URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH