


PRZEKRÓJ TYPOWY W CIĄGU DROGI WEWNĘTRZNEJ  
OD KM 0+000,00 DO KM 0+379,25




UWAGA :  
1. NA ODCINKU OD KM 0+000 DO KM 0+099,00 NIE  
WSTĘPUJĄ KORYTKA PO LEWEJ STRONIE

A	KONSTRUKCJA JEZNI NA PODOZIE
	worślna średnio z betonu osłólowego AC 11S - gr. 4 cm
	worślna wiążąca z betonu osłólowego AC 16W - gr. 3 cm
	podbudowa z kruszywa łamane go 0/31,5 stabil. mech. o gr 15 cm
	worślna podłoża stabilizowanego spowiem hydraulicznym o R <sub>hm</sub> =2,5MPa o gr 20 cm
	RAZEM: 38cm

B	KONSTRUKCJA KORYTKA TRÓJKĄTNEGO
	przedkalk 50x50x18cm
	podspinka cementowo-piaskowa 1:4 - gr.5
	ława betonowa z betonu klasz C12/15 - gr.15cm
	RAZEM: 35cm

C	POBOCZE ULEPSZONE
	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie - gr. 10cm

Biuro Projektowe:		INWESTOR:			
 PRACOWNIA PROJEKTOWA <b>BETA PROJEKT</b> al. T. Rejtana 53A lok. 65 35-326 Rzeszów tel. 880 411 234 e-mail: biuro@betaprojekt.pl		GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE WIELOPOLE SKRZYŃSKIE 200, 39-110 WIELOPOLE SKRZYŃSKIE			
Przedsięwzięcie budowlane:					
<b>PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁKACH 1628 / 2, 1408, 1560 OD KM 0+000,00(lok.) DO KM 0+379,25</b>					
Faza opracowania:		Część:			
MATERIAŁY DO UZGODNIENI I OPINII		RYSUNKOWA			
Funkcja/branża		Tytuł, imię, nazwisko	Nr uprawn.,specjalność	Data	Podpis
Główny Projektant Drogowa		mgr inż. Roman Charchut	PDK/0061/PWOD/18	09.2022	
Skala:		Tytuł rysunku:		Nr rysunku:	
1:50		PRZEKRÓJ TYPOWY		3	