



400x800  
spód na +5,25  
600x900  
spód na +0,20

poręczę ze stali  
kwasoodpornej

400x800  
spód na +5,25  
600x900  
spód na +0,20

400x800  
spód na +5,25  
600x900  
spód na +0,20

otwór w stropie  
między poziomem -1+0  
15x25cm

400x800  
spód na +5,25  
600x900  
spód na +0,20

400x800  
spód na +5,25  
600x900  
spód na +0,20

400x800  
spód na +5,25  
600x900  
spód na +0,20

poręczę ze stali  
kwasoodpornej

otwór w stropie  
między poziomem -1 a +0

1.86 ZAPLECZE  
8,49 terakota  
otwór w stropie  
między poziomem -1+0  
15x40cm

otwór w stropie  
między piwnicą i  
parterem 60x20

1.83 WC NIEPEŁ.  
5,34 terakota

1.82 KL. SCHODOWA  
21,27 gres

1.81 WC MĘSKIE  
16,73 terakota

MAGAZYN POMOCY DYDAKTYCZNYCH  
1.80 DLA FZ, WF, PL  
70,10 gres

SALA DYDAKTYCZNA  
1.87 (do 50 osób)  
101,84 gres

1.90 DZIEŁO  
24,09 wykł.p

1.89 KONFERENCJA  
18,45 wykł.pcv

KLOMB NR 4  
- wg rys detalu - PW-AW22

1.75 HOL GŁÓWNY  
250,59 gres

KLOMB NR 3  
- wg rys detalu - PW-AW21

1.74 SZATNIA  
60,91 gres

DOPROWADZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ I SIECI KOMPUTEROWEJ BUDYNEK G - PARTER  
Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Kierunku Kosmetologia.