

PRZĘKRÓJ A-A SKALA 1:100

ZESTAWIENIE ŚCIAN I PRZĘGRÓD

Pd1	DACH OCIEPLONY	
	-	DACHÓWKA CERAMICZNA
	-	3.8x5 cm ŁĄTY DREWNIANE
	-	3x2 cm KONTRŁATY DREWNIANE
	-	WIATROIZOLACJA 1200g/m²/24h
	-	20cm WIAZARY DACHOWE
Sf1	ŚCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNĘTRZNA	
	-	FOLIA PAROIZOLACYJNA

Sf1	ŚCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNĘTRZNA	
	-	TYNK SATYNOWY AKRYLOWY NA SIATCE
	-	ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE
	-	15 cm STYRODUR
	-	2x IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
Sf2	ŚCIANA FUNDAMENTOWA WEWNĘTRZNA	
	-	2x IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
	-	24 cm BŁOCZKI FUNDAMENTOWE

Sf2	ŚCIANA FUNDAMENTOWA WEWNĘTRZNA	
	-	2x IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
	-	24 cm BŁOCZKI FUNDAMENTOWE

Sz1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
	-	1 cm TYNK SATYNOWY AKRYLOWY NA SIATCE
	-	20 cm STYROPIAN / WELMA
	-	24 cm BŁOCZKI SYLIKATOWE
	-	1,5 cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

Sw1	ŚCIANA WEWNĘTRZNA 24cm	
	-	1,5 cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
	-	24 cm BŁOCZKI SYLIKATOWE
	-	1,5 cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

Sw2	ŚCIANA WEWNĘTRZNA 12cm	
	-	1,5 cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
	-	12 cm BŁOCZKI SYLIKATOWE
	-	1,5 cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY


Sw3	ŚCIANA WEWNĘTRZNA 12cm	
	-	1,5 cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
	-	10 cm WELNA MINERALNA
	-	24 cm BŁOCZKI SYLIKATOWE
	-	1,5 cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

Ps1	STROP NAD PARTEREM	
	-	20 cm WELNA MINERALNA
	-	20 cm BELKA DREWNIANA / WELNA MINERALNA
	-	20-90 cm RUSZT STAŁOWY
	-	1,25 cm 2xPLYTA GIPSOWO- KARTONOWA gkf

Pp1	POSADZKA NA GRUNCIE	
	-	1,5 cm PŁYTKI CERAMICZNE / PARKIET
	-	7 cm POSADZKA CEMENTOWA NA SIATCE
	-	FOLIA POLIETYL. KLEPJONA NA ZAKŁADKĘ
	-	15 cm STYROPIAN EPS 200 / THERMANO
	-	3 cm STYROPIAN EPS 100-036
	-	15 cm BETON ZBROJONY
Pp2	POSADZKA NA GRUNCIE	
	-	30 cm POSPÓŁKA ZAGĘSZCZONA
	-	GRUNT RODZIMY PO ZDJĘCIU HUMUSU

Pp2	POSADZKA NA GRUNCIE GARAZ	
	-	BETON CHUDY B-15 W SPADKU MIN. 0,5%
	-	10 cm BETON CHUDY B-15
	-	FOLIA POLIETYL. KLEPJONA NA ZAKŁADKĘ
	-	5 cm STYROPIAN EPS 200 / THERMANO
	-	20 cm BETON CHUDY B-15
Pp3	CHODNIK I OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ	
	-	30 cm POSPÓŁKA ZAGĘSZCZONA
	-	GRUNT RODZIMY PO ZDJĘCIU HUMUSU

Pp3	CHODNIK I OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ	
	-	8 cm KOSTKA BETONOWA
	-	4 cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
	-	10 cm GÓRNA PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANA MECHANICZNIE
	-	10 cm PODBUDOWA Z PIASKU ZAGĘSZCZONA DO $\rho_s > 1$

 55-100 Trzebnica ul. Mickiewicza 2 wojciech@inargo.pl tel. fax. 71/387-04-94 tel. kom.607-05-60-35	INWESTOR GMINA TRZEBNICA PL. MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO 1, 55-100 TRZEBNICA		STUDIUM: P. BUDOWLANY
	ADRES INWESTYCJI Obręb: Ujeździec Wielki Dz.Nr.:208/1AM-1 Jednostka ewidencyjna: Trzebnica		
	TEMAT BUDYNEK ŚWIEŁICY WIEJSKIEJ Z REMIZĄ STRAŻACKĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ		SKALA: 1:100
	ZAPROJEKTOWAŁ: WOJCIECH HERCUŃ 15/03/D01A		
SPRAWDZAJĄCY: GRZEGORZ PAWELEC 07/02/D01A	RYSUNEK PRZĘKRÓJ A-A		RYS. NR. A-05
	OPRACOWAŁA: BOGUMIŁA ŻELAZKO		
DATA: 03.08.2021			