

ZAŁĄCZNIK NR 2

Niezbędne wyposażenie internatu w ramach zadania „Rozbudowa stołówki wraz z przebudową budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie ze zmianą sposobu użytkowania na internat”

(wyposażenie stanowiące zakres Wykonawcy)

L.p.	Nazwa	Opis	Szt. / zestaw / wymiary
1	Rolety okienne	Typ rolety: zaciemniająca w kasecie Tkanina: 100% poliestr Montaż bezinwazyjny Z funkcją zapobiegającą samoistnemu rozwijaniu się materiału Zaciemnienie min. 50%	12 szt. okien (wymiary okna 240 x 150mm, okno trzykrydłowe)
2	Rolety okienne	Typ rolety: zaciemniająca w kasecie Tkanina: 100% poliestr Montaż bezinwazyjny Z funkcją zapobiegającą samoistnemu rozwijaniu się materiału Zaciemnienie min. 50%	7 szt. okien (wymiary okna 180 x 150mm, okno dwukrydłowe)
3	Grzejnik płytowy	Kolor biały Materiał stal z powłoką lakierniczą Moc grzewcza dopasowana do powierzchni pomieszczenia min. 2000W Temperatura pracy: max 110 °C Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar Maksymalne ciśnienie próbne: 13 bar	18
4	Oświetlenie sufitowe	Plafon LED o wym. min. 40x40 cm, 4000K, lampa sufitowa, materiał obudowy stal, Stopień ochrony min. IP20, Napięcie 220- 240V,50/60Hz	40
5	Umywalka podwieszana	- wymiary min. umywalki 40 x 30 cm - umywalka ceramiczna połysk, kolor biały - sposób montażu: do ściany - przelew: tak - położenie otworu na baterie: 1 otwór na środku - położenie niecki: na środku	18
6	Bateria umywalkowa	- w komplecie: zestaw montażowy - bateria z mosiądzu w kolorze chrom z głowicą ceramiczną, sposób montażu sztorcowy, typ mieszaczowy z perlatozem ograniczającym zużycie wody	18
7	Miska ustępowa podwieszana (bezkolnierzowe miski ustępowe na stelażu podtynkowym)	Rozmiar min.: 48x36x35,5 cm Montaż: wisząca System spłukiwania: bezrantowy Kolor: biały połysk Materiał: ceramika sanitarna Rodzaj deski: wolnoopadająca Kolor: biały połysk Materiał: duroplast	18

		Wersja slim z łatwym wypinaniem, zawiasy metalowe	
8	Brodzik prysznicowy	Brodzik prysznicowy niski 90x90x5 cm, kolor biały, typ kwadratowy, materiał akryl sanitarny, wzmacniany spód, syfon czyszczony od góry, średnica odpływu 90mm, wykończenie korka chrom,	10
9	Słuchawka prysznicowa ścienna	Materiał mosiądz, ABS, sposób montażu – ścienna, kolor chrom, głowica ceramiczna	10
10	Drażek prysznicowy	- drażek prysznicowy do zwieszenia zasłony prysznicowej metalowy, odporny na wilgoć (rodzaj drażka uzgodniony na etapie projektu)	10
11	Zasłona prysznicowa	- materiał: min. 70% poliester - nie przepuszczają wody - ołowiana nitka obciążająca obręb dolny - dodatkowo wzmocniony obręb górny - oczka montażowe odporne na wilgoć - kółka/haczyki do zasłon w zestawie - wymiar zasłony: 180x 200 cm	10
12	Uchwyt na mydło	- mydelniczka prostokątna – koszyczek ze stali nierdzewnej - drutu ocynkowanego pokrytego chromem w połysku - montaż za pomocą kołków rozporowych - wymiary: głębokość min. 9 cm, szerokość min. 12 cm, wysokość min. 3 cm	18
13	Uchwyt na papier toaletowy	- uchwyt ze stali nierdzewnej chromowanej w połysku - mocowanie do ściany za pomocą kołków rozporowych - wymiary: średnica min. 4 cm, głębokość min. 7 cm	18
14	Szczotka toaletowa z uchwytem podwieszanym	- szczotka do WC (tuba z uchwytem podwieszanym) ze stali nierdzewnej w połysku - rączka szczotki wyposażona w przykrywkę tuby - na dnie tuby plastikowa miseczka, którą można wyjmować - wymiary: wysokość 35÷40 cm, średnica 10÷12 cm	18
15	Uchwyt na ręczniki ze stali nierdzewnej	- wieszak podwójny ze stali nierdzewnej chromowanej w połysku - mocowanie do ściany za pomocą kołków rozporowych - wymiary: długość , min. 60 cm, głębokość min. 5 cm	14
16	Półka pod lustro łazienkowe	- półka prostokątna z płyty MDF lakierowana - wymiary: długość min. 60 cm, szerokość min. 10 cm, min. grubość 2 cm - sposób montażu: śruby + standardowe kołki	10

17	Lustro	<ul style="list-style-type: none"> - wymiary min. 0,4 m x 1,0 m - prostokątna rama z płyty MDF lakierowanej - sposób montażu: haczyki 	21
18	Umywalka dla niepełnosprawnych	<ul style="list-style-type: none"> - umywalka przystosowana dla osób niepełnosprawnych - wymiary min. umywalki 50 x 60 cm - umywalka ceramiczna połysk, kolor biały - sposób montażu: do ściany - przelew: tak - położenie otworu na baterie: 1 otwór na środku - położenie niecki: na środku - w komplecie: zestaw montażowy 	1
19	Uchwyt dla niepełnosprawnych	<ul style="list-style-type: none"> - uchwyty łazienkowe dla osób niepełnosprawnych (wsporniki) – poręcz ścienna łukowa 60 cm, uchylna w górę o średnicy rury Ø 32mm Materiał: stal węglowa, Wykończenie: farba epoksydowa biała, Maksymalne obciążenie 120 kg 	1
20	Siedzisko prysznicowe składane	<ul style="list-style-type: none"> Siedzisko prysznicowe uchylne Materiał stal węglowa Wykończenie farba epoksydowa biała Wymiary po rozłożeniu: Wysokość 150 mm Szerokość min. 430 mm Głębokość min. 400 mm Średnica rury Ø25 mm Maksymalne obciążenie 120 kg 	1
21	Grzejnik „drabinka”	<ul style="list-style-type: none"> Grzejnik łazienkowy Wysokość: min. 800 mm Szerokość: min. 500 mm Głębokość: min. 54 mm Rozstaw podłączenia: 45 cm Kolor: Biały Materiał: Stal z powłoką lakierniczą Reakcja na ogień: A1 Temperatura pracy: max 95°C Maksymalne ciśnienie robocze: 0,6 Mpa 	10
22	Oświetlenie sufitowe łazienkowe	<ul style="list-style-type: none"> Plafon LED o wym. min. 28x28 cm, min. 3000K, lampa sufitowa, lumen łącznie 1100, Materiał obudowy stal, Stopień ochrony min. IP20, Napięcie 220-240V,50/60Hz 	14
23	Kuchnia 3,0 m	<ul style="list-style-type: none"> Szafki stojące wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS 2 mm. Korpus, fronty, półki oraz wieniec górny i dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, plecy z płyty HDF grubości 3 mm. Plecy muszą być wsuwane w náfrezowane boki szafki, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafka musi posiadać minimum 2 zawiasy na skrzydło drzwi, 	1

		<p>zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110 stopni. Jedno skrzydło drzwi powinno posiadać listwę przymykową. Szafki muszą posiadać 2 półki wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpieniu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Cokół wysokości 10 cm. Wieniec dolny chowany za drzwiami szafek. Szafki muszą posiadać stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafek. Do drzwi montowany uchwyt o rozstawie 128 mm.</p> <p>Szafki kuchenne wiszące wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS 2 mm. Korpus, fronty, półki oraz wieniec górny i dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, plecy z płyty HDF grubości 3 mm. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane boki szafki, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafka musi posiadać minimum 2 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110 stopni. Jedno skrzydło drzwi powinno posiadać listwę przymykową. Szafki muszą posiadać 2 półki wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpieniu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Do drzwi montowany uchwyt o rozstawie 128 mm. Szafki z możliwością niewidocznego mocowania do ścian.</p> <p>Błat kuchenny z płyty wiórowej laminowanej o długości ok. 230 cm, szerokości 60 cm oraz grubości 38 mm. Błat zaokrąglony od strony zewnętrznej. Obrzeże melaminowe zabezpieczające tylny bok przed uszkodzeniem i wilgocią.</p> <p>Błat musi spełniać następujące normy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odporność na zarysowania ścieranie i wgniecenia zgodnie z normą PN-EN 438 dopuszczające prace domowe, jednakże bez cicia szlifowania oraz uderzania tępymi i ostrymi narzędziami; - klasa higieny E – 1; - odporność na: ścieranie powierzchni, uderzenia, zarysowania, podwyższoną temperaturę, działanie wrzącej wody, gorące dno naczynia (180°C), gorącą wilgoć (100°C), zaplamienie, działanie światła, brak przebarwień pod wpływem nasłonecznienia, odporność na działanie pary wodnej 	
--	--	--	--

		Przed realizacją konieczna jest wizja lokalna celem dokonania inwentaryzacji oraz uzgodnień kolorystyki jak również późniejszego ustawienia mebli.	
24	Zlewozmywak do kuchni	Zlewozmywak dwukomorowy: stal AISI 304 (18/ 10) o grubości 0,6, spawane narożniki, mata bitumiczna wyciszająca głębokie komory min. 15 cm komory o prostych ścianach przetłoczenie pod baterię wykończenie: gładkie system montażu na 4 wkręty	1
25	Bateria do kuchni	bateria stojąca ze stali chromowanej z wyciąganą wylewką, głowica ceramiczna	1
26	Okap	Wymiary: min. 60 x 55 cm Moc: min 110W Tryb pracy: wyciąg kominowy Poziom hałasu: <67dB Moc silnika: min. 160W Klasa energetyczna: min C Wydajność min. 400m ³ /h	1
27	Kuchenka indukcyjna	Wymiary: min. 52 x 59 cm, płyta grzewcza ceramiczna, 4 pola grzewcze, Moc: ok 7300 W Wyświetlacz cyfrowy Wskaźnik ciepła resztkowego Sterowanie płyty grzewczej: Sensoryczne Funkcja „Booster” Łączone pola grzewcze	1
28	Umywalka z szafką i baterią	Szafka: szerokość: min. 460 mm wysokość: min. 780 mm głębokość: min. 300 mm dwoje drzwiczek (jedna półka wewnątrz) materiał korpusu: płyta wiórowa, dwustronnie laminowana materiał frontów: płyta MDF, dwustronnie laminowana, lakierowana na wysoki połysk montaż: stojący nóżki z plastikowymi ślizgaczami - wysokość 50mm chromowane uchwyty Umywalka (kompatybilna z szafką): szerokość: min. 500 mm głębokość: kompatybilna z szafką, nie wychodząca poza wymiar głębokości szafki wysokość: min 150 mm symetrycznie umieszczony otwór na baterię z przelewem	1

		Bateria umywalkowa stojąca, sztorcowa, materiał mosiądz chrom	
29	Ścienny dozownik mydła	Materiał: tworzywo sztuczne ABS Kolor: biały Pojemność: min. 1000 ml Przeznaczenie: mydło w płynie Sposób uruchamiania: manualny Zamykany na kluczyk Montaż: naścienny/przykręcany	1
30	Ścienny dozownik płynu dezynfekującego	materiał: aluminium anodyzowane pojemność: min. 1000 ml przeznaczenie: płyny do dezynfekcji, mydło, żel plastikowa pompka dozująca sposób uruchamiania: łokciowy zamykany na kluczyk metalowy łokieć montaż: naścienny/przykręcany	1