
PRZEDMIAR ROBÓT

nazwa inwestycji: **Przebudowa drogi na działce nr 220/34 w miejscowości Klęśnik.**
adres inwestycji: **województwo pomorskie; powiat Człuchów; gmina Przechlewo; obręb geodezyjny Lisewo.**
numery ewidencyjne działek: **220/34 obręb Lisewo**
branża: **drogowa**
inwestor: **Gmina Przechlewo, ul. Człuchowska 26 , 77-320 Przechlewo**
Kategoria obiektu: **XXV**
Jednostka ewidencyjna: **220306_2.0003**
Nr projektu: **284-0101**

L.p.	Funkcja	Imię i Nazwisko nr uprawnień	Data	Podpis
1.	Projektował	mgr inż. Marcin Michałajko nr upr. POM/0266/POOD/10 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	29.08.2022	

Przechlewo, 29 sierpnia 2022

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 D- d.1	01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.60	km km	0.60	
				RAZEM	0.60
2 D- d.1	01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek. 601.52*5	m ² m ²	3007.60	
				RAZEM	3007.60
2		ROBOTY ZIEMNE			
3 D- d.2	02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - w tym wykonanie rowów i dołów chłonnych. 80	m ³ m ³	80.00	
				RAZEM	80.00
4 D – d.2	02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II. 80	m ³ m ³	80.00	
				RAZEM	80.00
3		PODBUDOWY			
5 D- d.3	04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 3180.36	m ² m ²	3180.36	
				RAZEM	3180.36
6 D - d.3	04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej - grub.warstwy po zag. 10 cm. 601.52*3.5+141.40	m ² m ²	2246.72	
				RAZEM	2246.72
4		NAWIERZCHNIE			
7 D- d.4	10.03.01	Układanie dróg z płyt żelbetowych ażurowych typu JOMB o wym.100x75x12,5 cm 1436.73+141.40	m ² m ²	1578.13	
				RAZEM	1578.13
8 D – d.4	04.05.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 18 cm- zjazdy. Kruszywo kategorii C50/30 6	m ² m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
5		POBOCZA I WYP. MIĘDZY PŁYTAMI			
9 D – d.5	05.01.02	Przestrzeń między płytami wykonana z piasku i gruntu gr 14 cm 367.83	m ² m ²	367.83	
				RAZEM	367.83
10 D – d.5	04.05.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 12 cm- pobo- cza 1228.40	m ² m ²	1228.40	
				RAZEM	1228.40