

Przedmiar robót

Obiekt	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej i zatoki autobusowej w ramach rozbudowy drogi ul. Komuny Paryskiej w Lęborku.
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg 45233124-4 - Drogi dojazdowe 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Lokalizacja	woj. pomorskie, powiat lęborski, Gmina Lębork
Inwestor	Burmistrz Lęborka, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork

Tabela przedmiaru robót

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej i zatoki autobusowej w ramach rozbudowy drogi ul. Komuny Paryskiej w Lęborku.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Roboty przygotowawcze		
1	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,5
			Roboty rozbiórkowe		
2	KNR 2-31 0807/01		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m2	65
		65		m2	65
			razem	m2	65
3	KNR 2-31 0813/01		Rozebranie krawężników, oporników i obrzeży betonowych o wymiarach 15x30cm	m	15
		15		m	15
			razem	m	15
4	KNR 2-31 0812/03		Rozebranie ław z betonu pod krawężniki, obrzeża i oporniki	m3	0,57
		15*0,038		m3	0,57
			razem	m3	0,57
5	KNR 19-01 0118/13		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m3	6,445
		65*0,08+(15)*0,15*0,3+0,57		m3	6,445
			razem	m3	6,445
6	KNR 19-01 0118/14		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każde dalsze 0,5km ponad 1km	m3	6,445
		65*0,08+(15)*0,15*0,3+0,57		m3	6,445
			razem	m3	6,445
			Roboty nawierzchniowe ścieżka rowerowa		
			Roboty ziemne		
7	KNR 2-01 0126/01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	1.180
8	KNR 2-01 0211/01		Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach	m3	70,29
9	KNR 4-01 0108/01		Dowiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II	m3	441,07
10	KNR 2-01 0211/01		Roboty ziemne - nasypy w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,15m3 z gruntu dowiezionego samochodami samowyładowczymi z odległości 1km	m3	511,36
		511,36		m3	511,36
			razem	m3	511,36
11	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	1.172
12	KNR 4-01 0108/06		Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	177
		247,29-70,29		m3	177
			razem	m3	177
			Krawężniki i obrzeża		
13	KNR 2-31 0402/03		Ława betonowa z oporem pod obrzeże	m3	39,795
		(155*3+330*2+6*2)*0,035		m3	39,795
			razem	m3	39,795
14	KNR 2-31 0407/03		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	1.137
15	KNR 2-31 0403/01		Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm najazdowe na podsypce piaskowej (rozdzielające dwa istniejące zjazdy w ciągu ścieżki)	m	14
16	KNR 2-31 0402/03		Ława betonowa z oporem pod krawężnikami	m3	0,574
		(14)*0,041		m3	0,574
			razem	m3	0,574
			Roboty nawierzchniowe		
17	KNR 2-31 0111/01		Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 12cm wykonywane sprzętem mechanicznym	m2	1.172
		1172		m2	1.172
			razem	m2	1.172

Tabela przedmiaru robót

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej i zatoki autobusowej w ramach rozbudowy drogi ul. Komuny Paryskiej w Lęborku.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
18	KNR 2-31 0111/02 (dopłata 3x)		Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym - za każdy dalszy 1cm		
			1172	m2	1.172
			razem	m2	1.172
19	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm		
			1172	m2	1.172
			razem	m2	1.172
20	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 7x)		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm		
			1172	m2	1.172
			razem	m2	1.172
21	KNR 2-31 1004/07		Skropienie nawierzchni asfaltem		
			922	m2	922
			razem	m2	922
22	KNR 2-31 0311/05		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 gr 3cm		
			922	m2	922
			razem	m2	922
23	KNR 2-31 0311/06		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu	m2	922
24	KNR 2-31 1501/01		Transport z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0,5km mieszanki mineralno-bitumicznej środkami transportowymi o ładowności do 5t (922)*0,04*2,4	t	88,51
			razem	t	88,51
25	KNR 2-31 1502/01 (dopłata 39x)		Nakłady uzupełniające do tablicy 1501 na transport z wytwórni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km mieszanki mineralno-bitumicznej środkami transportowymi o ładowności do 5t (922)*0,04*2,4	t	88,51
			razem	t	88,51
26	KNR 2-31 0511/03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podspyce cementowo-piaskowej - chodnik	m2	250
			Roboty nawierzchniowe zatoka + peron		
			Roboty ziemne		
27	KNR 2-31 0101/01		Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I-IV - zatoka		
			112	m2	112
			razem	m2	112
28	KNR 2-31 0101/02 (dopłata 6x)		Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5 cm		
			112	m2	112
			razem	m2	112
29	KNR 2-31 0101/01		Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I-IV - peron		
			40	m2	40
			razem	m2	40
30	KNR 2-31 0101/02 (dopłata 2x)		Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5 cm		
			40	m2	40
			razem	m2	40
31	KNR 2-01 0211/01		Roboty ziemne - nasypy w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,15m3 z gruntu pozyskanego z korytowania (zasypianie rowu) 112*0,5+40*0,3	m3	68
			razem	m3	68
32	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	152
			Krawężniki i obrzeża		

Tabela przedmiaru robót

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej i zatoki autobusowej w ramach rozbudowy drogi ul. Komuny Paryskiej w Lęborku.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
33	KNR 2-31 0407/03		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem - peron	m	8
34	KNR 2-31 0402/03		Ława betonowa z oporem pod obrzeże	m3	0,28
			(4*2)*0,035	m3	0,28
			razem	m3	0,28
35	KNR 2-31 0403/01		Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce piaskowej	m	60
36	KNR 2-31 0402/03		Ława betonowa z oporem pod krawężnikami	m3	2,28
			(60)*0,038	m3	2,28
			razem	m3	2,28
37	KNR 2-31 0403/01		Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm najazdowe na podsypce piaskowej	m	55
38	KNR 2-31 0402/03		Ława betonowa z oporem pod krawężnikami	m3	2,255
			(55)*0,041	m3	2,255
			razem	m3	2,255
			Roboty nawierzchniowe zatoka		
39	KNR 2-31 0111/01		Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 12cm wykonywane sprzętem mechanicznym	m2	112
			112	m2	112
			razem	m2	112
40	KNR 2-31 0111/02 (dopłata 3x)		Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym - za każdy dalszy 1cm	m2	112
			112	m2	112
			razem	m2	112
41	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	112
			112	m2	112
			razem	m2	112
42	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 17x)		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	112
			112	m2	112
			razem	m2	112
43	KNR 2-31 0511/03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	112
			Roboty nawierzchniowe peron		
44	KNR 2-31 0111/01		Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 12cm wykonywane sprzętem mechanicznym	m2	40
			40	m2	40
			razem	m2	40
45	KNR 2-31 0111/02 (dopłata 3x)		Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym - za każdy dalszy 1cm	m2	40
			40	m2	40
			razem	m2	40
46	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	40
			40	m2	40
			razem	m2	40
47	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 7x)		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	40
			40	m2	40
			razem	m2	40
48	KNR 2-31 0511/03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	40
			Roboty instalacyjne - odwodnienie		
49	KNR 2-01 0301/02		Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	m3	70

Tabela przedmiaru robót

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej i zatoki autobusowej w ramach rozbudowy drogi ul. Komuny Paryskiej w Lęborku.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
50	KNR 2-18 0501/02		Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm	m2	70
51	KNNR 4 1308/03		Kanały z rur PCW o średnicy 315mm łączone na wcisk	m	134
52	KNNR 4 1308/02		Kanały z rur PCW o średnicy 160mm łączone na wcisk	m	6
53	KNR 2-18 0501/02		Zasyпка grubości 15cm	m2	140
54	KNNR 1 0214/05		Zasypanie wykopów podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 25cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami	m3	28
55	KNR 2-18 0625/01		Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem i syfonem	szt	2
56	KNR 2-18 0613/03		Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m	studnię	1
57	KNR 2-18 0625/03		Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm bez osadnika i bez syfonu	szt	1
			Oznakowanie		
58	KNR 2-31 0702/01		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	2
59	KNR 2-31 0703/01		Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	5
60			Likwidacja 2 szt. znaków + przestawienie 1szt. znaku	kpl	1
			Roboty Instalacyjne		
61	KNR 2-31 1406/04		Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	4
62	KNR 2-31 1406/03		Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	3
			Roboty wykończeniowe		
63	KNR 2-01 0208/04		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi holowanymi ciągnikami o na odległość do 0,50km - renowacja rowów	m3	116,4
64	KNR 2-01 0510/01		Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem	m2	1.000
65	KNR 2-01 0119/03		Geodezja powykonawcza	km	0,5

Spis działów przedmiaru robót

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej i zatoki autobusowej w ramach rozbudowy drogi ul. Komuny Paryskiej w Lęborku.

Nr	Opis	Wartość
	Roboty przygotowawcze	
	Roboty rozbiórkowe	
	Roboty nawierzchniowe ścieżka rowerowa	
	Roboty ziemne	
	Krawężniki i obrzeża	
	Roboty nawierzchniowe	
	Roboty nawierzchniowe zatoka + peron	
	Roboty ziemne	
	Krawężniki i obrzeża	
	Roboty nawierzchniowe zatoka	
	Roboty nawierzchniowe peron	
	Roboty instalacyjne - odwodnienie	
	Oznakowanie	
	Roboty Instalacyjne	
	Roboty wykończeniowe	