

ASP Łódź


Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:
Numer klienta:

Data:
Edytor: Rafał Matusiak

ASP Łódź / Lista opraw


16 Ilość LENA LIGHTING S. A. 502637 NECTRA LITE
25W 2450lm IP44 P
Numer artykułu: 502637
Strumień świetlny (Oprawa): 2450 lm
Strumień świetlny (Lampy): 2450 lm
Moc opraw: 25.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 52 83 98 100 100
Wyposażenie: 1 x LED GO 25W (Czynnik korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń
znajdziesz w naszym
katalogu oświetleń.




35 Ilość LENA LIGHTING S. A. 668630 SQ 600 LED
6000lm PRM II kl. IP20 592x592mm 840 (42W)
Numer artykułu: 668630
Strumień świetlny (Oprawa): 6000 lm
Strumień świetlny (Lampy): 6000 lm
Moc opraw: 43.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 55 87 98 100 100
Wyposażenie: 1 x LED GO 42W (Czynnik korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń
znajdziesz w naszym
katalogu oświetleń.



Pracownia duża / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 3.500 m, Wysokość montażu: 3.500 m,
 Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:183

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	632	399	775	0.632
Podłoga	20	586	294	726	0.502
Sufit	70	131	97	192	0.741
Ściany (13)	50	301	108	911	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
 Siatka: 11 x 7 Punkty
 Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	20	LENA LIGHTING S. A. 668630 SQ 600 LED 6000lm PRM II kl. IP20 592x592mm 840 (42W) (1.000)	6000	6000	43.0
W sumie:			120000	W sumie: 120000	860.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $6.53 \text{ W/m}^2 = 1.03 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 131.70 m^2)