



















<div>LEGENDA:</div> <table><tr><td></td><td>KOSTKA BETONOWA 8 CM SZARA TYP HOLLAND</td></tr><tr><td></td><td>KOSTKA BETONOWA 8 CM CZERWONA TYP HOLLAND</td></tr><tr><td></td><td>HUMUSOWANIE 10 CM WRAZ Z OBSIANIEM TRAWĄ</td></tr><tr><td></td><td>OBRZEŻE BETONOWE 8x30 MM</td></tr><tr><td></td><td>KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22 MM</td></tr><tr><td></td><td>ISTNIEJĄCE ZJAZDY</td></tr></table>			KOSTKA BETONOWA 8 CM SZARA TYP HOLLAND		KOSTKA BETONOWA 8 CM CZERWONA TYP HOLLAND		HUMUSOWANIE 10 CM WRAZ Z OBSIANIEM TRAWĄ		OBRZEŻE BETONOWE 8x30 MM		KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22 MM		ISTNIEJĄCE ZJAZDY	<div>UWAGI:</div> <div>1. SZEROKOŚCI ZJAZDÓW DOSTOSOWAĆ DO STANU ISTNIEJĄCEGO BRAM I FURTEK.</div> <div>2. W PRZYPADKU ZLOKALIZOWANIA ISTNIEJĄCEJ STUDZIENKI NALEŻY WYREGULOWAĆ JĄ DO RZĘDNEJ PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI.</div> <div>3. ROBOTY BUDOWALNE REALIZOWAĆ ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ STWIORB.</div> <div>4. W PRZYPADKU NAPOTKANIA ISTNIEJĄCYCH SIECI, NIEZWŁOČNIE POINFORMOWAĆ O TYM FAKCIE INSPEKTORA NADZORU.</div> <div>5. W CIĄGU CHODNIKA ZLOKALIZOWANE SĄ ISTNIEJĄCE SIECI W ZWIĄZKU Z TYM ROBOTY W REJONIE ICH WYSTĘPOWANIA NALEŻY REALIZACOWAĆ REĆZNIE.</div> <div>6. PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWALNYCH NALEŻY ZINWENTARYZOWAĆ WSZYSTKIE ZJAZDY I DOJŚCIA DO POSESJI ORAZ DOWIAZANIA DO ISTNIEJĄCYCH CHODNIKÓW, A NASTĘPNIE POTWIERDZIĆ ZGODNOŚĆ IŁOŚCI ZJAZDÓW Z PLANEM SYTUACYJNYM ORAZ PRZEKAZAĆ TAKĄ INFORAMCJĘ INSPEKTOROWI NADZORU. W PRZYPADKU BRAKU WRYSOWANEGO NA PLANIE SYTUACYJNYM ZJAZDU NALEŻY GO WYKONAĆ W UZGODNIENIU Z INSPEKTOREM NADZORU I WŁAŚCICIELEM PRZYLEGŁEJ POSESJI.</div>		<div>Inwestor:</div> <div>STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU</div> <div>42-400 ZAWIERCIE, UL. SIENKIEWICZA 34</div>			
	KOSTKA BETONOWA 8 CM SZARA TYP HOLLAND																		
	KOSTKA BETONOWA 8 CM CZERWONA TYP HOLLAND																		
	HUMUSOWANIE 10 CM WRAZ Z OBSIANIEM TRAWĄ																		
	OBRZEŻE BETONOWE 8x30 MM																		
	KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22 MM																		
	ISTNIEJĄCE ZJAZDY																		
		<div>Nazwa inwestycji:</div> <div>Przebudowa drogi powiatowej powiatowej nr 1017 S - przebudowa polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza wraz z zjazdami w miejscowości Dżibice</div>																	
<div>Przedmiot opracowania:</div> <div>Dokumentacja do zgłoszenia</div>		<div>Opracował:</div> <div>inż. Mieczysław Rachtan</div>																	
<div>Przedmiot rysunku:</div> <div>Plan sytuacyjny</div>		<div>Branża:</div> <div>Drogowa</div>	<div>Skala:</div> <div>1:500</div>	<div>Data:</div> <div>10.2023 r.</div>	<div>Nr rysunku:</div> <div>2.2</div>														