

PRZEKRÓJ ULICZNY PRZEZ ZJAZD INDYWIDUALNY

jezdnia

szer. zmienna
zjazd indywidualny

0,00

+0,04

1,00 - 3,00%

spadek dostosować do terenu istniejącego

Szczegół B

Szczegół C

2

krawężnik betonowy 15x22x100 cm
ława z betonu C12/15

krawężnik betonowy 15x22x100 cm
ława z betonu klasy C12/15

2 Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego

- 4 cm - warstwa ścieralna - nawierzchnia asfaltowo-betonowa AC 11 S
- 4 cm - warstwa wiążąca - mieszanka asfaltowo-betonowa AC 16 W
- 10 cm - podbudowa zasadnicza warstwa górna - mieszanka niezwiązana z kruszywa łamanego 0/31,5 mm
- 20 cm - podbudowa zasadnicza warstwa dolna - mieszanka niezwiązana z kruszywa łamanego 0/63 mm
- 34 cm - RAZEM

Inwestor:

Starostwo Powiatowe w Zawierciu
42-400 Zawiercie, ul. Sienkiewicza 34

Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1770 S i 1756 S - przebudowa polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza wraz z zjazdami w miejscowości Łany Średnie

Przedmiot opracowania:

Dokumentacja do zgłoszenia

Opracował:

inż. Mieczysław Rachtan

Przedmiot rysunku:

Przekroje typowe

Branża:

Drogowa

Skala:

1:25

Data:

12.2023 r.

Nr rysunku:

3.1

Investor:

Starostwo Powiatowe w Zawierciu
42-400 Zawiercie, ul. Sienkiewicza 34

Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1770 S i 1756 S - przebudowa polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza wraz z zjazdami w miejscowości Łany Średnie
--

Przedmiot opracowania:

Dokumentacja do zgłoszenia

Opracował:

inż. Mieczysław Rachtan

Przedmiot rysunku:

Przekroje typowe

	Branža:

Drogowa

Skala:

1:25

Data:	
-------	--

12.2023 r.

Nr rysunku:

3.1