






LEGENDA:


- 

KOSTKA BETONOWA 6 CM SZARA TYP HOLLAND
- 

NAWIERZCHNIA ASFALTOWA AC 11 S 4 CM
- 

HUMUSOWANIE 10 CM WRAZ Z OBSIANIEM TRAWĄ
- 

OBRZEŻE BETONOWE 8x30 MM
- 

KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22 MM
- 

ISTNIEJĄCA KRAWĘDŹ JEZDNI / ISTNIEJĄCY KRAWĘŻNIK

UWAGI:

- SZEROKOŚCI ZJAZDÓW DOSTOSOWAĆ DO STANU ISTNIEJĄCEGO BRAM I FURTEK.
- ZJADY I DOJŚCIA DO POSESJI REALIZOWAĆ DO GRANIC PASA DROGOWEGO LUB DO ISTNIEJĄCYCH BRAM I FURTEK.
- W PRZYPADKU ZLOKALIZOWANIA ISTNIEJĄCEJ STUDZENKI NALEŻY WYREGULOWAĆ JĄ DO RZEDNEJ PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI.
- ROBOTY BUDOWALNE REALIZOWAĆ ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ STWIORB.
- W PRZYPADKU NAPOTKANIA ISTNIEJĄCYCH SIECI, NIEZWŁOŻNIE POINFORMOWAĆ O TYM FAKCIE INSPEKTORA NADZORU.
- W CIĄGU UTWARDZONEGO POBOCZA ZLOKALIZOWANE SĄ ISTNIEJĄCE SIECI W ZWIĄZKU Z TYM ROBOTY W REJONIE ICH WYSTĘPOWANIA NALEŻY REALIZACOWAĆ RĘCZNIE.
- PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWALNYCH NALEŻY ZINWENTARYZOWAĆ WSZYSTKIE ZJAZDY I DOJŚCIA DO POSESJI, A NASTĘPNIE POTWIERDZIĆ ZGODNOŚĆ IŁOŚCI ZJAZDÓW Z PLANEM SYTUACYJNYM ORAZ PRZEKAZAĆ TAKĄ INFORAMCJĘ INSPEKTOROWI NADZORU. W PRZYPADKU BRAKU WRYŚOWANEGO NA PLANIE SYTUACYJNYM ZJAZDU NALEŻY GO WYKONAĆ W UZGODNIENIU Z INSPEKTOREM NADZORU I WŁAŚCICIELEM PRZYŁEGŁEJ POSESJI.

Inwestor:

STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU
42-400 ZAWIERCIE, UL. SIENKIEWICZA 34

Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi powiatowej powiatowej nr 1770 S i 1756 S - przebudowa polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza wraz z zjazdami w miejscowości Łany Średnie

Przedmiot opracowania:

Dokumentacja do zgłoszenia

Opracował:

inż. Mieczysław Rachtan

Przedmiot rysunku:

Plan sytuacyjny

Branża:

Drogowa

Skala:

1:500

Data:

12.2023 r.

Nr rysunku:

2.2