



Cięcie istniejącej nawierzchni na długości krawężnika najazdowego (całego zjazdu). Szerokość cięcia 20 cm. Dotyczy wszystkich zjazdów

- LEGENDA:
- KOSTKA BETONOWA 6 CM SZARA TYP HOLLAND
 - NAWIERZCHNIA ASFALTOWA AC 11 S 4 CM
 - HUMUSOWANIE 10CM WRAZ Z OBSIANIEM TRAWĄ
 - OBRIEŻE BETONOWE 8x30 MM
 - KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22 MM
 - ISTNIEJĄCA KRAWĘDZ JEZDNI / ISTNIEJĄCY KRAWĘŻNIK

- UWAGI:
- SZEROKOŚCI ZJAZDÓW DOSTOSOWAĆ DO STANU ISTNIEJĄCEGO BRAM I FURTEK.
 - ZJADY I DOJŚCIA DO POSESJI REALIZOWAĆ DO GRANIC PASA DROGOWEGO LUB DO ISTNIEJĄCYCH BRAM I FURTEK.
 - W PRZYPADKU ZLOKALIZOWANIA ISTNIEJĄCEJ STUDZIENKI NALEŻY WYREGULOWAĆ JĄ DO RZEDNEJ PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI.
 - ROBOTY BUDOWALNE REALIZOWAĆ ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ STWIORB.
 - W PRZYPADKU NAPOTKANIA ISTNIEJĄCYCH SIECI, NIEZWŁOČNIE POINFORMOWAĆ O TYM FAKCIE INSPEKTORA NADZORU.
 - W CIĄGU UTWARDZONEGO POBOCZA ZLOKALIZOWANE SĄ ISTNIEJĄCE SIECI W ZWIĄZKU Z TYM ROBOTY W REJONIE ICH WYSTĘPOWANIA NALEŻY REALIZACOWAĆ RĘCZNIE.
 - PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWALNYCH NALEŻY ZINWENTARYZOWAĆ WSZYSTKIE ZJAZDY I DOJŚCIA DO POSESJI, A NASTĘPNIE POTWIERDZIĆ ZGODNOŚĆ IŁOŚCI ZJAZDÓW Z PLANEM SYTUACYJNYM ORAZ PRZEKAZAĆ TAKĄ INFORAMCJĘ INSPEKTOROWI NADZORU. W PRZYPADKU BRAKU WRYŚOWANEGO NA PLANIE SYTUACYJNYM ZJAZDU NALEŻY GO WYKONAĆ W UZGODNIENIU Z INSPEKTOREM NADZORU I WŁAŚCICIELEM PRZYŁEGŁEJ POSESJI.

Inwestor: STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU 42-400 ZAWIERCIE, UL. SIENKIEWICZA 34				
Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi powiatowej powiatowej nr 1770 S - przebudowa polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza wraz z zjazdami w miejscowości Koryczany				
Przedmiot opracowania: Dokumentacja do zgłoszenia	Opracował: inż. Mieczysław Rachtan			
Przedmiot rysunku: Plan sytuacyjny	Branża: Drogowa	Skala: 1:500	Data: 12.2023 r.	Nr rysunku: 2.1