



## NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ



PRZEKRÓJ



**A**

OBRZEŻE BETONOWE 6x25 cm układane fazą na zewnątrz

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, warstwa gr. 3 cm

ŁAWA Z OPOREM Z BETONU C 12/15 gr. 10 cm

**B**

WARSTWA ŚCIERALNA KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA TYPU CEGIEŁKA, gr. 6 cm, koloru szarego

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3, warstwa gr. 3 cm

PODBUDOWA - mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywa C50 / 30 gr. 25 cm, stabilizowana georusztem trójosiowym typ 1

- mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywa C50 / 30 gr. 20 cm, stabilizowana georusztem trójosiowym typ 3

wymiana humusu na grunt niespoisty

### UWAGA!

GRUBOŚĆ WARSTW KONSTRUKCYJNYCH PODANA PO ZAGĘSZCZENIU

## PROJEKT PLACU ZABAW NA DZIAŁKACH NR 211/1; 212/1; 213/1 ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. WIŚNIOWEJ W WĄGROWCU

### Inwestor:

Gmina Miejska Wągrowiec  
ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec

### Adres inwestycji:

ul. Wiśniowa 30, 62-100 Wągrowiec;  
dz. nr 211/1; 212/1; 213/1  
obręb - Wągrowiec  
jedn. ewiden. - Wągrowiec

### Branża:

Architektura Krajobrazu

### Faza projektowa:

Projekt budowlano-wykonawczy

### Tytuł:

PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI PLACU

### Projektant

mgr inż. arch. kraj  
Aneta Mikołajczyk

mgr inż. arch.

Magdalena Baranowska

nr upr. 8/WPOKK/2014 do projektowania bez  
ograniczeń w specjalności architektonicznej

Data  
07.2020

Skala

Rysunek  
nr D-3