



W-6 km 2+035,68
L-29,71m, R-150,00m, T-14,90m
∠-11°21', SW-0,74m,
poszerzenie jezdni obustronne 2 x 0,30m
pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne 2%
x-5730592,16
y-8408523,93

W-7 km 2+666,22
L-76,22m, R-250,00m, T-38,58m
∠-17°23', SW-2,91m,
pochylenie poprzeczne jezdni jak na odcinku prostym
x-5730096,99
y-8408914,35

Przepust pod drogą śr. 80cm
do oczyszczenia i przedłużenia
poprzez wbudowanie rury betonowej "kołnierkowej"

Przepust pod drogą śr. 80cm
do oczyszczenia i przedłużenia
poprzez wbudowanie rury betonowej "kołnierkowej"

LEGENDA:

L. p.	OZNACZENIE	ELEMENT – PRZEZNACZENIE
1		proj. nawierzchnia jezdni
2		proj. nawierzchnia chodników
3		proj. nawierzchnia zjazdów
4		proj. nawierzchnia pobocza fluczowego
5		krawężnik 15x30x100
6		brzoze 6 x 20

POWIAT RADZYŃSKI

Zarząd Dróg Powiatowych w Radzynie Podlaskiej
ul. Warszawska 100, 21-300 Radzyn Podlaski

składowe opracowanie
Budowa chodników ciągu drogi powiatowej nr 1254L
w m. Skoki od km 0+010 do km 3+137
w ramach jej przebudowy
PLAN ZACISPODROBNIENIA TERENU
SKALA 1 : 500

Projektant: Jan Dobosz
21-300 Radzyn Podl.
ul. Powstańców 17
upr. bud. nr LUB/000400/04

Data opracowania: wrzesień 2022r.

Rys nr: S - 3