



nr sprawy: ZP.271.12.2023

Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. **Przedmiotem zamówienia jest:** Bieżące utrzymanie ulic i chodników oraz dróg pozamiejskich

Inwestor:

Gmina Trzebnica

Pl. M. J. Piłsudskiego 1

55-100 Trzebnica

2. **Wykonywanie Zadania nr I wymaga ustanowienia przez Wykonawcę Osobę nadzorującą inwestycję z ramienia Wykonawcy, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności inżynierskiej drogowej.**
3. **W ramach realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania następujących robót:**

L.p.	Rodzaj robót	Jednostka miary	Szacowana ilość wykonywanych robót w ciągu 3 m-cy
ZADANIE I –NAWIERZCHNIE ASFALTOWE			
1	Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco, z wycinaniem łat, na średnią grubość po zagęszczeniu 5 cm, łaty o pow. do 5 m ²	m ²	150
2	Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco, z wycinaniem łat, na średnią grubość po zagęszczeniu 5 cm, łaty o pow. ponad 5 m ²	m ²	50
2a	Dopłata za wykonanie drugiej warstwy bitumicznej o średniej grubości po zagęszczeniu 5 cm (w-wa wiążąca)	m ²	40
3	Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy pomocy mieszanki emulsji asfaltowej i kruszywa o głębokości do 3 cm	m ²	150
4	Wykonanie wypełnienia i uszczelnienia spękań podłużnych, poprzecznych oraz siatkowych nawierzchni bitumicznych masą zalewową na gorąco – uszczelnienia pasmowe	mb	50
5	Rozbiórka nawierzchni asfaltowej o grubości warstwy do 6 cm	mb	70
6	Ułożenie krawężników betonowych z wykonaniem ławy betonowej i robót ziemnych	mb	50
7	Przestawienie krawężników kamiennych z wykonaniem podsypki piaskowej	mb	50
8	Przestawienie krawężników betonowych lub kamiennych z wykonaniem ławy betonowej	mb	50
9	Rozbiórka krawężników betonowych lub kamiennych	mb	50
10	Rozbiórka nawierzchni lub podłoża z betonu o grubości 15 cm	m ²	50
10a	Dopłata (lub potrącenie) za każdy 1 cm różnicy grubości	m ²	50
11	Wykonanie podbudowy kamiennej o uziarnieniu ciągłym i gr. 15 cm	m ²	200
11a	Dopłata (lub potrącenie) za każdy 1 cm różnicy grubości	m ²	50
12	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 12 cm	m ²	200
12a	Dopłata (lub potrącenie) za każdy 1 cm różnicy grubości	m ²	50



13	Regulacja wysokościowa studni i kraterów kanalizacji deszczowej	szt.	15
14	Regulacja wysokościowa obudów zaworów lub zasuw	szt.	15
15	Zabezpieczenie ubytków masą mineralno-asfaltową stosowaną na zimno (materiał Wykonawcy)	m ²	150
ZADANIE III – NAWIERZCHNIE GRUNTOWE I TŁUCZNIOWE			
1	Naprawy nawierzchni gruntowych/tłuczniowych(śr. gr. do 10 cm po zagęszczeniu)	m ²	150
2	Naprawy nawierzchni gruntowych/tłuczniowych(śr. gr. od 10 – 20 cm po zagęszczeniu)	m ²	150
3	Wałowanie nawierzchni gruntowych/tłuczniowych(zagęszczenie poprzez zawałowanie)	mh	20
4	Regulacja poboczy	m ²	100
5	Mechaniczna ścinka poboczy śr gr.15 cm	m ²	100
6	Uzupełnienie poboczy kruszywem do 10 cm	m ²	70
7	Uzupełnienie ubytków w poboczach(lokalnie) kruszywem do 10 cm	m ²	70
8	Zakup wraz z dostawą kruszywa frakcja 0-31,5mm	t	200
9	Naprawa nawierzchni gruntowej/tłuczniowej frezowiną (śr. gr. 5 cm)	m ²	70
10	Odmulenie rowów (średnia grubość namułu 20 cm)	mb	50