
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4	Tynkowanie
45442100-8	Roboty malarskie
45316000-5	Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI: Remont gabinetu zabiegowego - 1 piętro , segment A

ADRES INWESTYCJI: ul. Kartezjusza 2, 01-480 Warszawa

NAZWA INWESTORA: PRZYCHODNIA LEKARSKA WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ
SP. ZOZ

ADRES INWESTORA: ul. Kartezjusza 2, 01-480 Warszawa

BRANŻE: budowlana; elektryczna; sanitarna

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR:

mgr inż. PIOTR POPIS - rzecz. kosztorysowy SKB 354/2010;
upr. wyk. Wa-209/01

DATA OPRACOWANIA: 08.02.2022

popis



WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
08.02.2022

Data zatwierdzenia

Działy kosztorysu

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:			
1	remonty gabinetu zabiegowego	1	17

Remont pomieszczenia gabinetu zabiegowego.

W zakres prac wchodzi

- malowanie ścian i sufitów
- czyszczenie wykładziny PCV
- wymiana 4 opraw oświetleniowych
- wymiana umywalki

UWAGA:

Przedmiar opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego. (Dz.U.202 poz.2072 z 2004r.).

Przedmiar zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania.

Wskazane kody pozycji w postaci rodzaju i numeru katalogu, numeru tablicy, kolumny i pozycji oznaczają kod danej pozycji przedmiaru i nie stanowią wskazania wymaganej podstawy kalkulacji własnej oferowanych cen robót.

Wykonawcy nie wolno scalać pozycji przedmiarowych.

Wycena prac podstawowych mają zawierać w sobie wszelkie prace tymczasowe i towarzyszące, a więc:

- organizacja placu budowy
- zabezpieczenie placu budowy
- ochrona, zabezpieczenie ppoż
- prace porządkowe
- prace pomiarowe
- montaż i demontaż rusztowania
- wywóz odpadów z rozbiórki
- wykonanie dokumentacji powykonawczej
- inne prace tymczasowe.

Koszty te leżą po stronie Wykonawcy.

Zastosowane w przedmiarze urządzenia można zastąpić urządzeniami innych producentów pod warunkiem zachowania wymaganych parametrów technicznych zastosowanych w projekcie urządzeń oraz wymaganych aprobat technicznych.

Materiały oraz wyposażenie muszą posiadać wymagane aprobaty i deklaracje zgodności dopuszczające je do stosowania w budownictwie

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		remonty gabinetu zabiegowego			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,8 * 6,92 + 5,72 * 6,92	m2	58,96	
				RAZEM	58,96
2 d.1	KNR AT-50 0110-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,45 * 1,12 * 6	m2	9,74	
				RAZEM	9,74
3 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		{sufity} 2,8 * 6,92 + 5,72 * 6,92	m2	58,96	
		{ściany} (2,8 + 6,92) * 2,9 + (5,72 + 6,92) * 0,85	m2	38,93	
				RAZEM	97,89
4 d.1	KNR-W 2-02 (wł) 1510-09	Grunтовanie podłoża powierzchni wewnętrznych - ścian	m2		
		{ściany} (2,8 + 6,92) * 2,9 + (5,72 + 6,92) * 0,85	m2	38,93	
				RAZEM	38,93
5 d.1	KNR-W 2-02 (wł) 1510-10	Grunтовanie podłoża powierzchni wewnętrznych - sufitów	m2		
		2,8 * 6,92 + 5,72 * 6,92	m2	58,96	
				RAZEM	58,96
6 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian. Farba do pomieszczeń medycznych odporna na szorowanie i środki dezynfekcyjne	m2		
		poz.4	m2	38,93	
				RAZEM	38,93
7 d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów. Farba do pomieszczeń medycznych odporna na szorowanie i środki dezynfekcyjne	m2		
		poz.5	m2	58,96	
				RAZEM	58,96
8 d.1	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		2,9 * 2 + 0,5 * 6	m	8,80	
				RAZEM	8,80
9 d.1	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą ftalową uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		1,0 * 2,0	m2	2,00	
				RAZEM	2,00
10 d.1	analiza indywidualna	Czyszczenie mechaniczne i polimeryzacja wykładziny podłogowej pcv			
		2,8 * 6,92 + 5,72 * 6,92		58,96	
				RAZEM	58,96
11 d.1	analiza indywidualna	Czyszczenie mechaniczne i polimeryzacja wykładziny ściiennej pcv			
		(5,72 + 6,92) * 2,0 * 2 - 1,0 * 2,0 * 2 + (1,5 + 0,65) * 2,0		50,86	
				RAZEM	50,86
12 d.1	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłómkowych z kloszem	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
13 d.1	KNR-W 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.12	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
14 d.1	KNR-W 5-08 0511-13	Montaż na gotowym podłożu opraw natynkowych 60x60cm. Obudowa tworzywo ABS. Źródło światła zintegrowany LED nastropowy 60W 4800lm 4500K kwadrat - biała neutralna	kpl.		
		poz.12	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
15 d.1	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka z półpostumentem	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
16 d.1	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - szer. 50cm	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
17 d.1	KNR-W 2-15 0230-05	Półpostument porcelanowy do umywalek	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00