

ELEWACJA TYLNA

SKALA 1:100

Ist. okienka na podaszu zdemontować, zamontować nowe okna PCV otwierane, kolor biały (szt.4)

Po wykonaniu docieplenia w płknach zamontować kołce typu stop-ptaki.

Wokół okien wymalować dwuwarstwowo farbą silikonową opaskę szer.15cm.
Ściany nad cokalem docieplić płytami ze styropianu gr.14cm, wykończyć tynkiem mineralnym na siatce, pomalować dwuwarstwowo farbą silikonową.

Ist. okienko piwniczne zamurować cegłą pełną gr.25cm, otynkować i wykończyć jak cokół.

Tynk na cokale zbić, wykonać iniekcję niskociśnieniową poziomą, następnie docieplić styropianem twardym np.EPS o gr.5cm, wykończyć tynkiem mozaikowym –kol. granit.

UWAGA:

- Istniejący na elewacji tynk zewnętrzny zbić w całości.
- Parapety zewnętrzne wykonać z płyt granitowych gr.2cm (ist. parapety zdemontować) .
- Obróbki gzymsów i inne obróbki blacharskie wykonać z blachy tytanowo–cynkowej.
- Ist. rynny i rusy spustowe z blachy tytanowo–cynkowej zdemontować i ponownie zamontować.
- Wokół budynku wykonać nową opaskę betonową szer. 50cm ze spadkiem.
- Ist. kominy pomalować farbą silikonową w kolorze tła.
- Istniejące na elewacji przewody poprowadzić w bruzdach i schować za warstwą styropianu.
- Istniejące na elewacji elementy stalowe i anteny zdemontować.

UWAGA: WYDRUK KOLOROWY MOŻE SIĘ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ OD KOLORU RZECZYWISTEGO PRZYJĘTEGO Z PALETY BARW FARB I TYNKÓW USTALONEJ WG NCS PRZED MALOWANIEM WYKONAĆ PRÓBKĘ KOLORYSTYCZNĄ NA ELEWACJI I OSTATECZNIE UZGODNIĆ WYBÓR ODCIENIA TYNKÓW/FARB Y Z PROJEKTANTEM

rys.nr 4		skala: 1:100		data: 16.07.2020		projekt wykonawczy	
tytuł		elewacja tylna pd.–wsch.		faza			
opracował:		nr upr. V–7342/3/32/98; DS–0547		mgr inż. arch. Ewa Ostapińska		PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Ewa Ostapińska siedziba: UL. ZMORSKIEGO 29, 58–100 ŚWIDNICA biuro: UL. BOCZNA 6/01, 58–100 ŚWIDNICA TEL. 608 053 071, ewaostapińska@op.pl	