



- Uwagi:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
 2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odczyty od projektu należy konsultować z projektantem.
 3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkła, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwyty, obojowników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
 4. Przy wykonaniu otworów drzwiowych skrajnych wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dla uniknięcia nieścisłości.
 5. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach zweryfikować ich rozmiary z projektowanymi asortymentem lub wyposażeniem. Murowanie określonych partii ścian realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebieg instalacji).
 6. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
 7. Wszystkie elementy konstrukcyjne lokalizacyjne w dokumentacji - część konstrukcyjna (konstrukcja - projekt budowlano-wykonawczy).
 8. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
 9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
 10. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe.
 11. W przypadku jakiegokolwiek rozbieżności w dokumentacji należy dokonać...
 12. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

LEGENDA WYPOSAŻENIA

a1	dozownik z tworzywa ABS z przyciskiem lokiowym na jednorazowe wkłady o poj. 500ml do dozowania płynu lub żelu dezynfekcyjnego
a2	pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe z tworzywa ABS, okienko niebieskie, mały
a5	kosz pedałowy o pojemności 20l, metalowy, kolor biały, łatwy do czyszczenia i konserwacji, ergonomiczny uchwyt dla łatwego i higienicznego przenoszenia, plastikowe wiadro ułatwiające utrzymanie kosza w czystości oraz higieniczne usuwanie zawartości, mechanizm otwierający wykonany z części metalowych
a7	szczotka do wc tuba z uchwytem, mocowana do ściany, wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego, ręczka szczotki z kłapą zapobiegającą wystawianiu się zapachów, stal nierdzewna mat
a8	pojemnik na papier toaletowy mały, okienko niebieskie, z tworzywa ABS
h	haczyk na ubrania stal nierdzewna
p1n	poręcz ścienna stała 30 cm, powierzchnia gładka chrom
p3n	poręcz ścienna lukowa stała 60 cm, powierzchnia gładka, chrom
p4n	poręcz WC ścienna lukowa uchylna 85cm, chrom, ze stelażem systemowym podtynkowym; uchwyt na papier toaletowy
u1n	uchwyt do lustra regulowany 2 - częściowy, przewidziany dla lustra o grubości 6 mm o wymiarach 600 x 400 mm, z uchwytem do regulacji kąta nachylenia wraz z lustrem
u1	umywalka prostokątna, wymiary: szer. 45cm, gł. 36cm, z otworem, z przelewem, np. Kolo Traffic 45 lub równoważna, do kompletowania z syfonem dekoracyjnym chromowanym, bateria: umywalkowa sztorcowa, jednouchwytowa, chromowana, z napowietrzaczem, z wylewką stałą
u2	umywalka dla osób niepełnosprawnych z syfonem dekoracyjnym chromowanym i z baterią
u3	umywalka wpuszczana w blat f48.5, z baterią, z otworem i z przelewem
u4	szafka pod umywalkę - wysokość 40cm, szerokość 100cm, głębokość 50cm; umywalka wpuszczana w blat, prostokątna 55x40, z otworem, bez przelewu, biała; kompletować z barem umywalkową, jednouchwytową
m1	Miska ustępowa lejowa wisząca, bez wewnętrznego kolanierza, 56cm, ze stelażem i deską sedesową wolnoopadającą (bidet, miska ustępowa, umywalka - wymagana z jednej serii)
m2	Miska ustępowa lejowa wisząca dla osób niepełnosprawnych bez wewnętrznego kolanierza ze stelażem i deską sedesową
n1	Brodzik półokrągły o głębokości 5 cm montowany bezpośrednio na posadzce lub na nóżkach, z syfonem samoczyszczącym, odpływ 90 mm, wraz zabiną półokrągłą 90x90 cm od drzwiach otwieranych, jednokrzydłowy
ps1	Pisuar, ze zintegrowanym, ceramicznym sifonem, odpływ z tyłu, do kompletowania z autom. radarowym zaworem spustowym lub termicznym systemem spłukującym
zi1	Zlew 1,5-komorowy, wpuszczany w blat, fragment, 558x460mm, kolor kamienisty szary, odporny na zarysowania, uderzenia, odporny na powstanie plam i przebarwień, zabezpieczony technologią hamującą
zi2	Zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej, z baterią naciętną wannową ze słuchawką, wymiary zewn.: 65,5x55,5x28,0cm, wymiary komory: 60x50x28cm, górna krawędź zlewu na wysokości 50 cm nad podłogą

WÓZEK	wózek porządkowy wyposażony w zestaw wiader o różnej pojemności (cztery wiadra o poj. 6l z pokrywkami, dwa wiadra o poj. 20l), prasa do wyciskania mopów, wewnętrzny uchwyt na worek o poj. 120l, worek osłonięty z materiału wodoodpornego
K1	krzesło z siedziskiem z tworzywa, stelaż tworzywo sztuczne
K2	fotel obrotowy, biurowy, z podłokietnikami, konstrukcja na kółkach, oparcie siatkowane, siedzisko tapicerowane
K3	krzesło konferencyjne, w całości tapicerowane, na 4 nogach, konstrukcja czteronożna, metalowa, tapicerka tkanina fenno
K4	krzesło konferencyjne, w całości tapicerowane, na 4 nogach z kółkami, konstrukcja czteronożna, metalowa, tapicerka tkanina fenno
K5	krzesło z siedziskiem - drewniane
F1	fotel, 92 x 89 x H75 cm, cztery nogi, stelaż chrom, stelaż z filcem, tapicerka tkanina cura
F2	krzesło konferencyjne, w całości tapicerowane, na 4 nogach, konstrukcja czteronożna, metalowa, tapicerka tkanina valencia
Sof1	sofa dwuosobowa, 157 x 89 x H75 cm, cztery nogi, stelaż chrom, stopki z filcem, tapicerka tkanina cura
konf	system foteli audytoryjnych, w rzędach po 10, 9, 7 i 6 foteli, w sumie 7 rzędów w 4 kolumnach (254 sztuk)
St1	stół kwadratowy 800 / 800 / H735mm
St2	stół kawowy 570 / 570 / H500mm
St3	stół kawowy 570 / 1300 / H420mm
St4	stół prostokątny 1200 / 800 / H735mm
Stk	Mobilny stół konferencyjny modułowy 2400 / 1200 / 735 mm
B1	biurko prostokątne 1600 / 800 / H740 mm z przepustem kablowym oraz organizmem podłatwowym do przewodów kablowych
B2	biurko prostokątne 1600 / 800 / H740 mm z przepustem kablowym oraz organizmem podłatwowym do przewodów kablowych, oraz osłona na nogi
B3	biurko prostokątne 1400 / 800 / H740 mm z organizmem podłatwowym do przewodów kablowych
Rb1	regal meblowy otwarty 900 / 420 / H2250 mm
Rb2	regal meblowy otwarty 1000 / 420 / H2250 mm
Rb3	regal meblowy otwarty 1300 / 420 / H2250 mm
Rb4	regal meblowy otwarty 600 / 420 / H2250 mm
Rb5	regal meblowy otwarty 600 / 420 / H2250 mm
Rb6	regal meblowy otwarty 1200 / 420 / H2250 mm
R1	regal stalowy, otwarty, 1600 / 420 / H2250 mm
R2	regal stalowy, otwarty, 1700 / 420 / H2250 mm

Sz	Trzydziwo szafa ubraniowa 1200 / 500 / H1800 mm, ze skośnym dachem. Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik, lustro oraz samoprzylepny plastikowy wyściółnik. Każde komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Światło pomiędzy półką wewnętrzną a wielom 300 mm. Drzwi szafy z perforacją o nowoczesnym designie. Zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach. Szafa malowana na kolor woj palety RAL. Szafka z ławeczka wysuwana.
Sa1	szafa alutowa, drzwi pełne 1000 / 420 / H2250, dwuskrzydłowa
Sa2	szafa alutowa, drzwi pełne, górna przeszklona 1000 / 420 / H2250, dwuskrzydłowa
Su1	szafa ubraniowa, zamknięta o wymiarach 1800 / 600 / H2250 mm
wieszaki	system wieszaków szafowych na 300 osób
Zab1	zabudowa aneksu kuchennego na wymiar, zgodnie z rysunkiem szczegółowym
Zab2	zabudowa aneksu kuchennego na wymiar, zgodnie z rysunkiem szczegółowym
Zab3	zabudowa aneksu kuchennego na wymiar, zgodnie z rysunkiem szczegółowym
Zab4	zabudowa aneksu kuchennego na wymiar, zgodnie z rysunkiem szczegółowym
Zab5	zabudowa aneksu kuchennego na wymiar, zgodnie z rysunkiem szczegółowym
Lada1	łada barowa
Lada2	łada szatniowa
Zk1	zestaw komputerowy z drukarką
Zk2	zestaw komputerowy z drukarką
Zk3	zestaw komputerowy z laptopem
drukarka	Urządzenie wielofunkcyjne: - drukowanie, kopiowanie, skanowanie, - format: A4 - duplex (automatyczny druk dwustronny) - USB 2.0, ETHERNET, Wi-Fi - prędkość druku: do 75 str./min. (mono, kolor) - prędkość kopiowania: do 75 str./min. (mono, kolor)
ekran	ekran multimedialny
rzutnik	projektor laserowy wraz z uchwytem i kompletem okablowania
TV	Telewizor 45", full HD, z uchwytem ściennym, obrotowym; Ekran: 45 cali / 116,9 Zgodność z HD: Full HD, 1920 x 1080 Tuner: DVB-T (MPEG-4), DVB-T2, DVB-S, DVB-S2, DVB-C, analogowy Podświetlenie matrycy: Direct LED Optymalizacja ruchu: Active Motion 200 Częstotliwość odświeżania ekranu: 50 Hz Kontrast dynamiczny: 100000:1 Wi-Fi: tak; DLNA: nie; HbbTV: nie; Nagrywanie na USB: tak Liczba złączy HDMI: 3; Złącze DisplayPort: nie; Liczba złączy USB: 2; Złącze EURO: 1; Czytnik kart pamięci: nie; Złącze Ethernet (LAN): nie; Wyjście komponentowe: tak; Złącze VGA: tak; Cyfrowe wyjście optyczne: tak; Cyfrowe wyjście koaksjalne: nie; Wyjście słuchawkowe: 1; System dźwięku przestrzennego: tak; Moc głośników: 2 x 10 W; Regulacja tonów wysokich / niskich: tak; Korektor dźwięku: tak; Możliwość montażu na ścianie: tak

TV	Telewizor 40", full HD z uchwytem ściennym, obrotowym; Ekran: 40 cali / 102 cm, 16:9 Zgodność z HD: Full HD, 1920 x 1080 Tuner: DVB-T (MPEG-4), DVB-T2, DVB-S, DVB-S2, DVB-C, analogowy Podświetlenie matrycy: Direct LED Optymalizacja ruchu: Active Motion 200 Częstotliwość odświeżania ekranu: 50 Hz Kontrast dynamiczny: 100000:1 Smart TV: tak; Wi-Fi: tak; DLNA: tak; HbbTV: tak; Liczba złączy HDMI: 3; Złącze DisplayPort: nie; Liczba złączy USB: 2; Złącze EURO: 1; Czytnik kart pamięci: nie; Złącze Ethernet (LAN): tak; Złącze VGA: tak; Cyfrowe wyjście optyczne: tak; Cyfrowe wyjście koaksjalne: nie; Wyjście słuchawkowe: tak System dźwięku przestrzennego: tak Moc głośników: 2 x 10 W Regulacja tonów wysokich / niskich: tak; Korektor dźwięku: tak; Możliwość montażu na ścianie: tak
P	pralka automatyczna
MV	kuchnia mikrofalowa w szafce ściiennej
Lp	łódka podłatkowa
C	czajnik elektryczny
Pg1	pyła grzewcza indukcyjna z 2 polami grzejnymi, blokadą rozdzielczą, wym. 30x52 cm
kozetka	Kozetka do badań pacjentów, dwuskrzydłowa z regulacją zagłówka. Kozetka o konstrukcji wykonanej ze stali nierdzewnej w gałku 14301 (304). Łaża miękkie, tapicerowane. Kolor tapicerki - do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. Tapicerka zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w szpitalach. Wysokość zagłówka regulowana ręcznie w zakresie 30". Dopuszczalne obciążenie: 160kg. Wyrobó na nóżkach o wysokości 140mm, regulowanych w zakresie 20mm (możliwość wycopania kołki). Stopki wykonane z tworzywa sztucznego. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) w mm: 1950x650x700mm.
L1	łóżko dwuosobowe, wym. 1400x2040mm, ze skrzynią na pościel z wentylacją. Powierzchnia spania: 1400x2000mm.

Klasa odporności pożarowej budynku	Odporność ogniowa podstawowych elementów budynku					
	główna konstrukcja nośna	konstrukcja dachu	strop i obudowa klatki schodowej	ściana zewnętrzna	ściana wewnętrzna	przekrycie dachu
"B"	R 120	R 30	REI 60	REI 60	EI 30	RE 30
* Dopuszcza się obniżenie wymaganej klasy odporności ogniowej pod warunkiem spełnienia obowiązujących przepisów						
INWESTOR:	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 38, 62-200 Gnieźno		ADRES:		ul. Wrzesińska 43-55 62-200 Gnieźno	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO			SCHEMAT:			
Adaptacja budynku pokoszarowego nr 7 PSW w Gnieźnie						
PROJEKTOWAŁ:	SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEN:	PODPIŚ:		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		
mgr inż. arch. D. NIEBOLA	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń upr. nr: 67WPORK/2017					
OPRACOWANIE:	PODPIŚ:					
mgr inż. arch. K. SKRZYDZIŃSKA						
mgr inż. arch. D. SOBČAK						
mgr inż. arch. P. SOBOTA						
mgr inż. arch. M. SZUBA						
BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:			
ARCHITEKTURA	PROJEKT KONSEPCYJNY	MARZEC 2022	1:150			
TYTUŁ RYSUNKU:			NR RYSUNKU:			
Rzut wyposażenia - piętro			A-06-03			
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUżyć WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A DO XX" ul. Trybunałska 38, 60-325 Poznań.						