

Kosztorys nr
Przedmiar robót

zlecenia z dnia: 2023-05-31

na wykonanie: Przebudowa nawierzchni asfaltowej bocznej drogi dojazdowej do ulicy
Pławniowickiej w Taciszowie
CPV:
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i
roboty ziemne
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i
asfaltowania

branża: drogowa poziom cen: I kwartał 2023 roku

stawka VAT: 23%

Jecek Rupprich -
Inspektor ds. dróg

Sporządził

Zatwierdził

inwestor: Gmina Rudziniec

2023-05-31

Podpis i pieczęć przedstawiciela inwestora

Data

Przebudowa nawierzchni asfaltowej dróg gminnych

2023-05-31

Strona 2/ 3

Pozycja. Podstawa wyceny	Opis pozycji	Jednostka miary	Ilość
-----------------------------	--------------	--------------------	-------

Przebudowa nawierzchni asfaltowej dróg gminnych**1. Przebudowa nawierzchni asfaltowej bocznej drogi dojazdowej do ulicy Pławniowickiej w Taciszowie****1.1. Roboty pomiarowe, rozbiórkowe i wyrównanie nawierzchni**

1.1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0.048
1.1.2	Wyrównanie istniejącej podbudowy grub. do 10 cm (po zagęszczeniu), tłuczniem sortowanym, zagęszczanym mechanicznie - średnia grubość 5 cm	m3	6.480

1.2. Wykonanie nowego dywanika z mieszanki mineralno-bitumicznej nawierzchnia drogi oraz wjazdu

1.2.1	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa warstwa wiążąca o grub. 4 cm (po zagęszczeniu)	m2	131.550
1.2.2	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa wiążąca, asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2	131.550
1.2.3	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna, asfaltowa o grub. 3 cm po zagęszczeniu	m2	131.550
1.2.4	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna, asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2	131.550

1.3. Transport mieszanki mineralno-bitumicznej

1.3.1	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość 0.5 km, ładowność środków transportowych do 5.0 t	t	30.000
1.3.2	Nakłady uzupełniające na transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na dalsze 0.5 km ponad 0.5 km, ładowność środków transportowych do 5.0 t	t	30.000

*29,000(RMS)

1.4. Zabezpieczenie pobocza od strony budynków obrzeżem betonowym

1.4.1	Rowki o wymiarach 20 x 20 cm, pod krawężniki i ławy krawężnikowe, grunt kat. III-IV	m	48.000
1.4.2	Ława betonowa zwykła pod krawężniki	m3	1.920

Przebudowa nawierzchni asfaltowej dróg gminnych

2023-05-31

Strona 3 / 3

1.4.3	Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm, na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	48.000
-------	---	---	--------