

Kosztorys nr
Przedmiar robót

zlecenia z dnia: 2023-05-31

na wykonanie: Przebudowa nawierzchni asfaltowej bocznej drogi dojazdowej do ulicy Brzozowej w Kleszczowie
CPV:
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

branża: drogowa poziom cen: I kwartał 2023 roku

stawka VAT: 23%

Jecek Rupprich -
Inspektor ds. dróg

Sporządził

Zatwierdził

inwestor: Gmina Rudziniec

2023-05-31

Podpis i pieczęć przedstawiciela inwestora

Data

Przebudowa nawierzchni asfaltowej dróg gminnych

2023-05-31

Strona 2 / 3

| Pozycja. Podstawa wyceny | Opis pozycji | Jednostka miary | Ilość |
|-----------------------------|--------------|--------------------|-------|
|-----------------------------|--------------|--------------------|-------|

Przebudowa nawierzchni asfaltowej dróg gminnych**1. Przebudowa nawierzchni asfaltowej bocznej drogi dojazdowej do ulicy Brzozowej w Kleszczowie****1.1. Roboty pomiarowe, rozbiórkowe i wyrównanie nawierzchni**

| | | | |
|-----------------------------------|---|----|--------|
| 1.1.1 KNR2-01 011903 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.095 |
| 1.1.2 KNR2-31 010701 | Wyrównanie istniejącej podbudowy grub. do 10 cm (po zagęszczeniu), tłuczniem sortowanym, zagęszczanym mechanicznie - średnia grubość 5 cm | m3 | 33.425 |

1.2. Wykonanie nowego dywanika z mieszanki mineralno-bitumicznej nawierzchnia drogi oraz wjazdu

| | | | |
|-----------------------------------|--|----|---------|
| 1.2.1 KNR2-31 031001 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa warstwa wiążąca o grub. 4 cm (po zagęszczeniu) | m2 | 332.500 |
| 1.2.2 KNR2-31 031002 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa wiążąca, asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu | m2 | 332.500 |
| 1.2.3 KNR2-31 031005 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna, asfaltowa o grub. 3 cm po zagęszczeniu | m2 | 332.500 |
| 1.2.4 KNR2-31 031006 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna, asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu | m2 | 332.500 |

1.3. Transport mieszanki mineralno-bitumicznej

| | | | |
|---|--|---|--------|
| 1.3.1 KNR2-31 150101 | Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość 0.5 km, ładownosc środków transportowych do 5.0 t | t | 75.000 |
| 1.3.2 KNR2-31 150201 *29,000(RMS) | Nakłady uzupełniające na transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na dalsze 0.5 km ponad 0.5 km, ładownosc środków transportowych do 5.0 t | t | 75.000 |

1.4. Zabezpieczenie pobocza od strony budynków krawężnikami drogowymi i utwardzenie pobocza z drugiej strony jezdni

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|--------|
| 1.4.1 KNR2-31 040102 | Rowki o wymiarach 20 x 20 cm, pod krawężniki i ławy krawężnikowe, grunt kat. III-IV | m | 50.000 |
|-----------------------------------|---|---|--------|

Przebudowa nawierzchni asfaltowej dróg gminnych

2023-05-31

Strona 3 / 3

| | | | |
|-----------------------------------|---|----|--------|
| 1.4.2 KNR2-31 040203 | Ława betonowa zwykła pod krawężniki | m3 | 4.500 |
| 1.4.3 KNR2-31 040303 | Krawężniki betonowe, wystające o wymiarach 15 x 30 cm, na podsypce cementowo - piaskowej | m | 50.000 |
| 1.4.4 KNR2-31 010205 | Koryta wykonywane na poszerzeniach chodników, głęb. 10 cm, kat. gruntu II-IV | m2 | 47.500 |
| 1.4.5 KNR2-31 011601 | Podbudowy grub. 12 cm (po zagęszczeniu), z żużla wielkopieczowego na jezdniach, rozścielane ręcznie | m2 | 47.500 |