

Data:

Projekt:

Firma Handlowo-Usługowa
PROMARK Mariusz Mróz,
 Kwiatkowice, ul. Łódzka 20,
 98-105 Wodzierady

Inwestor:

Gmina Sędziejowice,
 ul. Wieluńska 6,
 98-160 Sędziejowice

Kosztorys ślepy/przedmiar

zadanie inwestycyjne pn. :

„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI STARE KOZUBY NA ODCINKU OK. 510 mb OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 481”

Obiekt: Droga gminna wewnętrzna w m. Stare Kozuby, Gmina Sędziejowice, KATEGORIA OBIEKTU IV, XXV, XXVI

Lokalizacja: działka nr ewid. 565, 589 obręb 10 Stare i Nowe Kozuby, Gmina Sędziejowice

L.p.	Podstawa	Opis pozycji/działu	Jednostka miary	Ilość	Cena netto	Wartość netto
1	-	Roboty przygotowawcze	-	-	-	-
1.1	KNR-W 2-01 0113-03 9902-01 analogia	Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.51		
1.2	Kalkulacja własna	Wdrożenie i ustawienie oznakowania w ramach tymczasowej organizacji ruchu	kpl	1		
1.3	KNR-W 2-01 0108-04	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	m2	160		
1.4	KNR-W 2-01 0110-03 0110-05	Wywożenie drągowiny, gałęzi i karczy poza teren budowy UWAGA: drewno i pozostałości z karczunku zagospodarować zgodnie z wytycznymi Zamawiającego o	mp	2.2		
					Razem dział 1	
2	-	Roboty ziemne	-	-	-	-
2.1	KNR-W 2-01 0119-01	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości średniej 20 cm - ścięcie istniejących poboczy, usunięcie humusu ze zjazdów	m3	153		
					Razem dział 2	
3	-	Remont przepustów	-	-	-	-
3.1	KNR 2-31 0802-07 0802-08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm	m2	16		
3.2	KNR 2-31 0816-02	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm	m	10		

3.3	KNR 2-01 0207-03 0214-04 analogia	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki poza teren budowy - zagospodarować zgodnie z wytycznymi Zamawiającego	m3	2.5		
3.4	KNR-W 2-01 0207-01 0214-03	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-II z wywozem urobku samochodami samowyładowczymi poza teren budowy wraz z kosztami utylizacji	m3	7		
3.5	KNR-W 2-18 0510-04	Podłoża betonowe o grubości 20 cm - beton C12/15	m3	1		
3.6	KNR-W 2-18 0407-04 analogia	Przepusty z rur PEHD karbowanych SN8 o śr. 50 cm	m	10		
3.7	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III - wraz z dowozem materiału do zasypki - pospółka 0/31,5 mm	m3	5.8		
3.8	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m3	5.8		
3.9	KNR 2-31 0114-05 analogia	Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C1,5/2 - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	16		
3, 10	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 0/31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	16		
					Razem dział 3	
4	-	Jezdnia	-	-	-	-
4.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	780		
4.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 0/31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	760		
4.3	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej; zużycie emulsji 0,7 kg/m2	m2	728		
4.4	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno istniejącej nawierzchni jezdni (zużycie min. 0,5 kg /m2)	m2	905		
4.5	KNR 231-03 1101	Wykonanie warstwy wyrównującej istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową AC11W 50/70 (zużycie min. 75 kg/m2)	m2	895		
4.6	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno istniejącej nawierzchni jezdni (zużycie min. 0,3 kg /m2)	m2	895		

4.7	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - AC11S 50/70 KR1 warstwa ścieralna o gr. 4 cm	m2	875		
4.8	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - AC11S 50/70 KR1 warstwa ścieralna o gr. 5 cm	m2	675		
					Razem dział 4	
5	-	Zjazdy	-	-	-	-
5.1	KNR 2-01 0207-01 + KNR 2-31 0101-01 0214-03 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm z wywozem urobku samochodami samowyladowczymi poza teren budowy wraz z kosztami utylizacji	m2	215		
5.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08 analogia	Nawierzchnia zjazdów z destruktu bitumicznego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	215		
					Razem dział 5	
6	-	Pobocza	-	-	-	-
6.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	645		
6.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08 analogia	Nawierzchnia poboczy destruktu bitumicznego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	645		
					Razem dział 6	
7	-	Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego	-	-	-	-
7.1	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. min. 50 mm	szt.	4		
7.2	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	6		
					Razem dział 7	
8		Roboty wykończeniowe				
8.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	5		
8.2	analiza indywidualna	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	0.51		
					Razem dział 8	
Suma brutto:						