

Data:

Projekt:

Firma Handlowo-Usługowa
PROMARK Mariusz Mróz,
 Kwiatkowice, ul. Łódzka 20,
 98-105 Wodzierady

Inwestor:

Gmina Sędziejowice,
 ul. Wieluńska 6,
 98-160 Sędziejowice

Kosztorys ślepy/ Przedmiar

zadanie inwestycyjne pn. :

**„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI OSINY NA ODCINKU OK. 300 mb WZDŁUŻ
 DZIAŁEK NR EWID. 136, 161 OBRĘB 15 OSINY”**

Obiekt: Droga gminna wewnętrzna w m. Osiny, Gmina Sędziejowice, KATEGORIA OBIEKTU IV, XXV, XXVI

Lokalizacja: działka nr ewid. 136, 161, 110 obręb 15 Osiny, Gmina Sędziejowice

| L.p. | Podstawa | Opis pozycji/działu | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto |
|------|--|---|-----------------|--------|----------------------|---------------|
| 1 | - | Roboty przygotowawcze | - | - | - | - |
| 1.1 | KNR-W 2-01 0113-03 9902-01 analogia | Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.3 | | |
| 1.2 | Kalkulacja własna | Wdrożenie i ustawienie oznakowania w ramach tymczasowej organizacji ruchu | kpl | 1 | | |
| 1.3 | KNR-W 2-01 0108-04 | Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia | ha | 0.0265 | | |
| 1.4 | KNR-W 2-01 0110-03 0110-05 | Wywożenie drógowiny, gałęzi i karczwy poza teren budowy UWAGA: drewno i pozostałości z karczunku zagospodarować zgodnie z wytycznymi Zamawiającego o | mp | 1.9 | | |
| | | | | | Razem dział 1 | |
| 2 | - | Roboty ziemne | - | - | - | - |
| 2.1 | KNR-W 2-01 0119-01 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości średniej 20 cm - ścięcie istniejących poboczy, usunięcie humusu ze zjazdów | m3 | 90 | | |
| | | | | | Razem dział 2 | |
| 3 | - | Remont przepustów | - | - | - | - |
| 3.1 | KNR 2-31 0802-07 0802-08 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm | m2 | 25 | | |
| 3.2 | KNR 2-31 0816-02 | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. min. 80 cm | m | 15 | | |

| | | | | | | |
|-------|--|--|----|------|---------------|---|
| 3.3 | KNR 2-01 0207-03 0214-04 analogia | Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki poza teren budowy - zagospodarować zgodnie z wytycznymi Zamawiającego | m3 | 6 | | |
| 3.4 | KNR-W 2-01 0207-01 0214-03 | Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-II z wywozem urobku samochodami samowyladowczymi poza teren budowy wraz z kosztami utylizacji | m3 | 8 | | |
| 3.5 | KNR-W 2-18 0510-04 | Podłoża betonowe o grubości 20 cm - beton C12/15 | m3 | 1.8 | | |
| 3.6 | KNR-W 2-18 0407-04 analogia | Przepusty z rur PEHD karbowanych SN8 o śr. 80 cm | m | 15 | | |
| 3.7 | KNR 2-01 0230-01 | Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III - wraz z dowozem materiału do zasypki - pospółka 0/31,5 mm | m3 | 5.8 | | |
| 3.8 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 5.8 | | |
| 3.9 | KNR 2-31 0114-05 analogia | Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C1,5/2 - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm | m2 | 16 | | |
| 3, 10 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 0/31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 16 | | |
| | | | | | Razem dział 3 | |
| 4 | - | Jezdnia | - | - | - | - |
| 4.1 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 1220 | | |
| 4.2 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 0/31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 1110 | | |
| 4.3 | KNR AT-03 0202-01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej; zużycie emulsji 0,7 kg/m2 | m2 | 1080 | | |
| 4.7 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - AC11S 50/70 KR1 warstwa ścieralna o gr. 5 cm | m2 | 1050 | | |
| | | | | | Razem dział 4 | |
| 5 | - | Zjazdy | - | - | - | - |
| 5.1 | KNR 2-01 0207-01 + KNR 2-31 0101-01 0214-03 analogia | Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm z wywozem urobku samochodami samowyladowczymi poza teren budowy wraz z kosztami utylizacji | m2 | 210 | | |

| | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|--|------|-----|---------------|---|
| 5.2 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 analogia | Nawierzchnia zjazdów z destruktu bitumicznego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 210 | | |
| | | | | | Razem dział 5 | |
| 6 | - | Pobocza | - | - | - | - |
| 6.1 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 420 | | |
| 6.2 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 analogia | Nawierzchnia poboczy destruktu bitumicznego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 420 | | |
| | | | | | Razem dział 6 | |
| 7 | - | Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego | - | - | - | - |
| 7.1 | KNR 2-31 0702-01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. min. 50 mm | szt. | 4 | | |
| 7.2 | KNR 2-31 0703-01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 | szt. | 8 | | |
| | | | | | Razem dział 7 | |
| 8 | | Roboty wykończeniowe | | | | |
| 8.1 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych | szt. | 6 | | |
| 8.2 | analiza indywidualna | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza | km | 0.3 | | |
| | | | | | Razem dział 8 | |
| Suma brutto: | | | | | | |