
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi ul. Zawadzkiej w Kleszczewie Kościerskim na odcinku
145m
ADRES INWESTYCJI: Działka nr 12 obręb Kleszczewo Kościerskie, Gmina Zblewo
NAZWA INWESTORA: Gmina Zblewo
ADRES INWESTORA: ul. Główna 40, 83-210 Zblewo
DATA OPRACOWANIA: 10.04.2024

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

10.04.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:						
1	45000000-7 45100000-8		Roboty pomiarowe			
1 d.1	KNNR 1 0111-01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
			0,145	km	0,145	
					RAZEM	0,145
2	45222000-9 45110000-1 45112000-5		Roboty ziemne			
2 d.2	KNR 2-01 0205-01 + KNR 2-01 0214-03		Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 6 km - wykonanie koryta drogi	m3		
			145 * 4,5 * 0,4	m3	261,000	
					RAZEM	261,000
3			Podbudowa			
3 d.3	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2		
			4,5 * 145	m2	652,500	
					RAZEM	652,500
4 d.3	KNNR 6 0109-02		Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m2		
			4,5 * 145	m2	652,500	
					RAZEM	652,500
5 d.3	KNR 2-31 0114-05 0114-06		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			poz.3	m2	652,500	
					RAZEM	652,500
6 d.3	KNR 2-31 0114-03 0114-04		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			poz.3	m2	652,500	
					RAZEM	652,500
4			Nawierzchnia drogi			
7 d.4	KNR AT-03 0301-01		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m2		
			poz.3	m2	652,500	
					RAZEM	652,500
8 d.4	KNR AT-03 0202-02		Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
			poz.3	m2	652,500	
					RAZEM	652,500
9 d.4	KNR AT-03 0302-01		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm.	m2		
			poz.3	m2	652,500	
					RAZEM	652,500

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5			Pobocze			
10 d.5	KNR 2-31 0114-03 0114-04		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - wypełnienie i wyrównanie poboczy na szerokości 1m po obu stronach drogi	m2		
			145 * 2 * 1	m2	290,000	
					RAZEM	290,000
11 d.5	KNR 2-01 0505-06		Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. V-VI - doprowadzenie terenów przyległych do stanu pierwotnego	m2		
			145 * 1 * 1	m2	145,000	
					RAZEM	145,000
6			Roboty uzupełniające			
12 d.6	kalk. własna		Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej na stelażu	szt.		
			1	szt.	1,000	
			Obmiar dodatkowy: Tablica informacyjna	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
			Tablica informacyjna		RAZEM	1,000
13 d.6	KNNR 1 0111-01 analogia		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - wykonanie mapy powykonawczej.	km		
			0,145	km	0,145	
			Mapa powykonawcza		RAZEM	0,145