

Przedmiar robót

Obiekt	Remont drogi leśnej "Nowa droga" Szczawne
Kod CPV	45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów, budowlanych, lub, ich, części, oraz, roboty, w, zakresie, inżynierii, lądowej, i wodnej
Inwestor	Nadleśnictwo Dukla, ul. Popardy 44 , 38-451 Równe

Biuro Inżynierii Drogowej
Wojciech Radwański
38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1, p. II
NIP 6871635288 REGON 180523712




Tabela przedmiaru robót

Remont drogi leśnej "Nowa droga" Szczawne

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. Oczyszczenie rowu z namułu		
1	KNR 2-31 1403/04	D 06.04.01	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 10cm z wyprofilowaniem skarp - miejsca do oczyszczenia zostaną wskazane podczas realizacji robót	m	920
			2. Remont całej szerokości jezdni - powierzchniowe utrwalenie dł. 0,75 km odcinki zostaną wskazane w trakcie realizacji robót		
2	KNR 2-31 1004/06	D 04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu		
			750*3,5	m2	2 625
			razem	m2	2 625
3	KNR 2-31 1004/07	D 04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem w ilości 0,5kg na m2		
			750*3,5	m2	2 625
			razem	m2	2 625
4	KNR 2-31 0107/01	D 04.08.05	Wyrównywanie istniejącej nawierzchni kłincem 4/31,5 uzupełnienie ubytków 2-5cm		
			750*3,5*0,03	m3	78,75
			razem	m3	78,75
5	KNR 2-31 0107/01	D 04.08.05	Wyrównywanie istniejącej nawierzchni grysem 4/8 uzupełnienie ubytków do 2cm		
			750*3,5*0,02	m3	52,5
			razem	m3	52,5
6	KNR 2-31 1004/07	D 04.03.01a	Skropienie nawierzchni asfaltem w ilości 0,5kg na m2		
			750*3,5	m2	2 625
			razem	m2	2 625
7	KNR 2-31 1002/02	D 05.03.08b	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 10 dm3/m2 o frakcji 8-12 (4 kg emulsji/m2)		
			750*3,5	m2	2 625
			razem	m2	2 625
8	KNR 2-31 1002/01	D 05.03.08b	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 5-8 (3 kg emulsji/m2)		
			750*3,5	m2	2 625
			razem	m2	2 625
9	KNR 2-31 1002/01	D 05.03.09a	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 0-5 (2 kg emulsji/m2)		
			750*3,5	m2	2 625
			razem	m2	2 625
			<i>Uzupełnienie poboczy</i>		
10	KNR 2-31 0204/04	D 05.01.04a	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm po zagęszczeniu śr. 3cm		
			750*3,5	m2	2 625
			razem	m2	2 625
			3. Montaż wodolapaczy PCV - standard ALP		
11			Montaż wodolapacza PCV standard ALP wraz z rozebraniem ist. nawierzchni, wykonaniem ławy betonowej, odbudową nawierzchni. Dł. wodolapacza 6mb. Lokalizacja zostanie wskazana w trakcie realizacji robót.	kpl.	3
			4. Remont odpływu		
12	KNR 2-01 0307/03	D 02.01.01	Odspajanie i przewóz taczkami gruntu kategorii IV na odległość do 10m	m3	3
13	KNR 2-31 0401/06	D 02.01.01	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	12
14	KNR 2-31 0402/04	D 08.05.01b	Ława betonowa z oporem pod krawężniki		
			12*0,2	m3	2,4
			razem	m3	2,4

Tabela przedmiaru robót

Remont drogi leśnej "Nowa droga" Szczawne

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
15	KNR 2-31 0606/03	D 08.05.01b	Ścieki z elementów betonowych - jaskółczy ogon - o grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej na skarpie przy przepuście	m	12
16	KNR 2-31 0107/02	D 04.08.05	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm uzupełnienie wyrwy za poboczem	m3	4

Spis działów przedmiaru robót

Remont drogi leśnej "Nowa droga" Szczawne

Nr	Opis
1.	Oczyszczenie rowu z namotu
2.	Remont całej szerokości jezdni - powierzchniowe utrwalenie dł. 0,75 km odcinki zostaną wskazane w trakcie realizacji robót
3.	Montaż wodołapaczy PCV - standard ALP
4.	Remont odpływu