

Przedmiar robót

„WYKONANIE REMONTU BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W BRZOSZOWIE”

Obiekt lub rodzaj robót: **Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzozowie**

Lokalizacja: **ul.W.Pańki 1**

Inwestor: **Powiat Brzozowski, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów**

Wartość kosztorysu: **zł**

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|------|-------------------------|--|---------|--------|
| | Kosztorys | „WYKONANIE REMONTU BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W BRZOSZOWIE” | | |
| 1 | Element | Roboty zewnętrzne | | |
| 1.1 | KNR 1901/934/6 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek z kamieni sztucznych - skucie cokołu | m2 | 17,241 |
| 1.2 | KNR 401/101/2 | Roboty wstępne i przygotowawcze - zerwanie nawierzchni z kostki betonowej | m2 | 29,760 |
| 1.3 | KNR 231/814/2 | Rozebranie obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30`cm na podsypce piaskowej | m | 40,700 |
| 1.4 | KNR 231/802/3 | Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, grubość podbudowy 10`cm | m2 | 29,760 |
| 1.5 | KNRW 510/323/1 | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie | m | 12,000 |
| 1.6 | KNR 231/803/3 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3`cm | m2 | 12 |
| 1.7 | KNR 231/803/4 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1`cm | m2 | 12 |
| 1.8 | KNR 231/806/8 | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej, na podsypce cementowo-piaskowej, mechanicznie, kostka 18`cm - rozebranie trylimki | m2 | 12 |
| 1.9 | KNR 201/205/2 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1`km, koparka 0,15`m3, grunt kategorii III - 70 % wykopów | m3 | 27,398 |
| 1.10 | KNR 201/310/2 | Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5`m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5`m, kategoria gruntu III - 30 % wykopów | m3 | 13,114 |
| 1.11 | KNRW 712/301/2 | Czyszczenie ręczne szczotkowanie powierzchnia pionowa - oczyszczenia ścian fundamentowych | m2 | 54,450 |
| 1.12 | KNR 401/715/2 (1) | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii II, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5`m2 | m2 | 54,45 |
| 1.13 | KNR 40/213/3 (1) | Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku, wykonanie hydroizolacji, emulsja Sulfiton Dickbeschichtung - Analogia izolacja preparatem AQASZCZEL | m2 | 54,450 |
| 1.14 | KNR K-35 205/05 | Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z cegły o grubości 70-75 cm o normalnej twardości (iniekcja muru dwustronna) | m | 51,200 |
| 1.15 | KNR K 35/107/1 | Izolacja termiczna ścian fundamentowych - od poziomu gruntu /styropian XPS/EPS 100 gr. 8 cm, lambda 0,038 W/mK | m2 | 71,69 |
| 1.16 | "KNR 2-02" 0607-03 | Izolacja z folii polietylenowej kanałów i rowów - analogia ułożenie foli kubelkowej | m2 | 94,400 |
| 1.17 | KNR 17/2609/6 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejacych - cokół + wywinięcie | m2 | 24,440 |
| 1.18 | KNR 402/212/5 | Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 160mm | miejsce | 4 |
| 1.19 | KNR 5/705/1 | Ułożenie rur osłonowych ARO 110 mm - Kolizje | m | 4 |
| 1.20 | KNR 920/401/5 | Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 100 mm w zwojach bez filtra na wykonanej podsypce | m | 47,000 |
| 1.21 | KNR 911/101/2 (2) | Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina | m2 | 89,300 |
| 1.22 | KNR 201/610/7 | Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa - kliniec R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m3 | 54,050 |
| 1.23 | KNRW 218/517/2 (1) | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi`315-425`mm, zamknięcie rurą teleskopową, śr. gł. 2,6 m | szt | 3 |
| 1.24 | KNR 402/230/2 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego w wykopie, Fi`150`mm | m | 12,000 |
| 1.25 | Kalkulacja indywidualna | Utylizacja rurociągów żeliwnych | kpl | 1 |
| 1.26 | KNRW 218/511/1 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10`cm - podsypka | m3 | 2,880 |
| 1.27 | KNRW 218/408/2 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi`160`mm | m | 36,000 |
| 1.28 | KNRW 218/511/1 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10`cm - obsypka | m3 | 2,88 |
| 1.29 | KNRW 218/517/2 (2) | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi`315-425`mm, zamknięcie rurą teleskopową, kineta PP | szt | 2 |
| 1.30 | KNR 231/114/5 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15`cm | m2 | 12 |
| 1.31 | KNR 6/113/4 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8`cm - kliniec | m2 | 12 |
| 1.32 | KNR 231/312/1 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4`cm | m2 | 12 |
| 1.33 | KNR 231/312/2 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa wiążąca, dodatek za każdy dalszy 1`cm | m2 | 12 |
| 1.34 | KNR 231/407/2 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 40,7 |
| 1.35 | KNR 231/114/5 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 29,76 |
| 1.36 | KNR 2-31u1 0300-03 | Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku | m2 | 29,76 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|------|-------------------------|---|------|---------|
| 1.37 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe | m2 | 23,54 |
| 1.38 | KNRW 202/840/1 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 10x20 cm - Analigia płytka klinkierowa | m2 | 23,541 |
| 2 | Element | Malowanie elewacji | | |
| 2.1 | Kalkulacja indywidualna | Rusztowania przyścienne, wys.do 12 m - z pracą rusztowań i osiatkowaniem | m2 | 446 |
| 2.2 | Kalkulacja indywidualna | Zabezpieczeni napisu na ścianie frontowej | kpl | 1 |
| 2.3 | KNR 202/925/1 | Oslony okien folią polietylenową | m2 | 89 |
| 2.4 | KNR 17/2608/1 | Przygotowanie starego podł. za pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 357 |
| 2.5 | KNR 17/2608/3 | Przygotowanie starego podł. za pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym | m2 | 357 |
| 2.6 | KNR 33/28/1 (5) | Malowanie elewacji frontowej, farba silikonowa fasadowa + dodatek 15 % za malowanie gzymsów i elementów dekoracyjnych - kolor zgodny z istniejącym | m2 | 357 |
| 2.7 | | | | |
| 3 | Element | Korytarz piętro | | |
| 3.1 | KNRW 401/1216/1 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 76 |
| 3.2 | KNR 202/925/1 | Oslony drzwi - folia polietylenowa | m2 | 11 |
| 3.3 | KNRW 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m2 | m2 | 115,960 |
| 3.4 | KNR 23/2612/8 | Analogia - osadzenie narożników na szpalecie drzwi i narożach | mb | 45,600 |
| 3.5 | KNRW 401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków/ Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków | m2 | 115,960 |
| 3.6 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe /grunt głęboko penetrujący powyżej lamperii/ | m2 | 115,97 |
| 3.7 | KNRW 202/830/4 | Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa | m2 | 115,97 |
| 3.8 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe | m2 | 115,96 |
| 3.9 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba lateksowa o podwyższonej odporności na ścieralność | m2 | 115,96 |
| 3.10 | KNR AT-43 0212-02 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) | m2 | 76 |
| 3.11 | KNR-W 202/1025/1 | Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 | szt. | 1 |
| 3.12 | KNR-W 202/1020/3 | Skrzydła drzwiowe płytowe (techniczne docieplone - strych) wewnętrzne jednoskrzydłowe | m2 | 1,85 |
| 3.13 | KNR 401/919/20 | Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: klamki z szyldami | szt | 1 |
| 3.14 | NNRNKB 202/2027/3 | Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach, na ruszcie metalowym 50 - zabudowa luksferu | m2 | 1,300 |
| 4 | Element | Sala 37 Bilologiczna | | |
| 4.1 | KNRW 401/1216/1 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 53,4 |
| 4.2 | KNR 202/925/1 | Oslony okien folią polietylenową | m2 | 11 |
| 4.3 | KNR 401/808/8 | Uzupełnienie posadzek skałodrzewnych jednolitych, rozbiórka cokołów - Analogia rozbiórka cokołów z listew drewnianych | m | 30,000 |
| 4.4 | KNR 401/329/5 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły - powiększenie otworu na kratkę wentylacyjną | m3 | 0,015 |
| 4.5 | KNR 23/2612/8 | Analogia - osadzenie narożników na szpalecie drzwi oraz okien | mb | 23,900 |
| 4.6 | KNRW 401/1214/2 | Ręczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych (z elementów pełnych), ponad 0,5 m2 - lamperia | m2 | 33,300 |
| 4.7 | KNRW 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m2- powyżej lamperii | m2 | 64,650 |
| 4.8 | KNRW 401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków / Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków | m2 | 97,950 |
| 4.9 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe /grunt głęboko penetrujący/ | m2 | 97,95 |
| 4.10 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe /grunt szczepny z piaskiem kwarcowym parapet/ | m2 | 2,55 |
| 4.11 | KNRW 202/830/4 | Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa | m2 | 97,95 |
| 4.12 | KNR 12/1118/8 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła (obłożenie parapetu płytką ceramiczną o wymiarach 60x60 cm i grubości 8-10 mm wraz z oblicowaniem.) | m2 | 2,6 |
| 4.13 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe | m2 | 97,95 |
| 4.14 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba lateksowa /kolor/ o podwyższonej odporności na ścieralność powyżej lamperii | m2 | 64,65 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|------|-------------------------|--|---------|--------|
| 4.15 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba akrylowa /kolor/ odporna na plamy, środki czyszczące, tłuszcz, ścieranie, zadrapania, hipoaergiczna - lamperia | m2 | 33,12 |
| 4.16 | KNR AT-43 0212-02 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) | m2 | 53,4 |
| 4.17 | KNR 508/226/3 | Montaż listew ściennych z PVC na ścianach i sufitach, mocowanie do kołków rozporowych na cegłę- Analogia montaż listew przypodłogowych wys. min 10 cm | m | 30 |
| 4.18 | KNR 401/322/2 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne | szt | 1 |
| 4.19 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż rolet wolnowiszących wewnętrznych na okno o wymiarach 150x240 | kpl | 3 |
| 4.20 | KNR 401/818/4 | Naprawa listew przyściennych PVC (do 1'm w 1 miejscu)/ Analogia dostawa i montaż progu dębowego • Wymiary: szer. 10-12 x gr. 2 x dł. 80-100 cm (docięcie i wyprofilowanie do istniejącej ościeżnicy) | miejsce | 1 |
| 5 | Element | Sala 36 Historyczna | | |
| 5.1 | KNRW 401/1216/1 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 53,3 |
| 5.2 | KNR 202/925/1 | Oslony okien folią polietylenową | m2 | 11 |
| 5.3 | KNR 401/808/8 | Uzupełnienie posadzek skałodrzewnych jednolitych, rozbiórka cokolików - Analogia rozbiórka cokołów z listew drewnianych | m | 29,100 |
| 5.4 | KNR 401/329/5 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły - powiększenie otworu na kratkę wentylacyjną | m3 | 0,015 |
| 5.5 | KNR 23/2612/8 | Analogia - osadzenie narożników na szpalecie drzwi i okien | mb | 23,900 |
| 5.6 | KNRW 401/1214/2 | Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych (z elementów pełnych), ponad 0,5'm2 - lamperia | m2 | 32,220 |
| 5.7 | KNRW 401/1202/9 | Zeszkrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5'm2- powyżej lamperii | m2 | 62,670 |
| 5.8 | KNRW 401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków / Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków | m2 | 94,890 |
| 5.9 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe /grunt głęboko penetrujący/ | m2 | 94,89 |
| 5.10 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe /grunt szczepny z piaskiem kwarcowym - parapet/ | m2 | 2,55 |
| 5.11 | KNRW 202/830/4 | Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa | m2 | 94,89 |
| 5.12 | KNR 12/1118/8 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30'cm, metoda zwykła (obłożenie parapetu płytką ceramiczną o wymiarach 60x60 cm i grubości 8-10 mm wraz z oblicowaniem.) | m2 | 2,6 |
| 5.13 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe | m2 | 94,89 |
| 5.14 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba lateksowa /kolor/ o podwyższonej odporności na ścieralność powyżej lamperii | m2 | 62,67 |
| 5.15 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba akrylowa /kolor/ odporna na plamy, środki czyszczące, tłuszcz, ścieranie, zadrapania, hipoaergiczna - lamperia | m2 | 32,22 |
| 5.16 | KNR AT-43 0212-02 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) | m2 | 53,3 |
| 5.17 | KNR 508/226/3 | Montaż listew ściennych z PVC na ścianach i sufitach, mocowanie do kołków rozporowych na cegłę- Analogia montaż listew przypodłogowych wys. min. 10 cm | m | 29,1 |
| 5.18 | KNR 401/322/2 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne | szt | 1 |
| 5.19 | KNR 401/818/4 | Naprawa listew przyściennych PVC (do 1'm w 1 miejscu)/ Analogia dostawa i montaż progu dębowego • Wymiary: szer. 10-12 x gr. 2 x dł. 80-100 cm (docięcie i wyprofilowanie do istniejącej ościeżnicy) | miejsce | 1 |
| 5.20 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż rolet wolnowiszących wewnętrznych na okno o wymiarach 150x240 | kpl | 3 |
| 6 | Element | Sala 38 Językowa | | |
| 6.1 | KNRW 401/1216/1 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 26,5 |
| 6.2 | KNR 202/925/1 | Oslony okien folią polietylenową | m2 | 11 |
| 6.3 | KNR 401/808/8 | Uzupełnienie posadzek skałodrzewnych jednolitych, rozbiórka cokolików - Analogia rozbiórka cokołów z listew drewnianych | m | 23,200 |
| 6.4 | KNR 401/329/5 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły - powiększenie otworu na kratkę wentylacyjną | m3 | 0,015 |
| 6.5 | KNR 23/2612/8 | Analogia - osadzenie narożników na szpalecie drzwi i okien | mb | 39,100 |
| 6.6 | KNRW 401/1214/2 | Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych (z elementów pełnych), ponad 0,5'm2 - lamperia | m2 | 28,740 |
| 6.7 | KNRW 401/1202/9 | Zeszkrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5'm2- powyżej lamperii | m2 | 50,290 |
| 6.8 | KNRW 401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków / Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków | m2 | 79,030 |
| 6.9 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe /grunt głęboko penetrujący/ | m2 | 79,03 |
| 6.10 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe /grunt szczepny z piaskiem kwarcowym - parapet/ | m2 | 2,55 |
| 6.11 | KNRW 202/830/4 | Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa | m2 | 79,03 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|------|-------------------------|---|---------|--------|
| 6.12 | KNR 12/1118/8 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła (obłożenie parapetu płytką ceramiczną o wymiarach 60x60 cm i grubości 8-10 mm wraz z oblicowaniem.) | m2 | 2,6 |
| 6.13 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe | m2 | 79,03 |
| 6.14 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba lateksowa /kolor/ o podwyższonej odporności na ścieralność powyżej lamperii | m2 | 51,73 |
| 6.15 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba akrylowa /kolor/ odporna na plamy, środki czyszczące, tłuszcz, ścieranie, zadrapania, hipoalergiczna - lamperia | m2 | 28,74 |
| 6.16 | KNR AT-43 0212-02 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) | m2 | 26,5 |
| 6.17 | KNR 508/226/3 | Montaż listew ściennych z PVC na ścianach i sufitach, mocowanie do kołków rozporowych na cegłę- Analogia montaż listew przypodłogowych wys. min. 10 cm | m | 23,2 |
| 6.18 | KNR 401/322/2 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne | szt | 2 |
| 6.19 | KNR-W 202/1020/3 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe | m2 | 1,85 |
| 6.20 | KNR 401/919/20 | Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: klamki z szyldami | szt | 1 |
| 6.21 | KNR 401/818/4 | Naprawa listew przyściennych PVC (do 1 m w 1 miejscu)/ Analogia dostawa i montaż progu dębowego • Wymiary: szer. 10-12 x gr. 2 x dł. 80-100 cm (docięcie i wyprofilowanie do istniejącej ościeżnicy) | miejsce | 1 |
| 6.22 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż rolet wolnowiszących wewnętrznych na okno o wymiarach 150x240 | kpl | 3 |
| 7 | Element | Sala 39 Ekonomiczna/komputerowa | | |
| 7.1 | KNR 401/354/9 | Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2 m2/Demontaż osłony grzejnika | szt | 3 |
| 7.2 | KNR 404/501/4 | Rozebranie posadzek z deszczulek, mocowanych na lepik, do 61 szt/m2 - Rozebranie parkietu wraz z utylizacją | m2 | 38,5 |
| 7.3 | KNR 202/925/1 | Oslony okien folią polietylenową | m2 | 11 |
| 7.4 | KNR 401/808/8 | Uzupełnienie posadzek skałodrzewnych jednolitych, rozbiórka cokołków - Analogia rozbiórka cokołów z listew drewnianych | m | 24,800 |
| 7.5 | KNR 401/329/5 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły - powiększenie otworu na kratkę wentylacyjną | m3 | 0,015 |
| 7.6 | KNR 23/2612/8 | Analogia - osadzenie narożników na szpalecie drzwi i okien + wnęka | mb | 35,900 |
| 7.7 | KNRW 401/1214/2 | Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych (z elementów pełnych), ponad 0,5 m2 - lamperia | m2 | 30,660 |
| 7.8 | KNRW 401/1202/9 | Zeszkrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m2- powyżej lamperii | m2 | 50,510 |
| 7.9 | KNRW 401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków / Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków | m2 | 81,170 |
| 7.10 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe /grunt głęboko penetrujący/ | m2 | 81,17 |
| 7.11 | KNRW 202/830/4 | Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa | m2 | 81,17 |
| 7.12 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe | m2 | 81,17 |
| 7.13 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba lateksowa /kolor/ o podwyższonej odporności na ścieralność powyżej lamperii | m2 | 50,51 |
| 7.14 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba akrylowa /kolor/ odporna na plamy, środki czyszczące, tłuszcz, ścieranie, zadrapania, hipoalergiczna - lamperia | m2 | 30,66 |
| 7.15 | KNR AT-43 0212-02 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) | m2 | 38,5 |
| 7.16 | KNR 508/226/3 | Montaż listew ściennych z PVC na ścianach i sufitach, mocowanie do kołków rozporowych na cegłę- Analogia montaż listew przypodłogowych | m | 24,8 |
| 7.17 | KNRW 510/323/1 | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie (nacięcie w posadzce pod rynienkę instalacyjną) | m | 10 |
| 7.18 | KNR 401/336/3 | Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły | m | 5 |
| 7.19 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - podłoga | m2 | 38,5 |
| 7.20 | KNRW 202/615/1 | Izolacje z papy asfaltowej na sucho, pozioma, 1 warstwa - Analogia ułożenia podkładu pod panele | m2 | 38,5 |
| 7.21 | NNRNKB 202/1136/1 | Posadzki z paneli podłogowych AC5 | m2 | 38,5 |
| 7.22 | KNR 401/818/4 | Naprawa listew przyściennych PVC (do 1 m w 1 miejscu)/ Analogia dostawa i montaż progu dębowego • Wymiary: szer. 10-12 x gr. 2 x dł. 80-100 cm (docięcie i wyprofilowanie do istniejącej ościeżnicy) | miejsce | 1 |
| 7.23 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż rolet wolnowiszących wewnętrznych na okno o wymiarach 150x240 | kpl | 3 |
| 8 | Element | Sala nauczania indywidualnego 1 | | |
| 8.1 | KNRW 401/1216/1 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 9,4 |
| 8.2 | KNR 202/925/1 | Oslony okien folią polietylenową | m2 | 6 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|------|-------------------|---|----------------|--------|
| 8.3 | KNR 401/808/8 | Uzupełnienie posadzek skałodrzewnych jednolitych, rozbiórka cokołków - Analogia rozbiórka cokołów z listew drewnianych | m | 11,900 |
| 8.4 | KNR 23/2612/8 | Analogia - osadzenie narożników na szpalecie okna | mb | 7,300 |
| 8.5 | KNRW 401/1214/2 | Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych (z elementów pełnych), ponad 0,5 m ² - lamperia | m ² | 14,040 |
| 8.6 | KNRW 401/1202/9 | Zeszkrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m ² - powyżej lamperii | m ² | 27,090 |
| 8.7 | KNRW 401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków / Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków | m ² | 41,130 |
| 8.8 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe /grunt głęboko penetrujący/ | m ² | 41,13 |
| 8.9 | KNRW 202/830/4 | Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa | m ² | 41,13 |
| 8.10 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe | m ² | 41,13 |
| 8.11 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba lateksowa /kolor/ o podwyższonej odporności na ścieralność powyżej lamperii | m ² | 27,09 |
| 8.12 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba akrylowa /kolor/ odporna na plamy, środki czyszczące, tłuszcz, ścieranie, zadrapania, hipoaergiczna - lamperia | m ² | 14,04 |
| 8.13 | KNR AT-43 0212-02 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) | m ² | 9,4 |
| 8.14 | KNR 508/226/3 | Montaż listew ściennych z PVC na ścianach i sufitach, mocowanie do kołków rozporowych na cegłę- Analogia montaż listew przypodłogowych wys. min. 10 cm | m | 11,9 |
| 9 | Element | Sala nauczania indywidualnego 2 | | |
| 9.1 | KNR 404/504/3 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - Analogia rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m ² | 1,5 |
| 9.2 | KNRW 401/1216/1 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | 9,4 |
| 9.3 | KNR 401/808/8 | Uzupełnienie posadzek skałodrzewnych jednolitych, rozbiórka cokołków - Analogia rozbiórka cokołów z listew drewnianych | m | 11,900 |
| 9.4 | KNR 23/2612/8 | Analogia - osadzenie narożników na szpalecie drzwi | mb | 5,000 |
| 9.5 | KNRW 401/1214/2 | Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych (z elementów pełnych), ponad 0,5 m ² - lamperia | m ² | 13,740 |
| 9.6 | KNRW 401/1202/9 | Zeszkrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m ² - powyżej lamperii | m ² | 22,440 |
| 9.7 | KNRW 401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków / Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków | m ² | 36,180 |
| 9.8 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe /grunt głęboko penetrujący/ | m ² | 36,18 |
| 9.9 | KNRW 202/830/4 | Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa | m ² | 36,18 |
| 9.10 | KNR 12/829/6 | Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda zwykła | m ² | 3 |
| 9.11 | KNR 12/1118/8 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła | m ² | 1,5 |
| 9.12 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe | m ² | 36,18 |
| 9.13 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba lateksowa /kolor/ o podwyższonej odporności na ścieralność powyżej lamperii | m ² | 22,44 |
| 9.14 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba akrylowa /kolor/ odporna na plamy, środki czyszczące, tłuszcz, ścieranie, zadrapania, hipoaergiczna - lamperia | m ² | 13,74 |
| 9.15 | KNR AT-43 0212-02 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) | m ² | 9,4 |
| 9.16 | KNR 508/226/3 | Montaż listew ściennych z PVC na ścianach i sufitach, mocowanie do kołków rozporowych na cegłę- Analogia montaż listew przypodłogowych wys. min. 10 cm | m | 11,9 |
| 9.17 | NNRNKB 11/2024/3 | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 100mm dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym /drzwi/ | m ² | 2,100 |
| 9.18 | KNR 202/613/6 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho / wygłuszenie w ścianie/ | m ² | 2,1 |
| 9.19 | KNR 401/818/4 | Naprawa listew przyściennych PVC (do 1 m w 1 miejscu)/ Analogia dostawa i montaż progu dębowego • Wymiary: szer. 10-12 x gr. 2 x dł. 80-100 cm (docięcie i wyprofilowanie do istniejącej ościeżnicy) | miejsce | 1 |
| 10 | Element | Sala 34 Handlowa | | |
| 10.1 | KNRW 401/1216/1 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | 53,6 |
| 10.2 | KNR 202/925/1 | Oslony okien folią polietylenową | m ² | 11 |
| 10.3 | KNR 401/808/8 | Uzupełnienie posadzek skałodrzewnych jednolitych, rozbiórka cokołków - Analogia rozbiórka cokołów z listew drewnianych | m | 29,740 |
| 10.4 | KNR 401/329/5 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły - powiększenie otworu na kratkę wentylacyjną | m ³ | 0,015 |
| 10.5 | KNR 23/2612/8 | Analogia - osadzenie narożników na szpalecie drzwi i okien | mb | 24,200 |
| 10.6 | KNRW 401/1214/2 | Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych (z elementów pełnych), ponad 0,5 m ² - lamperia | m ² | 47,232 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-------|-------------------------|--|---------|---------|
| 10.7 | KNRW 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m ² - powyżej lamperii | m2 | 64,678 |
| 10.8 | KNRW 401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków / Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków | m2 | 111,910 |
| 10.9 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe /grunt głęboko penetrujący/ | m2 | 111,91 |
| 10.10 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe /grunt szczepny z piaskiem kwarcowym - + parapet/ | m2 | 2,55 |
| 10.11 | KNRW 202/830/4 | Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa | m2 | 111,91 |
| 10.12 | KNR 12/1118/8 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła (obłożenie parapetu płytką ceramiczną o wymiarach 60x60 cm i grubości 8-10 mm wraz z oblicowaniem.) | m2 | 2,6 |
| 10.13 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe | m2 | 111,91 |
| 10.14 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba lateksowa /kolor/ o podwyższonej odporności na ścieralność powyżej lamperii | m2 | 64,678 |
| 10.15 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba akrylowa /kolor/ odporna na plamy, środki czyszczące, tłuszcz, ścieranie, zadrapania, hipoaergiczna - lamperia | m2 | 47,232 |
| 10.16 | KNR AT-43 0212-02 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) | m2 | 53,6 |
| 10.17 | KNR 508/226/3 | Montaż listew ściennych z PVC na ścianach i sufitach, mocowanie do kołków rozporowych na cegłę- Analogia montaż listew przypodłogowych wys. min. 10 cm | m | 29,74 |
| 10.18 | KNR 401/322/2 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne | szt | 1 |
| 10.19 | KNR 12/829/6 | Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda zwykła - Płytki ceramiczne ściennie: gat. I o wymiarach 60x60 cm lub 30x60 cm (+/- 3 cm), gr. 8-10 mm odcień jasny/beż | m2 | 2,5 |
| 10.20 | KNR 12/1118/8 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła - Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe: gat. I o wymiarach 60x60 cm, 30x60 cm lub 20x60 cm (+/- 3 cm), gr. 10-12 mm odcień jasny/beż | m2 | 1 |
| 10.21 | KNNR 4/230/2 | Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym oraz szafką | kpl | 1 |
| 10.22 | KNNR 4/137/2 | Baterie umywalkowe stojące 15mm | szt | 1 |
| 10.23 | KNR 401/818/4 | Naprawa listew przyściennych PVC (do 1 m w 1 miejscu)/ Analogia dostawa i montaż progu dębowego • Wymiary: szer. 10-12 x gr. 2 x dł. 80-100 cm (docięcie i wyprofilowanie do istniejącej ościeżnicy) | miejsce | 1 |
| 10.24 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż rolet wolnowiszących wewnętrznych na okno o wymiarach 150x240 | kpl | 3 |
| 11 | Element | Pokój nauczycielski | | |
| 11.1 | KNRW 401/1216/1 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 31,3 |
| 11.2 | KNR 202/925/1 | Oslony okien folią polietylenową | m2 | 5 |
| 11.3 | KNR 401/329/5 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły - przebicie otworu celem osadzenia kratki wentylacyjnej | m3 | 0,015 |
| 11.4 | KNR 23/2612/8 | Analogia - osadzenie narożników na szpalecie drzwi i okien | mb | 16,600 |
| 11.5 | KNRW 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m ² - całość | m2 | 87,220 |
| 11.6 | KNRW 401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków / Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków | m2 | 87,22 |
| 11.7 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe /grunt głęboko penetrujący/ | m2 | 87,22 |
| 11.8 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe /grunt szczepny z piaskiem kwarcowym - parapet/ | m2 | 1,20 |
| 11.9 | KNRW 202/830/4 | Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa | m2 | 87,22 |
| 11.10 | KNR 12/1118/8 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła (obłożenie parapetu płytką ceramiczną o wymiarach 60x60 cm i grubości 8-10 mm wraz z oblicowaniem.) | m2 | 1,2 |
| 11.11 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe | m2 | 87,22 |
| 11.12 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba lateksowa /kolor/ o podwyższonej odporności na ścieralność powyżej lamperii | m2 | 52,96 |
| 11.13 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba akrylowa /kolor/ odporna na plamy, środki czyszczące, tłuszcz, ścieranie, zadrapania, hipoaergiczna - lamperia | m2 | 34,26 |
| 11.14 | KNR AT-43 0212-02 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) | m2 | 31,3 |
| 11.15 | KNR 401/322/2 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne | szt | 1 |
| 11.16 | KNR 401/818/4 | Naprawa listew przyściennych PVC (do 1 m w 1 miejscu)/ Analogia dostawa i montaż progu dębowego • Wymiary: szer. 10-12 x gr. 2 x dł. 80-100 cm (docięcie i wyprofilowanie do istniejącej ościeżnicy) | miejsce | 1 |
| 11.17 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż klimatyzatora ściennego do pomieszczenia o powierzchni 30 m ² | kpl | 1 |
| 11.18 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż rolet wolnowiszących wewnętrznych na okno o wymiarach 110x240 | kpl | 2 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-------|-------------------------|--|---------|--------|
| 12 | Element | Sala 41 Ekonomiczna | | |
| 12.1 | KNR 404/501/4 | Rozebranie posadzek z deszczulek, mocowanych na lepek, do 61' szt/m2 - Rozebranie parkietu wraz z utylizacją | m2 | 46 |
| 12.2 | KNR 202/925/1 | Oslony okien folią polietylenową | m2 | 12 |
| 12.3 | KNR 401/329/5 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły - powiększenie otworu na kratkę wentylacyjną | m3 | 0,015 |
| 12.4 | KNR 23/2612/8 | Analogia - osadzenie narożników na szpalecie drzwi i okien | mb | 31,500 |
| 12.5 | KNRW 401/1214/2 | Ręczne zeszkrobienie farby olejnej z powierzchni metalowych (z elementów pełnych), ponad 0,5' m2 - lamperia | m2 | 34,020 |
| 12.6 | KNRW 401/1202/9 | Zeszkrobienie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5' m2- powyżej lamperii | m2 | 54,450 |
| 12.7 | KNRW 401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków / Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków | m2 | 88,470 |
| 12.8 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe /grunt głęboko penetrujący/ | m2 | 88,47 |
| 12.9 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe /grunt szczepny z piaskiem kwarcowym - parapet/ | m2 | 2,55 |
| 12.10 | KNRW 202/830/4 | Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa | m2 | 88,47 |
| 12.11 | KNR 12/1118/8 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30' cm, metoda zwykła (obłożenie parapetu płytką ceramiczną o wymiarach 60x60 cm i grubości 8-10 mm wraz z oblicowaniem.) | m2 | 2,6 |
| 12.12 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe | m2 | 88,47 |
| 12.13 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba lateksowa /kolor/ o podwyższonej odporności na ścieralność powyżej lamperii | m2 | 54,45 |
| 12.14 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba akrylowa /kolor/ odporna na plamy, środki czyszczące, tłuszcz, ścieranie, zadrapania, hipoaergiczna - lamperia | m2 | 34,02 |
| 12.15 | KNR AT-43 0212-02 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) | m2 | 46 |
| 12.16 | KNR 401/322/2 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne | szt | 1 |
| 12.17 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - podłoga | m2 | 46 |
| 12.18 | NNRNKB 202/1129/1 (1) | Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8' m2, grubość 2.5' cm, zatarte na ostro | m2 | 46 |
| 12.19 | KNRW 202/615/1 | Izolacje z papy asfaltowej na sucho, pozioma, 1 warstwa - Analogia ułożenia podkładu pod panele | m2 | 46 |
| 12.20 | NNRNKB 202/1136/1 | Posadzki z paneli podłogowych AC5 | m2 | 46 |
| 12.21 | KNR 401/818/4 | Naprawa listew przyściennych PVC (do 1' m w 1 miejscu)/ Analogia dostawa i montaż progu dębowego • Wymiary: szer. 10-12 x gr. 2 x dł. 80-100 cm (docięcie i wyprofilowanie do istniejącej ościeżnicy) | miejsce | 1 |
| 12.22 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż rolet wolnowiszących wewnętrznych na okno o wymiarach 150x240 | kpl | 3 |
| 13 | Element | Sala 33 Komputerowa | | |
| 13.1 | KNRW 401/1216/1 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 24 |
| 13.2 | KNR 202/925/1 | Oslony okien folią polietylenową | m2 | 5 |
| 13.3 | KNR 401/808/8 | Uzupełnienie posadzek skałodrzewnych jednolitych, rozbiórka cokołków - Analogia rozbiórka cokołów z listew drewnianych | m | 19,900 |
| 13.4 | KNR 401/329/5 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły - powiększenie otworu na kratkę wentylacyjną | m3 | 0,015 |
| 13.5 | KNR 23/2612/8 | Analogia - osadzenie narożników na szpalecie drzwi i okien | mb | 16,000 |
| 13.6 | KNRW 401/1214/2 | Ręczne zeszkrobienie farby olejnej z powierzchni metalowych (z elementów pełnych), ponad 0,5' m2 - lamperia | m2 | 24,480 |
| 13.7 | KNRW 401/1202/9 | Zeszkrobienie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5' m2- powyżej lamperii | m2 | 39,300 |
| 13.8 | KNRW 401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków / Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków | m2 | 63,780 |
| 13.9 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe /grunt głęboko penetrujący/ | m2 | 63,78 |
| 13.10 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe /grunt szczepny z piaskiem kwarcowym - parapet/ | m2 | 1,70 |
| 13.11 | KNRW 202/830/4 | Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa | m2 | 63,78 |
| 13.12 | KNR 12/1118/8 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30' cm, metoda zwykła (obłożenie parapetu płytką ceramiczną o wymiarach 60x60 cm i grubości 8-10 mm wraz z oblicowaniem.) | m2 | 1,7 |
| 13.13 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe | m2 | 63,78 |
| 13.14 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba lateksowa /kolor/ o podwyższonej odporności na ścieralność powyżej lamperii | m2 | 39,3 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-------|-------------------------|---|---------|--------|
| 13.15 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba akrylowa /kolor/ odporna na plamy, środki czyszczące, tłuszcz, ścieranie, zadrapania, hipoalergiczna - lamperia | m2 | 24,48 |
| 13.16 | KNR AT-43 0212-02 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) | m2 | 24 |
| 13.17 | KNR 508/226/3 | Montaż listew ściennych z PVC na ścianach i sufitach, mocowanie do kołków rozporowych na cegłę- Analogia montaż listew przypodłogowych wys. min. 10 cm | m | 19,9 |
| 13.18 | KNR 401/322/2 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne | szt | 1 |
| 13.19 | KNR 401/818/4 | Naprawa listew przyściennych PVC (do 1'm w 1 miejscu)/ Analogia dostawa i montaż progu dębowego • Wymiary: szer. 10-12 x gr. 2 x dł. 80-100 cm (docięcie i wyprofilowanie do istniejącej ościeżnicy) | miejsce | 1 |
| 13.20 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż rolet wolnowiszących wewnętrznych na okno o wymiarach 120x240 | kpl | 2 |
| 14 | Element | Sala 31 Komputerowa | | |
| 14.1 | KNRW 401/1216/1 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 58 |
| 14.2 | KNR 202/925/1 | Oslony okien folią polietylenową | m2 | 12 |
| 14.3 | KNRW 402/229/7 | Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, PVC na ścianach budynku, do Fi'50'mm | m | 3,8 |
| 14.4 | KNR 404/504/3 | Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych -Analogia rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 4,250 |
| 14.5 | KNR-W 402/234/6 | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka | kpl. | 1 |
| 14.6 | KNR 401/808/8 | Uzupełnienie posadzek skałodrzewnych jednolitych, rozbiórka cokołków - Analogia rozbiórka cokołów z listew drewnianych | m | 30,800 |
| 14.7 | KNR 401/329/5 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły - powiększenie otworu na kratkę wentylacyjną | m3 | 0,015 |
| 14.8 | KNR 23/2612/8 | Analogia - osadzenie narożników na szpalecie drzwi i okien | mb | 24,200 |
| 14.9 | KNRW 401/1214/2 | Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych (z elementów pełnych), ponad 0,5'm2 - lamperia | m2 | 37,860 |
| 14.10 | KNRW 401/1202/9 | Zeszkrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5'm2- powyżej lamperii | m2 | 60,850 |
| 14.11 | KNRW 401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków / Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków | m2 | 98,710 |
| 14.12 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe /grunt głęboko penetrujący/ | m2 | 98,71 |
| 14.13 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe /grunt szczepny z piaskiem kwarcowym - parapet/ | m2 | 2,55 |
| 14.14 | KNRW 202/830/4 | Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa | m2 | 98,71 |
| 14.15 | KNR 12/1118/8 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30'cm, metoda zwykła (obłożenie parapetu płytką ceramiczną o wymiarach 60x60 cm i grubości 8-10 mm wraz z oblicowaniem.) | m2 | 2,6 |
| 14.16 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe | m2 | 98,71 |
| 14.17 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba lateksowa /kolor/ o podwyższonej odporności na ścieralność powyżej lamperii | m2 | 60,85 |
| 14.18 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba akrylowa /kolor/ odporna na plamy, środki czyszczące, tłuszcz, ścieranie, zadrapania, hipoalergiczna - lamperia | m2 | 37,86 |
| 14.19 | KNR AT-43 0212-02 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) | m2 | 58 |
| 14.20 | KNR 508/226/3 | Montaż listew ściennych z PVC na ścianach i sufitach, mocowanie do kołków rozporowych na cegłę- Analogia montaż listew przypodłogowych wys. min. 10 cm | m | 30,8 |
| 14.21 | KNR 401/322/2 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne | szt | 1 |
| 14.22 | KNRW 510/323/1 | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie (nacięcie w posadzce pod rynienkę instalacyjną) | m | 14 |
| 14.23 | KNR 404/501/7 | Rozebranie posadzek z deszczulek, oczyszczenie deszczulek z gwoździ | m2 | 1 |
| 14.24 | KNR 401/336/3 | Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły / pod instalację podłogową | m | 9 |
| 14.25 | NNRNKB 202/1136/1 | Posadzki z paneli podłogowych AC5 - Analogia uzupełnienie ubytków w podłodze | m2 | 1 |
| 14.26 | KNR 401/818/4 | Naprawa listew przyściennych PVC (do 1'm w 1 miejscu)/ Analogia dostawa i montaż progu dębowego • Wymiary: szer. 10-12 x gr. 2 x dł. 80-100 cm (docięcie i wyprofilowanie do istniejącej ościeżnicy) | miejsce | 1 |
| 14.27 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż rolet wolnowiszących wewnętrznych na okno o wymiarach 150x240 | kpl | 3 |
| 15 | Element | Magazyn techniczny | | |
| 15.1 | KNRW 401/1216/1 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 15 |
| 15.2 | KNR 202/925/1 | Oslony okien folią polietylenową | m2 | 4 |
| 15.3 | KNR 401/808/8 | Uzupełnienie posadzek skałodrzewnych jednolitych, rozbiórka cokołków - Analogia rozbiórka cokołów z listew drewnianych | m | 19,850 |
| 15.4 | KNR 401/329/5 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły - powiększenie otworu na kratkę wentylacyjną | m3 | 0,015 |
| 15.5 | KNR 23/2612/8 | Analogia - osadzenie narożników na szpalecie drzwi i okien | mb | 11,400 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-------|--------------------------|--|------|--------|
| 15.6 | KNRW 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5`m2- całość | m2 | 56,050 |
| 15.7 | KNRW 401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków / Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków | m2 | 56,050 |
| 15.8 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe /grunt głęboko penetrujący/ | m2 | 56,05 |
| 15.9 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe /grunt szczepny z piaskiem kwarcowym - lamperia + parapet/ | m2 | 0,85 |
| 15.10 | KNRW 202/830/4 | Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa | m2 | 56,05 |
| 15.11 | KNR 12/1118/8 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30`cm, metoda zwykła (obłożenie parapetu płytką ceramiczną o wymiarach 60x60 cm i grubości 8-10 mm wraz z oblicowaniem.) | m2 | 0,9 |
| 15.12 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe | m2 | 56,05 |
| 15.13 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba lateksowa /kolor/ o podwyższonej odporności na ścieralność powyżej lamperii | m2 | 34,75 |
| 15.14 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba akrylowa /kolor/ odporna na plamy, środki czyszczące, tłuszcz, ścieranie, zadrapania, hipoaergiczna - lamperia | m2 | 21,3 |
| 15.15 | KNR AT-43 0212-02 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) | m2 | 15 |
| 15.16 | KNR 508/226/3 | Montaż listew ściennych z PVC na ścianach i sufitach, mocowanie do kołków rozporowych na cegłę- Analogia montaż listew przypodłogowych | m | 19,85 |
| 15.17 | KNR 402/230/9 | Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, Fi`do 125-160`mm | m | 15,200 |
| 16 | Element | Kasy fiskalne | | |
| 16.1 | KNR 401/426/4 | Rozebranie obicia ścian drewnianych, płyty wiórowo-cementowe i spільnione - Analogia rozebranie scianki z płyt karton-gips | m2 | 13,648 |
| 16.2 | KNR 401/354/7 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 1 |
| 16.3 | NNRNKB 11/2024/3 | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 100mm dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym | m2 | 18,480 |
| 16.4 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - ściany 2 stroniie | m2 | 36,96 |
| 16.5 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba lateksowa /kolor/ o podwyższonej odporności na ścieralność (ściany) | m2 | 36,96 |
| 16.6 | KNR-W 202/1025/1 | Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzno-lokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 / Tylko R - ościeżnica z demontaż | szt. | 1 |
| 16.7 | KNR-W 202/1020/3 | Skrzydła drzwiowe płytowe łazienkowe wewnętrzne jednoskrzydłowe | m2 | 1,85 |
| 16.8 | KNR 401/919/20 | Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: klamki z szyldami | szt | 1 |
| 16.9 | KNR 401/322/2 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne | szt | 1 |
| 17 | Element | Klatka chodowa | | |
| 17.1 | KNRW 401/1216/1 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 30 |
| 17.2 | KNR 202/925/1 | Oslony okien - folia polietylenowa | m2 | 4 |
| 17.3 | KNRW 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5`m2 | m2 | 71,600 |
| 17.4 | KNR 23/2612/8 | Analogia - osadzenie narożników na szpalecie okna i narożach | mb | 10,800 |
| 17.5 | KNRW 401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków/ Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków | m2 | 63,550 |
| 17.6 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe /grunt szczepny z piaskiem kwarcowym - parapet/ | m2 | 0,85 |
| 17.7 | KNR 12/1118/8 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30`cm, metoda zwykła (obłożenie parapetu płytką ceramiczną o wymiarach 60x60 cm i grubości 8-10 mm wraz z oblicowaniem.) | m2 | 0,9 |
| 17.8 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe /grunt głęboko penetrujący powyżej lamperii/ | m2 | 63,55 |
| 17.9 | KNRW 202/830/4 | Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa | m2 | 63,55 |
| 17.10 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe | m2 | 63,55 |
| 17.11 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba lateksowa /kolor/ o podwyższonej odporności na ścieralność powyżej lamperii | m2 | 63,55 |
| 17.12 | KNR AT-43 0212-02 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) | m2 | 30 |
| 18 | Element | Korytarz parter | | |
| 18.1 | KNRW 401/1216/1 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 140 |
| 18.2 | KNR 202/925/1 | Oslony drzwi i okien - folia polietylenowa | m2 | 38 |
| 18.3 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie /grunt szczepny z piaskiem kwarcowym - wejście/ | m2 | 7,52 |
| 18.4 | NNRNKB 202/1129/1 (1) | Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8`m2, grubość 2.5`cm, zatarte na ostro /wejście główne/ | m2 | 7,5 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-------|----------------------|---|---------|---------|
| 18.5 | KNR 12/1118/8 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30`cm, metoda zwykła (wejście) | m2 | 7,5 |
| 18.6 | KNRW 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5`m2 | m2 | 210,498 |
| 18.7 | KNR 23/2612/8 | Analogia - osadzenie narożników na szpalecie drzwi, okien i narożach | mb | 75,500 |
| 18.8 | KNRW 401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków/ Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków | m2 | 210,498 |
| 18.9 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe /grunt głęboko penetrujący powyżej lamperii/ | m2 | 210,498 |
| 18.10 | KNRW 202/830/4 | Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa | m2 | 210,498 |
| 18.11 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe | m2 | 210,498 |
| 18.12 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba lateksowa /kolor/ o podwyższonej odporności na ścieralność (ściany) | m2 | 210,498 |
| 18.13 | KNR AT-43 0212-02 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) | m2 | 140 |
| 18.14 | KNR-W 202/1020/3 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe + tapicerka wygłuszająca | m2 | 3,69 |
| 18.15 | KNR 401/919/20 | Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: klamki z szyldami | szt | 2 |
| 19 | Element | Kantorek parter | | |
| 19.1 | KNR 401/426/4 | Rozebranie obicia ścian drewnianych, płyty wiórowo-cementowe i spілsnione | m2 | 12,160 |
| 19.2 | KNR 401/354/7 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 1 |
| 19.3 | NNRNKB 11/2024/3 | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 100mm dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym | m2 | 11,730 |
| 19.4 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - ściany 2 stroniie | m2 | 23,46 |
| 19.5 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba lateksowa /kolor/ o podwyższonej odporności na ścieralność (ściany) | m2 | 23,46 |
| 19.6 | KNR-W 202/1025/1 | Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 | szt. | 1 |
| 19.7 | KNR-W 202/1020/3 | Skrzydła drzwiowe płytowe łazienkowe wewnętrzne jednoskrzydłowe | m2 | 1,85 |
| 19.8 | KNR 401/919/20 | Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: klamki z szyldami | szt | 1 |
| 20 | Element | Sala 25 Ekonomiczna | | |
| 20.1 | KNRW 401/1216/1 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 53,4 |
| 20.2 | KNR 202/925/1 | Oslony okien - folia polietylenowa | m2 | 12 |
| 20.3 | KNR 401/808/8 | Uzupełnienie posadzek skałodrzewnych jednolitych, rozbiórka cokołków - Analogia rozbiórka cokołów z listew drewnianych | m | 30,000 |
| 20.4 | KNR 401/329/5 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły - powiększenie otworu na kratkę wentylacyjną | m3 | 0,015 |
| 20.5 | KNR 23/2612/8 | Analogia - osadzenie narożników na szpalecie drzw oraz okien | mb | 23,900 |
| 20.6 | KNRW 401/1214/2 | Ręczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych (z elementów pełnych), ponad 0,5`m2 - lamperia | m2 | 33,300 |
| 20.7 | KNRW 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5`m2- powyżej lamperii | m2 | 64,650 |
| 20.8 | KNRW 401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków / Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków | m2 | 97,950 |
| 20.9 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe /grunt głęboko penetrujący/ | m2 | 97,95 |
| 20.10 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe /grunt szczepny z piaskiem kwarcowym parapet/ | m2 | 2,55 |
| 20.11 | KNRW 202/830/4 | Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa | m2 | 97,95 |
| 20.12 | KNR 12/1118/8 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30`cm, metoda zwykła (obłożenie parapetu płytką ceramiczną o wymiarach 60x60 cm i grubości 8-10 mm wraz z oblicowaniem.) | m2 | 2,6 |
| 20.13 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe | m2 | 97,95 |
| 20.14 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba lateksowa /kolor/ o podwyższonej odporności na ścieralność powyżej lamperii | m2 | 64,65 |
| 20.15 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba akrylowa /kolor/ odporna na plamy, środki czyszczące, tłuszcz, ścieranie, zadrapania, hipoaergiczna - lamperia | m2 | 33,12 |
| 20.16 | KNR AT-43 0212-02 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) | m2 | 53,4 |
| 20.17 | KNR 508/226/3 | Montaż listew ściennych z PVC na ścianach i sufitach, mocowanie do kołków rozporowych na cegłę- Analogia montaż listew przypodłogowych wys. min. 10 cm | m | 30 |
| 20.18 | KNR 401/322/2 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne | szt | 1 |
| 20.19 | KNR 401/818/4 | Naprawa listew przyściennych PVC (do 1`m w 1 miejscu)/ Analogia dostawa i montaż progu dębowego • Wymiary: szer. 10-12 x gr. 2 x dł. 80-100 cm (docięcie i wyprofilowanie do istniejącej ościeżnicy) | miejsce | 1 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-------|-------------------------|---|---------|--------|
| 20.20 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż rolet wolnowiszących wewnętrznych na okno o wymiarach 150x240 | kpl | 3 |
| 21 | Element | Sala 24 Matematyka | | |
| 21.1 | KNRW 401/1216/1 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 53,3 |
| 21.2 | KNR 202/925/1 | Oslony okien - folia polietylenowa | m2 | 12 |
| 21.3 | KNR 401/808/8 | Uzupełnienie posadzek skałodrzewnych jednolitych, rozbiórka cokołików - Analogia rozbiórka cokołów z listew drewnianych | m | 29,100 |
| 21.4 | KNR 401/329/5 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły - powiększenie otworu na kratkę wentylacyjną | m3 | 0,015 |
| 21.5 | KNR 23/2612/8 | Analogia - osadzenie narożników na szpalecie drzwi i okien | mb | 23,900 |
| 21.6 | KNRW 401/1214/2 | Ręczne zeszkrobienie farby olejnej z powierzchni metalowych (z elementów pełnych), ponad 0,5 m2 - lamperia | m2 | 32,220 |
| 21.7 | KNRW 401/1202/9 | Zeszkrobienie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m2- powyżej lamperii | m2 | 62,670 |
| 21.8 | KNRW 401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków / Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków | m2 | 94,890 |
| 21.9 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe /grunt głęboko penetrujący/ | m2 | 94,89 |
| 21.10 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe /grunt szczepny z piaskiem kwarcowym - parapet/ | m2 | 2,55 |
| 21.11 | KNRW 202/830/4 | Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa | m2 | 94,89 |
| 21.12 | KNR 12/1118/8 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła (obłożenie parapetu płytką ceramiczną o wymiarach 60x60 cm i grubości 8-10 mm wraz z oblicowaniem.) | m2 | 2,6 |
| 21.13 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe | m2 | 94,89 |
| 21.14 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba lateksowa /kolor/ o podwyższonej odporności na ścieralność powyżej lamperii | m2 | 62,67 |
| 21.15 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba akrylowa /kolor/ odporna na plamy, środki czyszczące, tłuszcz, ścieranie, zadrapania, hipoaergiczna - lamperia | m2 | 32,22 |
| 21.16 | KNR AT-43 0212-02 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) | m2 | 53,3 |
| 21.17 | KNR 508/226/3 | Montaż listew ściennych z PVC na ścianach i sufitach, mocowanie do kołków rozporowych na cegłę- Analogia montaż listew przypodłogowych wys. min. 10 cm | m | 29,1 |
| 21.18 | KNR 401/322/2 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne | szt | 1 |
| 21.19 | KNR 401/818/4 | Naprawa listew przyściennych PVC (do 1 m w 1 miejscu)/ Analogia dostawa i montaż progu dębowego • Wymiary: szer. 10-12 x gr. 2 x dł. 80-100 cm (docięcie i wyprofilowanie do istniejącej ościeżnicy) | miejsce | 1 |
| 21.20 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż rolet wolnowiszących wewnętrznych na okno o wymiarach 150x240 | kpl | 3 |
| 22 | Element | Sala 27 Językowa | | |
| 22.1 | KNRW 401/1216/1 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 26,5 |
| 22.2 | KNR 202/925/1 | Oslony okien - folia polietylenowa | m2 | 12 |
| 22.3 | KNR 401/808/8 | Uzupełnienie posadzek skałodrzewnych jednolitych, rozbiórka cokołików - Analogia rozbiórka cokołów z listew drewnianych | m | 23,200 |
| 22.4 | KNR 401/329/5 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły - powiększenie otworu na kratkę wentylacyjną | m3 | 0,015 |
| 22.5 | KNR 23/2612/8 | Analogia - osadzenie narożników na szpalecie drzwi i okien | mb | 38,800 |
| 22.6 | KNRW 401/1214/2 | Ręczne zeszkrobienie farby olejnej z powierzchni metalowych (z elementów pełnych), ponad 0,5 m2 - lamperia | m2 | 28,440 |
| 22.7 | KNRW 401/1202/9 | Zeszkrobienie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m2- powyżej lamperii | m2 | 50,540 |
| 22.8 | KNRW 401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków / Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków | m2 | 78,980 |
| 22.9 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe /grunt głęboko penetrujący/ | m2 | 78,98 |
| 22.10 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe /grunt szczepny z piaskiem kwarcowym - parapet/ | m2 | 1,70 |
| 22.11 | KNRW 202/830/4 | Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa | m2 | 78,98 |
| 22.12 | KNR 12/1118/8 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła (obłożenie parapetu płytką ceramiczną o wymiarach 60x60 cm i grubości 8-10 mm wraz z oblicowaniem.) | m2 | 1,7 |
| 22.13 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe | m2 | 78,98 |
| 22.14 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba lateksowa /kolor/ o podwyższonej odporności na ścieralność powyżej lamperii | m2 | 50,54 |
| 22.15 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba akrylowa /kolor/ odporna na plamy, środki czyszczące, tłuszcz, ścieranie, zadrapania, hipoaergiczna - lamperia | m2 | 28,44 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-------|-------------------------|--|---------|---------|
| 22.16 | KNR AT-43 0212-02 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) | m2 | 26,5 |
| 22.17 | KNR 508/226/3 | Montaż listew ściennych z PVC na ścianach i sufitach, mocowanie do kołków rozporowych na cegłę- Analogia montaż listew przypodłogowych wys. min. 10 cm | m | 23,2 |
| 22.18 | KNR 401/322/2 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne | szt | 2 |
| 22.19 | KNR 401/818/4 | Naprawa listew przyściennych PVC (do 1'm w 1 miejscu)/ Analogia dostawa i montaż progu dębowego • Wymiary: szer. 10-12 x gr. 2 x dł. 80-100 cm (docięcie i wyprofilowanie do istniejącej ościeżnicy) | miejsce | 1 |
| 22.20 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż rolet wolnowiszących wewnętrznych na okno o wymiarach 150x240 | kpl | 3 |
| 23 | Element | Sala 23 J.polskiego | | |
| 23.1 | KNRW 401/1216/1 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 53,6 |
| 23.2 | KNR 202/925/1 | Oslony okien - folia polietylenowa | m2 | 12 |
| 23.3 | KNR 401/808/8 | Uzupełnienie posadzek skalodrzewnych jednolitych, rozbiórka cokołków - Analogia rozbiórka cokołów z listew drewnianych | m | 29,740 |
| 23.4 | KNR 401/329/5 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły - powiększenie otworu na kratkę wentylacyjną | m3 | 0,015 |
| 23.5 | KNR 23/2612/8 | Analogia - osadzenie narożników na szpalecie drzwi i okien | mb | 24,200 |
| 23.6 | KNRW 401/1214/2 | Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych (z elementów pełnych), ponad 0,5' m2 - lamperia | m2 | 47,232 |
| 23.7 | KNRW 401/1202/9 | Zeszkrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5' m2- powyżej lamperii | m2 | 64,678 |
| 23.8 | KNRW 401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków / Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków | m2 | 111,910 |
| 23.9 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe /grunt głęboko penetrujący/ | m2 | 111,91 |
| 23.10 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe /grunt szczepny z piaskiem kwarcowym - + parapet/ | m2 | 2,55 |
| 23.11 | KNRW 202/830/4 | Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa | m2 | 111,91 |
| 23.12 | KNR 12/1118/8 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30`cm, metoda zwykła (obłożenie parapetu płytką ceramiczną o wymiarach 60x60 cm i grubości 8-10 mm wraz z oblicowaniem.) | m2 | 2,6 |
| 23.13 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe | m2 | 111,91 |
| 23.14 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba lateksowa /kolor/ o podwyższonej odporności na ścieralność powyżej lamperii | m2 | 64,678 |
| 23.15 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba akrylowa /kolor/ odporna na plamy, środki czyszczące, tłuszcz, ścieranie, zadrapania, hypoalergiczna - lamperia | m2 | 47,232 |
| 23.16 | KNR AT-43 0212-02 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) | m2 | 53,6 |
| 23.17 | KNR 508/226/3 | Montaż listew ściennych z PVC na ścianach i sufitach, mocowanie do kołków rozporowych na cegłę- Analogia montaż listew przypodłogowych wys. min. 10 cm | m | 29,74 |
| 23.18 | KNR 401/322/2 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne | szt | 1 |
| 23.19 | KNR 401/818/4 | Naprawa listew przyściennych PVC (do 1'm w 1 miejscu)/ Analogia dostawa i montaż progu dębowego • Wymiary: szer. 10-12 x gr. 2 x dł. 80-100 cm (docięcie i wyprofilowanie do istniejącej ościeżnicy) | miejsce | 1 |
| 23.20 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż rolet wolnowiszących wewnętrznych na okno o wymiarach 150x240 | kpl | 3 |
| 24 | Element | Sala 21 gastronomiczna | | |
| 24.1 | KNRW 401/1216/1 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 58 |
| 24.2 | KNR 202/925/1 | Oslony okien - folia polietylenowa | m2 | 12 |
| 24.3 | KNR 402/230/4 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi`50-100`mm | m | 3,8 |
| 24.4 | KNR 401/329/5 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły - powiększenie otworu na kratkę wentylacyjną | m3 | 0,015 |
| 24.5 | KNR 23/2612/8 | Analogia - osadzenie narożników na szpalecie drzwi i okien | mb | 24,200 |
| 24.6 | KNRW 401/1214/2 | Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych (z elementów pełnych), ponad 0,5' m2 - lamperia | m2 | 37,860 |
| 24.7 | KNRW 401/1202/9 | Zeszkrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5' m2- powyżej lamperii | m2 | 60,850 |
| 24.8 | KNRW 401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków / Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków | m2 | 98,710 |
| 24.9 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe /grunt głęboko penetrujący/ | m2 | 98,71 |
| 24.10 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe /grunt szczepny z piaskiem kwarcowym - parapet/ | m2 | 2,55 |
| 24.11 | KNRW 202/830/4 | Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa | m2 | 98,71 |
| 24.12 | KNR 12/1118/8 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30`cm, metoda zwykła (obłożenie parapetu płytką ceramiczną o wymiarach 60x60 cm i grubości 8-10 mm wraz z oblicowaniem.) | m2 | 2,6 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-------|--------------------------|---|-----------|--------|
| 24.13 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe | m2 | 98,71 |
| 24.14 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba lateksowa /kolor/ o podwyższonej odporności na ścieralność powyżej lamperii | m2 | 60,85 |
| 24.15 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba akrylowa /kolor/ odporna na plamy, środki czyszczące, tłuszcz, ścieranie, zadrapania, hipoaergiczna - lamperia | m2 | 37,86 |
| 24.16 | KNR AT-43 0212-02 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) | m2 | 58 |
| 24.17 | KNR 401/322/2 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne | szt | 1 |
| 24.18 | KNR 215/208/4 | Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 75 mm / Analigia montaż zaworu napowietrzającego do kanalizacji fi 50 | podejście | 1 |
| 24.19 | KNR 401/818/4 | Naprawa listew przyściennych PVC (do 1'm w 1 miejscu)/ Analogia dostawa i montaż progu dębowego • Wymiary: szer. 10-12 x gr. 2 x dł. 80-100 cm (docięcie i wyprofilowanie do istniejącej ościeżnicy) | miejsce | 1 |
| 24.20 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż rolet wolnowiszących wewnętrznych na okno o wymiarach 150x240 | kpl | 3 |
| 25 | Element | Sekretariat nowy | | |
| 25.1 | KNR 202/925/1 | Oslony okien - folia polietylenowa | m2 | 4 |
| 25.2 | KNR 401/808/8 | Uzupełnienie posadzek skałodrzewnych jednolitych, rozbiórka cokołków - Analogia rozbiórka cokołów z listew drewnianych | m | 16,400 |
| 25.3 | KNR 404/501/4 | Rozebranie posadzek z deszczulek, mocowanych na lepik, do 61' szt/m2 - Analogia rozebranie paneli podłogowych | m2 | 22,800 |
| 25.4 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - podłoga | m2 | 22,8 |
| 25.5 | NNRNKB 202/1129/1 (1) | Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8' m2, grubość 2.5' cm, zatarte na ostro | m2 | 22,8 |
| 25.6 | KNRW 401/339/6 | Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, o głębokości i szerokości 1x1/2 cegły /pod osadzenie nadproży metalowych/ | m | 0,8 |
| 25.7 | KNR 401/313/4 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych Ceownik stalowy 80x40x3 mm /drzwi wewnętrzne/ | m | 2,8 |
| 25.8 | KNR 401/329/5 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły | m3 | 0,473 |
| 25.9 | KNR 404/1101/2 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1 km) samochodem ciężarowym skrzyniowym | m3 | 0,473 |
| 25.10 | KNR 404/1101/5 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km) samochodem ciężarowym skrzyniowym | m3 | 0,473 |
| 25.11 | KNR-W 202/1025/1 | Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 | szt. | 1 |
| 25.12 | KNR-W 202/1020/3 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe z wygłuszeniem | m2 | 1,85 |
| 25.13 | KNR-W 202/1020/3 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe | m2 | 1,85 |
| 25.14 | KNR 401/919/20 | Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: klamki z szyldami | szt | 2 |
| 25.15 | NNRNKB 11/2024/3 | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 100mm dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym /drzwi/ | m2 | 2,100 |
| 25.16 | KNR 202/613/6 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho / wygłuszenie w ścianie/ | m2 | 2,1 |
| 25.17 | KNR 401/329/5 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły - wykucie otworu na kratkę wentylacyjną | m3 | 0,015 |
| 25.18 | KNR 23/2612/8 | Analogia - osadzenie narożników na szpalecie drzwi i okien | mb | 23,400 |
| 25.19 | KNRW 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5' m2- całość | m2 | 70,010 |
| 25.20 | KNRW 401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków / Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków | m2 | 70,010 |
| 25.21 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe /grunt głęboko penetrujący/ | m2 | 70,01 |
| 25.22 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe /grunt szczerpy z piaskiem kwarcowym - + parapet/ | m2 | 0,85 |
| 25.23 | KNRW 202/830/4 | Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa | m2 | 70,01 |
| 25.24 | KNR 12/1118/8 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30' cm, metoda zwykła (obłożenie parapetu płytką ceramiczną o wymiarach 60x60 cm i grubości 8-10 mm wraz z oblicowaniem.) | m2 | 0,9 |
| 25.25 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe | m2 | 70,01 |
| 25.26 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba lateksowa /kolor/ o podwyższonej odporności na ścieralność powyżej lamperii | m2 | 42,43 |
| 25.27 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba akrylowa /kolor/ odporna na plamy, środki czyszczące, tłuszcz, ścieranie, zadrapania, hipoaergiczna - lamperia | m2 | 27,58 |
| 25.28 | KNR AT-43 0212-02 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) | m2 | 22,8 |
| 25.29 | KNR 401/322/2 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne | szt | 1 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-------|--------------------------|---|---------|--------|
| 25.30 | KNRW 401/1216/1 | Zabezpieczenie podłóg folią - Analogia rozłożenie folii paroizolacyjnej | m2 | 22,8 |
| 25.31 | KNRW 202/615/1 | Izolacje z papy asfaltowej na sucho, pozioma, 1 warstwa - Analogia ułożenia podkładu pod panele | m2 | 22,8 |
| 25.32 | NNRNKB 202/1136/1 | Posadzki z paneli podłogowych AC5 - 1/2 sekretariatu | m2 | 11,4 |
| 25.33 | KNR 12/1118/8 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła - 1/2 sekretariatu [Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe: gat. I o wymiarach 60x60 cm, 30x60 cm lub 20x60 cm (+/- 3 cm), gr. 10-12 mm odcień jasny/beż] | m2 | 11,4 |
| 25.34 | KNR 401/818/4 | Naprawa listew przyściennych PVC (do 1 m w 1 miejscu)/ Analogia dostawa i montaż progu dębowego • Wymiary: szer. 10-12 x gr. 2 x dł. 80-100 cm (docięcie i wyprofilowanie do istniejącej ościeżnicy) | miejsce | 1 |
| 25.35 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż klimatyzatora ściennego do pomieszczenia o powierzchni 30 m2 | kpl | 1 |
| 25.36 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż rolet wolnowiszących wewnętrznych na okno o wymiarach 150x240 | kpl | 1 |
| 26 | Element | Pokój Dyrektora nowy | | |
| 26.1 | KNR 202/925/1 | Oslony okien - folia polietylenowa | m2 | 4 |
| 26.2 | KNR 401/808/8 | Uzupełnienie posadzek skałodrzewnych jednolitych, rozbiórka cokołków - Analogia rozbiórka cokołów z listew drewnianych | m | 11,800 |
| 26.3 | KNR 404/501/4 | Rozebranie posadzek z deszczulek, mocowanych na lepik, do 61 szt/m2 - Analogia rozebranie paneli podłogowych | m2 | 13,690 |
| 26.4 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - podłoga | m2 | 13,69 |
| 26.5 | NNRNKB 202/1129/1 (1) | Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2, grubość 2.5 cm, zatarte na ostro | m2 | 13,69 |
| 26.6 | NNRNKB 11/2024/3 | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 100mm dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym /drzwi/ | m2 | 2,100 |
| 26.7 | KNR 202/613/6 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho / wygłuszenie w ścianie/ | m2 | 2,1 |
| 26.8 | KNR 401/329/5 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły - powiększenie otworu na kratkę wentylacyjną | m3 | 0,015 |
| 26.9 | KNR 23/2612/8 | Analogia - osadzenie narożników na szpalecie drzwi i okien | mb | 23,400 |
| 26.10 | KNRW 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m2- całość | m2 | 54,370 |
| 26.11 | KNRW 401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków / Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków | m2 | 54,370 |
| 26.12 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe /grunt głęboko penetrujący/ | m2 | 54,37 |
| 26.13 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe /grunt szczepny z piaskiem kwarcowym - + parapet/ | m2 | 0,85 |
| 26.14 | KNRW 202/830/4 | Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa | m2 | 54,37 |
| 26.15 | KNR 12/1118/8 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła (obłożenie parapetu płytką ceramiczną o wymiarach 60x60 cm i grubości 8-10 mm wraz z oblicowaniem.) | m2 | 0,9 |
| 26.16 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe | m2 | 54,37 |
| 26.17 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba lateksowa /kolor/ o podwyższonej odporności na ścieralność powyżej lamperii | m2 | 32,31 |
| 26.18 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba akrylowa /kolor/ odporna na plamy, środki czyszczące, tłuszcz, ścieranie, zadrapania, hipoalergiczna - lamperia | m2 | 22,06 |
| 26.19 | KNR AT-43 0212-02 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) | m2 | 13,69 |
| 26.20 | KNR 401/322/2 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne | szt | 1 |
| 26.21 | KNRW 401/1216/1 | Zabezpieczenie podłóg folią - Analogia rozłożenie folii paroizolacyjnej | m2 | 13,69 |
| 26.22 | KNRW 202/615/1 | Izolacje z papy asfaltowej na sucho, pozioma, 1 warstwa - Analogia ułożenia podkładu pod panele | m2 | 13,69 |
| 26.23 | NNRNKB 202/1136/1 | Posadzki z paneli podłogowych AC5 | m2 | 13,69 |
| 26.24 | KNR 401/818/4 | Naprawa listew przyściennych PVC (do 1 m w 1 miejscu)/ Analogia dostawa i montaż progu dębowego • Wymiary: szer. 10-12 x gr. 2 x dł. 80-100 cm (docięcie i wyprofilowanie do istniejącej ościeżnicy) | miejsce | 1 |
| 26.25 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż klimatyzatora ściennego do pomieszczenia o powierzchni 15 m2 | kpl | 1 |
| 26.26 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż rolet wolnowiszących wewnętrznych na okno o wymiarach 150x240 | kpl | 1 |
| 27 | Element | Klatka chodowa - zejście do szatni | | |
| 27.1 | KNR 202/925/1 | Oslony okien - folia polietylenowa | m2 | 4 |
| 27.2 | KNR 401/354/7 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 2 |
| 27.3 | KNRW 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m2 - powyżej lamperii | m2 | 65,730 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-------|-------------------|--|------|--------|
| 27.4 | KNRW 401/1214/2 | Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych (z elementów pełnych), ponad 0,5 m ² - lamperia lub skucie tynku | m2 | 23,500 |
| 27.5 | KNR 23/2612/8 | Analogia - osadzenie narożników na szpalecie okna i narożach | mb | 13,600 |
| 27.6 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe /grunt głęboko penetrujący/ | m2 | 89,23 |
| 27.7 | KNR 401/713/1 (1) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach | m2 | 89,23 |
| 27.8 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe | m2 | 89,23 |
| 27.9 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba lateksowa /kolor/ o podwyższonej odporności na ścieralność powyżej lamperii | m2 | 65,73 |
| 27.10 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba akrylowa /kolor/ odporna na plamy, środki czyszczące, tłuszcz, ścieranie, zadrapania, hipoalergiczna - lamperia | m2 | 23,5 |
| 27.11 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe /grunt szczepny z piaskiem kwarcowym - + parapet/ | m2 | 0,85 |
| 27.12 | KNR 12/1118/8 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła (obłożenie parapetu płytką ceramiczną o wymiarach 60x60 cm i grubości 8-10 mm wraz z oblicowaniem + cokolik na schodach) | m2 | 1,4 |
| 27.13 | KNR AT-43 0212-02 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) | m2 | 14,5 |
| 27.14 | KNR-W 202/1025/1 | Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - sala gimn. | szt. | 1 |
| 27.15 | KNR-W 202/1020/3 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe - sala gimn. | m2 | 1,85 |
| 27.16 | KNR 401/919/20 | Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: klamki z sztyldami | szt | 1 |
| 27.17 | KNR 404/804/1 | Rozebranie balustrad z kształowników stalowych, kondygnacja I | m | 8,000 |
| 27.18 | KNR 202/1207/1 | Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do półek śrubami lub spawane - dostawa i montaż kompletnych balustrad ze stali nierdzewnej | m | 9 |
| 27.19 | KNR 401/322/2 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne | szt | 2 |
| 27.20 | KNRW 219/209/1 | Zespoły przyłączeniowe gazociągów niskiego i średniego ciśnienia, - Analogia wymiana szafki gazomierza | kpl | 1 |
| 28 | Element | Korytarz - szatnia | | |
| 28.1 | KNRW 401/1216/1 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 61 |
| 28.2 | KNR 401/426/3 | Rozebranie obicia ścian drewnianych, deski nieotynkowane na wpust lub półwpust- rozebranie boazerii | m2 | 38,160 |
| 28.3 | KNRW 401/1214/2 | Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych (z elementów pełnych), ponad 0,5 m ² - lamperia | m2 | 36,360 |
| 28.4 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - /grunt głęboko penetrujący/ | m2 | 212,45 |
| 28.5 | KNR 401/713/1 (1) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach + sufit | m2 | 212,45 |
| 28.6 | KNR 23/2612/8 | Analogia - osadzenie narożników na szpalecie okna i narożach | mb | 52,000 |
| 28.7 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami | m2 | 212,45 |
| 28.8 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne /kolor biały/ | m2 | 61,00 |
| 28.9 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba lateksowa /kolor/ o podwyższonej odporności na ścieralność powyżej lamperii | m2 | 76,93 |
| 28.10 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba akrylowa /kolor/ odporna na plamy, środki czyszczące, tłuszcz, ścieranie, zadrapania, hipoalergiczna - lamperia | m2 | 74,52 |
| 28.11 | KNR-W 202/1025/1 | Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 | szt. | 1 |
| 28.12 | KNR-W 202/1020/3 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe - wejście do kuchni | m2 | 1,85 |
| 28.13 | KNR 401/919/20 | Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: klamki z sztyldami | szt | 1 |
| 28.14 | NNR 2/306/6 | Ściany i ścianki z bloczków Ytong, - ścianka pod schodami | m | 3,5 |
| 28.15 | NNRNKB 202/2027/1 | Oklładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach, na kleju gipsowym - obłożenie ścian kantorka pod schodami | m2 | 4,320 |
| 28.16 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami | m2 | 4,32 |
| 28.17 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba lateksowa /kolor/ o podwyższonej odporności na ścieralność | m2 | 4,32 |
| 29 | Element | Szatnie | | |
| 29.1 | KNR 402/230/4 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi 50-100 mm | m | 2,5 |
| 29.2 | KNRW 401/1216/1 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 61 |
| 29.3 | KNR 202/925/1 | Oslony okien - folia polietylenowa | m2 | 11 |
| 29.4 | KNR 401/702/6 | Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości 100 cm na ścianie zewnętrznej 0,7 cm wys. | m | 13,300 |
| 29.5 | KNR 401/716/1 (1) | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5 m ² | m2 | 13,300 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-------|--------------------------|--|------|---------|
| 29.6 | KNR 404/504/3 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - Analogia rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 16,3 |
| 29.7 | KNR 404/1101/2 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1' km) samochodem ciężarowym skrzyniowym | m3 | 0,33 |
| 29.8 | KNR 404/1101/5 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1' km ponad 1' km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym | m3 | 0,33 |
| 29.9 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - /grunt głęboko penetrujący/ | m2 | 330,120 |
| 29.10 | KNR 401/713/1 (1) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach + sufit | m2 | 330,12 |
| 29.11 | KNR 23/2612/8 | Analogia - osadzenie narożników na szpalecie okna i narożach | mb | 68,700 |
| 29.12 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe /grunt szczepny z piaskiem kwarcowym - + parapet/ | m2 | 4,5 |
| 29.13 | KNR 12/1118/8 | Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30' cm, metoda zwykła (obłożenie parapetu płytką ceramiczną o wymiarach 60x60 cm i grubości 8-10 mm wraz z oblicowaniem + cokolik) | m2 | 6,9 |
| 29.14 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami | m2 | 330,12 |
| 29.15 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 142,98 |
| 29.16 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba lateksowa /kolor/ o podwyższonej odporności na ścieralność powyżej lamperii | m2 | 97,62 |
| 29.17 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba akrylowa /kolor/ odporna na plamy, środki czyszczące, tłuszcz, ścieranie, zadrapania, hipoaergiczna - lamperia | m2 | 89,52 |
| 29.18 | KNR 401/322/2 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne | szt | 12 |
| 29.19 | Kalkulacja indywidualna | Sprawdzenie drożności i ewentualne udrożnienie przewodów wentylacyjnych | kpl | 1 |
| 30 | Element | Biblioteka | | |
| 30.1 | KNR 202/925/1 | Oslony okien - folia polietylenowa | m2 | 5 |
| 30.2 | KNR 401/212/1 | Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15' cm | m3 | 0,450 |
| 30.3 | KNR 401/426/2 | Rozebranie obicia ścian drewnianych, deski nieotynkowane na styk - Analogia rozebranie drewnianej opaski (futryny) | m2 | 2,800 |
| 30.4 | KNR 404/1101/2 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1' km) samochodem ciężarowym skrzyniowym | m3 | 0,45 |
| 30.5 | KNR 404/1101/5 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1' km ponad 1' km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym | m3 | 0,45 |
| 30.6 | KNR BC 2/416/1 | Wylewka samopoziomująca , warstwa wylewki grubości 10' mm, podłoże betonowe | m2 | 1,8 |
| 30.7 | Kalkulacja indywidualna | Rozebranie oraz utylizacja wykładziny podłogowej | kpl | 1 |
| 30.8 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - podłoga | m2 | 64,60 |
| 30.9 | NNRNKB 202/1129/1 (1) | Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8' m2, grubość 2.5' cm, zatarte na ostro | m2 | 64,6 |
| 30.10 | NNRNKB 11/2024/3 | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 100mm dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym /drzwi/ | m2 | 2,100 |
| 30.11 | KNR 202/613/6 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho / wygłuszenie w ścianie/ | m2 | 2,1 |
| 30.12 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - /grunt głęboko penetrujący/ | m2 | 165,61 |
| 30.13 | KNR 401/713/1 (1) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach + sufit | m2 | 165,61 |
| 30.14 | KNR 23/2612/8 | Analogia - osadzenie narożników na szpalecie okna i narożach | mb | 19,800 |
| 30.15 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami | m2 | 165,61 |
| 30.16 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 64,60 |
| 30.17 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba lateksowa /kolor/ o podwyższonej odporności na ścieralność powyżej lamperii | m2 | 53,49 |
| 30.18 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba akrylowa /kolor/ odporna na plamy, środki czyszczące, tłuszcz, ścieranie, zadrapania, hipoaergiczna - lamperia | m2 | 47,52 |
| 30.19 | KNRW 401/339/6 | Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, o głębokości i szerokości 1x1/2 cegły /pod osadzenie nadproży metalowych/ | m | 0,8 |
| 30.20 | KNR 401/313/4 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych Ceownik stalowy 80x40x3 mm /drzwi wejściowe/ | m | 2,8 |
| 30.21 | KNR 404/1101/2 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1' km) samochodem ciężarowym skrzyniowym | m3 | 0,473 |
| 30.22 | KNR 404/1101/5 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1' km ponad 1' km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym | m3 | 0,473 |
| 30.23 | KNR-W 202/1025/1 | Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 | szt. | 1 |
| 30.24 | KNR 23/2612/8 | Analogia - osadzenie narożników na filarach i szpaletach | mb | 10,000 |
| 30.25 | KNR 401/705/1 (1) | Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych brzdach na murach ... pas do 15' cm - szpalety | m | 10,0 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-------|--------------------------|---|---------|--------|
| 30.26 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe /szpalety/ | m2 | 1,00 |
| 30.27 | KNR-W 202/1510/1 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - szpalety | m2 | 1 |
| 30.28 | KNR-W 202/1020/3 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe | m2 | 1,85 |
| 30.29 | KNR 401/919/20 | Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: klamki z szyldami | szt | 1 |
| 30.30 | KNRW 401/1216/1 | Zabezpieczenie podłóg folią - Analogia rozłożenie folii paroizolacyjnej | m2 | 64,6 |
| 30.31 | KNRW 202/615/1 | Izolacje z papy asfaltowej na sucho, pozioma, 1 warstwa - Analogia ułożenia podkładu pod panele | m2 | 64,6 |
| 30.32 | NNRNKB 202/1136/1 | Posadzki z paneli podłogowych AC5 | m2 | 64,6 |
| 30.33 | KNR 401/322/2 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne | szt | 1 |
| 31 | Element | Kuchnia | | |
| 31.1 | KNRW 401/1216/1 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 50,6 |
| 31.2 | KNR 401/354/4 | Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 - Analogia demontaż okien | szt | 3 |
| 31.3 | NNRNKB 202/1025/3 (2) | Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia 1.0-1.5 m2, łączniki rozporowe - Okno uchylne 150x90 | m2 | 4,050 |
| 31.4 | KNR 401/713/1 (1) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach + sufit | m2 | 50,60 |
| 31.5 | KNR 23/2612/8 | Analogia - osadzenie narożników na szpalecie okna i narożach | mb | 20,000 |
| 31.6 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - /grunt głęboko penetrujący/ | m2 | 51,365 |
| 31.7 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami | m2 | 51,365 |
| 31.8 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 50,60 |
| 31.9 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba lateksowa /kolor/ o podwyższonej odporności na ścieralność szpalety | m2 | 0,77 |
| 31.10 | KNR-W 202/1025/1 | Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 | szt. | 1 |
| 31.11 | KNR 23/2612/8 | Analogia - osadzenie narożników na filarach i szpaletach | mb | 10,000 |
| 31.12 | KNR 401/705/1 (1) | Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych brzdach na murach ... pas do 15 cm - szpalety | m | 10,0 |
| 31.13 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe /szpalety/ | m2 | 1,00 |
| 31.14 | KNR-W 202/1510/1 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - szpalety | m2 | 1 |
| 31.15 | KNR-W 202/1020/3 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe | m2 | 1,85 |
| 31.16 | KNR 401/919/20 | Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: klamki z szyldami | szt | 1 |
| 31.17 | KNR 401/322/2 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne | szt | 3 |
| 31.18 | KNR 401/818/4 | Naprawa listew przyściennych PVC (do 1 m w 1 miejscu)/ Analogia dostawa i montaż progu dębowego • Wymiary: szer. 10-12 x gr. 2 x dł. 80-100 cm (docięcie i wyprofilowanie do istniejącej ościeżnicy) | miejsce | 1 |
| 32 | Element | Toalety piwnica | | |
| 32.1 | KNR-W 402/234/6 | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka | kpl. | 1 |
| 32.2 | KNR-W 402/234/8 | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową | kpl. | 1 |
| 32.3 | KNR 401/354/7 | Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m2 | szt | 2 |
| 32.4 | KNR 404/504/3 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | m2 | 3,6 |
| 32.5 | KNR 404/504/3 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - Analogia rozebranie wykładziny ściiennej z płytek | m2 | 17,4 |
| 32.6 | KNR 404/1101/2 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1 km) samochodem ciężarowym skrzyniowym | m3 | 0,42 |
| 32.7 | KNR 404/1101/5 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km) samochodem ciężarowym skrzyniowym | m3 | 0,42 |
| 32.8 | KNR BC 2/416/1 | Wylewka samopoziomująca , warstwa wylewki grubości 10 mm, podłoże betonowe | m2 | 3,6 |
| 32.9 | KNR 401/713/1 (1) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach + sufit | m2 | 26,33 |
| 32.10 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - /grunt głęboko penetrujący/ | m2 | 26,325 |
| 32.11 | KNR 12/829/6 | Licowanie ścian płytkami na klej, metoda zwykła - Płytki ceramiczne ściienne: gat. I o wymiarach 60x60 cm lub 30x60 cm (+/- 3 cm), gr. 8-10 mm odcień jasny/beż | m2 | 23,1 |
| 32.12 | KNR 12/1118/8 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, metoda zwykła - Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe: gat. I o wymiarach 60x60 cm, 30x60 cm lub 20x60 cm (+/- 3 cm), gr. 10-12 mm odcień jasny/beż | m2 | 3,6 |
| 32.13 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami | m2 | 3,6 |
| 32.14 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 3,6 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-------|----------------------------|--|------|--------|
| 32.15 | KNR-W 202/1025/1 | Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 | szt. | 2 |
| 32.16 | KNR-W 202/1020/3 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne łazienkowe szklone jednoskrzydłowe | m2 | 3,49 |
| 32.17 | KNR 401/919/20 | Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: klamki z szyldami | szt | 2 |
| 32.18 | KNR 401/322/2 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne | szt | 1 |
| 32.19 | KNR 4/211/1 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych | szt | 1 |
| 32.20 | KNR 4/132/1 | Zawory kulowe mosiężne do wody dn=15mm instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych /spluczki/ | szt | 1 |
| 32.21 | KNRW 215/115/1 | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn`15`mm / spluczki/ | szt | 1 |
| 32.22 | KNR 4/230/2 | Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym oraz szafką | kpl | 1 |
| 32.23 | KNR 4/137/2 | Baterie umywalkowe stojące 15mm - Baeria umywalkowa | szt | 1 |
| 32.24 | KNR 4/233/3 | Ustęp z płuczką, typu "kompakt" | kpl | 1 |
| 32.25 | KNR 508/706/10 | Dostawa i montaż lustra 50x40 | szt | 1 |
| 32.26 | KNR 508/706/10 | Montaż pojemnika na papier toaletowy do WC | szt | 1 |
| 32.27 | KNR 730/1102/8 | Armatura - kurki stanowiskowe (pojemnik na mydło - dozownik) R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | szt | 1 |
| 32.28 | KNR GEBER T 215 0306-01 | Wpusty polietylenowe, podłogowy Casa, Fi 50 mm | szt | 1 |
| 33 | Element | Korytarz - piwnica | | |
| 33.1 | KNR 401/354/6 | Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1`m2/ Drzwi stalowe | szt | 1 |
| 33.2 | KNR 401/619/3 | Odgrybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, ponad 5 $\frac{1}{2}$ m2 | m2 | 26 |
| 33.3 | KNR 40/209/1 | Przygotowanie podłoża pod tynki, warstwa szepna, ręczne wykonanie obrzutki, zaprawa nakładana kryjąco, zaprawa Funcosil Spritzbewurt - 10 mm obrzutka | m2 | 26 |
| 33.4 | KNR 40/209/1 | Przygotowanie podłoża pod tynki, warstwa szepna, ręczne wykonanie obrzutki, zaprawa nakładana kryjąco, zaprawa Funcosil Spritzbewurt - 10 mm - dodatek za 2 warstwę wyrównującą | m2 | 26 |
| 33.5 | KNR 40/210/1 | Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy grubości 1 $\frac{1}{2}$ cm, zaprawa Funcosil Sanierputz-WTA / ściany | m2 | 26 |
| 33.6 | KNR 40/208/4 | Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz, wykonanie tynku magazynującego sole grubości 10 $\frac{1}{2}$ mm - ściany | m2 | 26 |
| 33.7 | KNR 40/212/2 | Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie preparatem gruntującym systemu Remmers | m2 | 26 |
| 33.8 | KNR 40/212/4 | Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 2-krotne, farba systemu Remmers | m2 | 26 |
| 33.9 | KNRW 510/323/1 | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie (nacięcie w ścianie pod osadzenie rury) | m | 15 |
| 33.10 | KNR 401/336/3 | Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły | m | 7,6 |
| 33.11 | KNR 401/705/1 (1) | Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach zatynkowanie bruzdy | m | 7,6 |
| 33.12 | KNR 4/211/1 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi`50`mm - Analogia montaż istniejącej rury w bruzdzie | szt | 3 |
| 33.13 | NNRNKB 11/2024/3 | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 100mm /zabudowa podejścia wod-kan/ | m2 | 1,560 |
| 33.14 | KNR 401/713/1 (1) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach + sufit | m2 | 98,13 |
| 33.15 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - /grunt głęboko penetrujący/ | m2 | 98,13 |
| 33.16 | KNR 23/2612/8 | Analogia - osadzenie narożników na szpalecie okna i narożach | mb | 21,000 |
| 33.17 | KNR 12/829/6 | Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda zwykła - cokolik | m2 | 1,1 |
| 33.18 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami | m2 | 98,13 |
| 33.19 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 49,105 |
| 33.20 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba akrylowa /kolor/ odporna na plamy, środki czyszczące, tłuszcz, ścieranie, zadrapania, hipoaergiczna - lamperia | m2 | 22,92 |
| 33.21 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba lateksowa /kolor/ o podwyższonej odporności na ścieralność powyżej płytek i lamperii | m2 | 26,74 |
| 33.22 | KNR 401/322/2 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, - drzwiczki rewizyjne kominowe | szt | 2 |
| 34 | Element | Pomieszczenie przygotowania | | |
| 34.1 | KNR 401/713/1 (1) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach + sufit | m2 | 12,12 |
| 34.2 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - /grunt głęboko penetrujący/ | m2 | 12,12 |
| 34.3 | KNR 23/2612/8 | Analogia - osadzenie narożników na szpalecie okna i narożach | mb | 1,800 |
| 34.4 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - sufit i ściany | m2 | 12,12 |
| 34.5 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 7,245 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|------|-------------------|---|------|---------|
| 34.6 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba lateksowa /kolor/ o podwyższonej odporności na ścieralność powyżej płytek | m2 | 4,88 |
| 34.7 | KNR 217/204/1 | Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o średnicy otworu ssącego do 100 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 25 kg) / Wymiana wentylatora | szt. | 1 |
| 35 | Element | Sala gastronomiczna | | |
| 35.1 | KNR 401/713/1 (1) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach + sufit | m2 | 28,97 |
| 35.2 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - /grunt głęboko penetrujący/ | m2 | 28,97 |
| 35.3 | KNR 23/2612/8 | Analogia - osadzenie narożników na szpalecie okna i narożach | mb | 5,240 |
| 35.4 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - sufit i ściany | m2 | 28,97 |
| 35.5 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 15,778 |
| 35.6 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba lateksowa /kolor/ o podwyższonej odporności na ścieralność powyżej płytek | m2 | 13,19 |
| 36 | Element | Kotłownia | | |
| 36.1 | KNR 401/713/1 (1) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, sufit | m2 | 23,43 |
| 36.2 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - /grunt głęboko penetrujący/ | m2 | 23,43 |
| 36.3 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - sufit i ściany | m2 | 23,43 |
| 36.4 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 23,43 |
| 37 | Element | Wentylatornia | | |
| 37.1 | KNR 401/713/1 (1) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach + sufit | m2 | 30,09 |
| 37.2 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - /grunt głęboko penetrujący/ | m2 | 30,09 |
| 37.3 | KNR 23/2612/8 | Analogia - osadzenie narożników na szpalecie okna i narożach | mb | 2,040 |
| 37.4 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - sufit i ściany | m2 | 30,09 |
| 37.5 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 15,744 |
| 37.6 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba lateksowa /kolor/ o podwyższonej odporności na ścieralność powyżej płytek | m2 | 14,35 |
| 38 | Element | Pomieszczenie techniczne obsługi | | |
| 38.1 | KNR 401/711/6 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) | m2 | 2 |
| 38.2 | KNR 401/713/1 (1) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach + sufit | m2 | 83,09 |
| 38.3 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - /grunt głęboko penetrujący/ | m2 | 83,09 |
| 38.4 | KNR 23/2612/8 | Analogia - osadzenie narożników na szpalecie okna i narożach | mb | 15,000 |
| 38.5 | NNRNKB 202/1134/2 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - sufit i ściany | m2 | 83,09 |
| 38.6 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 24,150 |
| 38.7 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba lateksowa /kolor/ o podwyższonej odporności na ścieralność | m2 | 58,94 |
| 39 | Element | Docieplenie stropu | | |
| 39.1 | KNR 2/604/2 | Izolacje z folii paroizolacyjnej na sucho pozioma jedna warstwa - FOLIA PAROIZOLACYJNA NIEPALNA | m2 | 505 |
| 39.2 | KNR 202/613/3 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1' warstwa [10 CM] | m2 | 505 |
| 39.3 | KNR 202/613/4 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, dodatek za każdą następną warstwę [10 CM] | m2 | 505 |
| 39.4 | KNR 202/409/4 | Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180' cm2 - konstrukcja pod ślepą podłogę oraz pomosty komunikacyjne + (impregnat p.poż. i grzybobójcza do drewna) | m3 | 2,242 |
| 39.5 | KNR 401/820/3 | Ślepa podłoga z desek o grubości 32 mm na legarach w rozstawie zgodnie z rysunkiem - deski strugane gr. 32 mm | m2 | 137,400 |