







DRZWI ZEWNĘTRZNE						DRZWI WEWNĘTRZNE					
Oznaczenie		D1		D2		D3		D4		D5	
Wymiar [cm]	w świetle ościeżnicy	90x205		90x205		90x205		80x200		90x200	
	w świetle ościeży	drzwi w witrynie szklanej		110x270		100x270		92x206		102x206	
Widok											
Kierunek otwierania		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Ilość		1	—	—	2	1	—	1	—	—	1
SUMA		1		2		1		1		1	
Kolor		szary stalowy – RAL 3037						jasne drewno–olcha, dąb, klon (do uzgodnienia)			
Uwagi		$U_{max}=1,1 \frac{W}{m^2 \cdot K}$ ; witryna aluminiowa lub PVC, szyby zespolone, szyba zewnętrzna bezpieczna w klasie P4, matowa (nieprzezierna), skrzydło drzwiowe przeszklone lub pełne (płyta warstwowa z rdzeniem PUR), nawiewnik ciśnieniowy, samozamykacz		$U_{max}=1,1 \frac{W}{m^2 \cdot K}$ ; stolarka aluminiowa lub PVC, szyby zespolone, szyba zewnętrzna bezpieczna w klasie P4, matowa (nieprzezierna), skrzydło drzwiowe pełne (płyta warstwowa z rdzeniem PUR), nawiewnik ciśnieniowy, samozamykacz		$U_{max}=1,5 \frac{W}{m^2 \cdot K}$ ; stolarka aluminiowa lub PVC, szyby zespolone, szyba zewnętrzna bezpieczna w klasie P4, matowa (nieprzezierna), skrzydło drzwiowe pełne (płyta warstwowa z rdzeniem PUR), nawiewnik ciśnieniowy, samozamykacz		drzwi drewniane płytowe, okleinowane, ościeżnica stała, 3 zawiasy, w dolnej części drzwi otwór went. (kratka lub tuleje) o powierzchni czynnej min. 0,022m <sup>2</sup> , zabezpieczenie dolnego ramiaka przed wilgocią, zamek łazienkowy		drzwi drewniane płytowe, okleinowane, ościeżnica stała, 3 zawiasy, zamek z wkładką patentową,	
UWAGA! PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI ZMIERZYĆ WYMIARY OTWORÓW NA BUDOWIE! W RAZIE NIEJASNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM											

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ:				okno kasowe
Oznaczenie	01	02	03	–
Wymiar zewn. ramy [cm]	125x270	125x270	125x270	100x120
Widok				
Ilość	9	3	1	1
Kolor	szary stalowy – RAL 3037			szary ( do uzgodnienia )
UWAGI	$U_{max}=1,1 \frac{W}{m^2 \cdot K}$ ; witryna aluminiowa lub PVC, szyby zespolone (min. 2 szyby), szyba zewnętrzna bezpieczna w klasie P4, nawiewniki ciśnieniowe w co drugim oknie – min. 4 szt.			– rama aluminiowa – szyba klejona bezpieczna klasy P4 – w zestawie: okno, podajniki kasowe, interkom – szczegóły na rys. A–10
		skrzydło uchylne w górnej części witryny	drzwi wejściowe przeszklone wymiar przejścia min. 90x200cm	

inwestycja		Budowa pawilonu obsługi podróżnych na dworcu autobusowym w Krośnie			
adres inwestycji		38-400 Krosno, ul. Naftowa			
stadium		projekt budowlany			
tytuł rys.		Zestawienia okien i drzwi			
				skala	1:100
projektanci	branża: architektura	mgr inż arch. Katarzyna Gazda 4/PKOKK/14 projektant		nr rys.	A-09
		mgr inż arch. Łukasz Jakóbkiewicz asystent projektanta			
		mgr inż arch. Katarzyna Oberc-Bednarska 8/PKOKK/15 sprawdzający		data	02.2019