

## OGRODZENIE

- 1) OGRODZENIE DŁ. OK. 150M, H=1,5M
- 2) BRAMA DWUSKRZYDŁOWA 2 SZT., H=1,5M
- 3) FURTKA 2 SZT., H=1,5M

### 1) OGRODZENIE, H=1,5M DŁ. 150M

Szerokość panela – min 250 cm  
Wysokość panela – min 123 cm  
Rozmiar oczka – max: 50 x 200 mm  
Kolor - antracyt

Ogrodzenie wykonane z panela kratowego fi 5mm wysokość 123 cm, , panel zgrzewany, cynkowany i malowany metodą proszkową, kolor **antracyt**, wymiary oczka około 50x200mm, ogrodzenie z podmurówką – murek prefabrykowany zbrojony wysokość **22 cm +-2cm grubość min 5cm**.

### SŁUPY OGRODZENIA

~~Słup stalowy 80x80x3mm, odl.=5,0 m ocynkowany, malowany proszkowo, kolor zielony, dekiel.  
Zabetonowany w fundamencie fi 40cm głębokość 120cm~~

Słupki 60x40x2mm max co 2,5m , długość dopasowana do wysokości przęsła, zagłębiony w betonie min 80cm, ocynkowany, malowany proszkowo kolor taki jak ogrodzenie wraz z zaślepką, haki montażowe 3 sztuki na słupek, śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej, Słupki narożne wzmocnione, murek, pęczki pod słupki betonowe, fundamenty pod słupki fi 30cm o głębokości min 120cm, beton min b20 (C16/20).

### 2) BRAMA DWUSKRZYDŁOWA 1,5M X4M 2 SZT.

1)Brama dwuskrzydłowa -2 sztuki, kolor jak ogrodzenie, 4,00m światła , ocynkowana ogniowo ,malowana proszkowo, zawiasy regulowane, rama bramy 40x40x3mm wypełnienie takie jak ogrodzenie

Słupy do bramy ocynkowane ogniowo wym.80x80x3mm, zagłębionych min 80cm w fundamencie- kolor jak brama, zatyczki do słupków, dekiel dospawany stalowy

2) Wykonanie fundamentu pod bramę o głębokości min 120cm, średnica min 50cm, beton min b20(C16/20), rygiel i ogranicznik. Brama wyposażona w zamek + wkładka + klucz+ klamka nierdzewna, szyld nierdzewny

### 3) FURTKA 2 SZT.

1) Furtka – 2 sztuki, kolor jak ogrodzenie, ocynkowana ogniowo malowana proszkowo o szerokości światła min 100 cm max 110cm ( wypełnienie takie jak ogrodzenie) , zawiasy regulowane, zamek + wkładka + klucz+ klamka nierdzewna+ szyld nierdzewny, rama furtki 40x40x3mm .

2) Wykonanie fundamentu słupki furtki o głębokości min 120cm, średnica min 40cm, beton min B20(C16/20) -słupki wym. min 80x80x3mm, ocynkowane malowane proszkowo, kolor jak brama, dekiel dospawany stalowy,

Wszelkie prawa zastrzeżone przez DRAFT



ul. Akademicka 6, 35-084 Rzeszów  
tel: 500 348 155, 503 110 534  
biuro@draft.com.pl

#### Obiekt:

**Przebudowa, rozbudowa budynku zaplecza klubu sportowego w Jasionce** wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, gazową oraz wentylacji mechanicznej.

#### Lokalizacja inwestycji:

Działki nr ewid.: 1251/16  
Jedn. ewid.: 181613\_2 Trzebowniko  
Obr. ewid.: 0001 JASIONKA

#### Inwestor:

**Gmina Trzebowniko**  
**36-001 Trzebowniko 976**

#### Tytuł rysunku:

**OGRODZENIE**

#### Projektował:

Imię i nazwisko	Branża	Nr uprawnień	Podpis
mgr inż. arch. Agata Jasińska-Malec	Architektura	Rz/A-09/06	

#### Sprawdzał:

mgr inż. arch. Tomasz Malec	Architektura	61/06/SLOKK/II	
--------------------------------	--------------	----------------	--

Data:  
IV 2020

Skala:  
1:100

Numer rysunku  
**A.15**