







G1	G1	G1
gniazda	gniazda	gniazda
YKY3x2,5	YKY3x2,5	YKY3x2,5







O1	G1
Oświetlenie	gniazda
YKY3x1,5	YKY3x2,5



O1	G1	N1
Oświetlenie	gniazda	tablica inf.
YKY3x1,5	YKY3x2,5	YKY3x2,5

wykop - 29m
kabel - 38m





-wysokość zawieszenia oprawy
9 metrów,
-słupy aluminiowe h=8m anodowane z
wysięgnikiem łukowym WR-14/ 1 / 1,0 / 5,

- do obliczeń przyjęto oprawę Magnolia led STRADA 72 5K optyka T2/T3 z redukcją strumienia świetlnego o 31%

Pochylenie oprawy
- względem drogi: 5°,10° w tym
- na wysięgniku : 5.0°
- na oprawie odpowiednie :
  O1S1 0°
  O2S1 5°
  O2S2a 5°
  O2S2b 0°
  O3S1 5°
  O4S2 5°
  O4S2 0°

NAZWA INWESTYCJI:		
UTWORZENIE PUNKTU PRZYSTANKOWEGO TURYSTYKI ROWEROWEJ, PIESZEJ I WODNEJ Z DODATKOWĄ FUNKCJĄ PLACU INTEGRACYJNO – FESTYNOWEGO		
ADRES INWESTYCJI: Świnoujście, ul.Mostowa		
INWESTOR:		
Gmina Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 Świnoujście		
TEMAT RYSUNKU:		
SCHEMAT ZASILANIA		
PROJEKTOWAŁ:		
mgr inż. Norbert Wszytko upr. bud. nr 11/Sz/2001 w specjalności instalacje elektryczne		
SPRAWDZIŁ:		
BRANŻA:		FAZA:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE		PW
SKALA:	DATA:	NR RYS.
-:-	marzec 2019	EZ-02

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTĘPOWANIE I DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA KARZE.

7068 - 170515_PZT OGNICA - zagospodarowanie - część lądowa PW IE - V15.dwg