

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Kartuskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Powiat Kartuski - Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 191687253
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Gdańska 26
- 1.4.2.) Miejscowość:** Kartuzy
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 83-300
- 1.4.4.) Województwo:** pomorskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL634 - Gdański
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 58 681-07-15
- 1.4.8.) Numer faksu:** 58 681-15-22
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@zdpk.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** zdp.kartuzy.ibip.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Inna działalność

zarządzanie drogami powiatowymi na terenie Powiatu Kartuskiego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00155344/01
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2021-08-20 10:55

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:**
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2021/BZP 00146698/01
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:

1. Zmiana.

CZĘŚĆ 1: wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1932G ul. Majkowskiego w Stężycy oraz nr 1931G w Węsiarach

Lp. Wyszczególnienie elementów Jednostka
rozliczeniowych nazwa ilość

1 2 3 4

Droga 1932 G m. Stężycza

- 1 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-bitumiczną gr. 4 cm - rozbiórka nawierzchni poprzez frezowanie m2 200
- 2 Rozbiórka istniejących chodników z płyt betonowych 50x50x7, m2 800
- 2' Rozbiórka krawężników betonowych mb 28
- 3 Rozbiórka obrzeży betonowych mb 256
- 4 Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 3 cm m2 4500,0
- 5 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m2 7260,0
- 6 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową m2 7260,0
- 7 Wyrównanie mechaniczne istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC8 śr. 2 cm t 363,0
- 8 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 4 cm o uziarnieniu AC8 na wjazdach m2 400,0
- 9 Wykonanie warstwy ścieralnej SMA grub. 4 cm o uziarnieniu 11 , 1200 mb x 6,05 m2 7260,0
- 10 Uzupełnienie i profilowanie poboczy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 m2 600,0
- 11 Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cem. - piaskowej m2 800,0
- 12 Ustawienie krawężników betonowych 100x30x15 na ławie betonowej z oporem mb 600,0
- 13 Ustawienie obrzeży betonowych 100x30x08 na podsypce cem. - piaskowej 600 + 256 mb 856,0
- 14 Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cem. -piaskowej oraz podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 12 cm m2 700,0
- 15 Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem. -piaskowej (na istniejących zjazdach) m2 80,0
- 15 Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem. -piaskowej oraz podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 20 cm m2 200,0
- 16 Regulacja wysokościowa wpustów szt 6

Droga 1931 G m. Węsiory

- 1 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-bitumiczną gr. 4 cm - rozbiórka nawierzchni poprzez frezowanie m2 10
- 2 Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na włączeniach m2 20,0
- 3 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m2 2925,0
- 4 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową m2 2925,0
- 5 Wyrównanie mechaniczne istniejącej nawierzchni oraz wjazdów betonem asfaltowym AC16/AC11, 650 x 4,5 x 0,075 t 250,0
- 6 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 3 cm o uziarnieniu AC8 m2 2925,0
- 7 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 4 cm o uziarnieniu AC11 m2 600,0
- 8 Wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5, 650 x 1,2 x 0,25 x 2,1 t 410,0
- 9 Uzupełnienie i profilowanie poboczy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 m2 650,0

Termin realizacji zamówienia: 5 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcy związane z przedmiotem zamówienia:

- 1) Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy. Każdy z wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.
- 2) Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu

na czas realizacji robót drogowych będących przedmiotem zamówienia – projekt należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającego.

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

4) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

6) Materiały i urządzenia niezbędne do realizacji prac zapewnia Wykonawca.

7) Wykonawca po zakończeniu prac musi uporządkować teren robót.

8) Zamawiający wymaga co najmniej 36 – miesięcznego okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady.

9) Ewentualne zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia - przedmiarach robót i specyfikacji technicznej nazw własnych poszczególnych materiałów należy traktować jako podanie przykładowych propozycji materiałowych, które każdorazowo należy czytać z dopiskiem „lub inne równoważne o nie gorszych parametrach”. Podanie konkretnych nazw materiałowych stanowi jedynie wyznacznik pożądanego standardu i jakości materiałów, które zostaną zastosowane do realizacji zamówienia.

10) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo – finansowego wykonania robót.

11) Wybrany Wykonawca złoży w dniu podpisania umowy kosztorys ofertowy – uproszczony wg przedmiaru robót.

12) Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania sprawnym sprzętem oraz do posiadania ważnego OC pojazdów.

13) Wykonawca zobowiązany jest określić telefony kontaktowe oraz inne ustalenia niezbędne dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

14) Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr: 1a do SWZ, który stanowi komplet dokumentacji technicznej.

Po zmianie:

CZĘŚĆ 1: wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1932G ul. Majkowskiego w Stężycy oraz nr 1931G w Węsiarach

Lp. Wyszczególnienie elementów Jednostka
rozliczeniowych nazwa ilość

1 2 3 4

Droga 1932 G m. Stężycza

1 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-bitumiczną gr. 4 cm - rozbiórka nawierzchni poprzez frezowanie m2 200

2 Rozbiórka istniejących chodników z płyt betonowych 50x50x7, m2 800

2' Rozbiórka krawężników betonowych mb 28

3 Rozbiórka obrzeży betonowych mb 256

4 Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 3 cm m2 4500,0

5 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m2 7260,0

6 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową m2 7260,0

7 Wyrównanie mechaniczne istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC8 śr. 2 cm t 363,0

8 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 4 cm o uziarnieniu AC8 na wjazdach m2 400,0

9 Wykonanie warstwy ścieralnej SMA grub. 4 cm o uziarnieniu 11 , 1200 mb x 6,05 m2 7260,0

10 Uzupelnienie i profilowanie poboczy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 m2 600,0

11 Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cem. - piaskowej m2 800,0

12 Ustawienie krawężników betonowych 100x30x15 na ławie betonowej z oporem mb 600,0

13 Ustawienie obrzeży betonowych 100x30x08 na podsypce cem. - piaskowej 600 + 256 mb 856,0

14 Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cem. -piaskowej oraz podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 12 cm m2 700,0

15 Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem. -piaskowej (na istniejących zjazdach) m2 80,0

15 Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem. -piaskowej oraz podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 20 cm m2 200,0

16 Regulacja wysokościowa wpustów szt 6

Droga 1931 G m. Węsiory

1 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-bitumiczną gr. 4 cm - rozbiórka nawierzchni poprzez frezowanie m2 10

2 Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na włączeniach m2 20,0

3 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m2 2925,0

4 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową m2 2925,0

5 Wyrównanie mechaniczne istniejącej nawierzchni oraz wjazdów betonem asfaltowym AC16/AC11, 650 x 4,5 x 0,075 t 250,0

6 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 3 cm o uziarnieniu AC8 m2 2925,0

7 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 4 cm o uziarnieniu AC11 m2 600,0

8 Wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5, 650 x 1,2 x 0,25 x 2,1 t 410,0

9 Uzupelnienie i profilowanie poboczy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 m2 650,0

Termin realizacji zamówienia: 7 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcy związane z przedmiotem zamówienia:

- 1) Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy. Każdy z wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.
- 2) Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót drogowych będących przedmiotem zamówienia – projekt należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającego.
- 3) Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
- 4) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
- 5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
- 6) Materiały i urządzenia niezbędne do realizacji prac zapewnia Wykonawca.
- 7) Wykonawca po zakończeniu prac musi uporządkować teren robót.
- 8) Zamawiający wymaga co najmniej 36 – miesięcznego okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady.
- 9) Ewentualne zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia - przedmiarach robót i specyfikacji technicznej nazw własnych poszczególnych materiałów należy traktować jako podanie przykładowych propozycji materiałowych, które każdorazowo należy czytać z dopiskiem „lub inne równoważne o nie gorszych parametrach”. Podanie konkretnych nazw materiałowych stanowi jedynie wyznacznik pożądanego standardu i jakości materiałów, które zostaną zastosowane do realizacji zamówienia.
- 10) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo – finansowego wykonania robót.
- 11) Wybrany Wykonawca złoży w dniu podpisania umowy kosztorys ofertowy – uproszczony wg przedmiaru robót.
- 12) Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania sprawnym sprzętem oraz do posiadania

ważnego OC pojazdów.

13) Wykonawca zobowiązany jest określić telefony kontaktowe oraz inne ustalenia niezbędne dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

14) Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr: 1a do SWZ, który stanowi komplet dokumentacji technicznej.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:

2) CZĘŚĆ 2: remont cząstkowy na sieci dróg (m.in. 1912G)

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych

1 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-bitumiczną gr. 4 cm - rozbiórka nawierzchni poprzez frezowanie m2 1400

2 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-bitumiczną gr. ponad 4 cm - rozbiórka nawierzchni z frezowaniem t 50

Termin realizacji zamówienia: 5 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcy związane z przedmiotem zamówienia:

- 1) Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy. Każdy z wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.
- 2) Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót drogowych będących przedmiotem zamówienia – projekt należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającego.
- 3) Wykonawca jest odpowiedzialny za całość, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
- 4) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
- 5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
- 6) Materiały i urządzenia niezbędne do realizacji prac zapewnia Wykonawca.
- 7) Wykonawca po zakończeniu prac musi uporządkować teren robót.
- 8) Zamawiający wymaga co najmniej 36 – miesięcznego okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady.
- 9) Ewentualne zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia - przedmiarach robót i specyfikacji technicznej nazw własnych poszczególnych materiałów należy traktować jako podanie przykładowych propozycji materiałowych, które każdorazowo należy czytać z dopiskiem „lub inne równoważne o nie gorszych parametrach”. Podanie konkretnych nazw materiałowych stanowi jedynie wyznacznik pożądanego standardu i jakości materiałów, które zostaną zastosowane do realizacji zamówienia.
- 10) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo – finansowego wykonania robót.
- 11) Wybrany Wykonawca złoży w dniu podpisania umowy kosztorys ofertowy – uproszczony wg przedmiaru robót.
- 12) Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania sprawnym sprzętem oraz do posiadania ważnego OC pojazdów.
- 13) Wykonawca zobowiązany jest określić telefony kontaktowe oraz inne ustalenia niezbędne dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
- 14) Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr: 1a do SWZ, który stanowi komplet dokumentacji technicznej.

Po zmianie:

2) CZĘŚĆ 2: remont cząstkowy na sieci dróg (m.in. 1912G)

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych

1 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-bitumiczną gr. 4 cm - rozbiórka nawierzchni poprzez frezowanie m2 1400

2 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-bitumiczną gr. ponad 4 cm - rozbiórka nawierzchni z frezowaniem t 50

Termin realizacji zamówienia: 7 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcy związane z przedmiotem zamówienia:

- 1) Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy. Każdy z wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.
- 2) Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót drogowych będących przedmiotem zamówienia – projekt należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającego.
- 3) Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
- 4) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
- 5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
- 6) Materiały i urządzenia niezbędne do realizacji prac zapewnia Wykonawca.
- 7) Wykonawca po zakończeniu prac musi uporządkować teren robót.
- 8) Zamawiający wymaga co najmniej 36 – miesięcznego okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady.
- 9) Ewentualne zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia - przedmiarach robót i specyfikacji technicznej nazw własnych poszczególnych materiałów należy traktować jako podanie przykładowych propozycji materiałowych, które każdorazowo należy czytać z dopiskiem „lub inne równoważne o nie gorszych parametrach”. Podanie konkretnych nazw materiałowych stanowi jedynie wyznacznik pożądanego standardu i jakości materiałów, które zostaną zastosowane do realizacji zamówienia.
- 10) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo – finansowego wykonania robót.
- 11) Wybrany Wykonawca złoży w dniu podpisania umowy kosztorys ofertowy – uproszczony wg przedmiaru robót.
- 12) Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania sprawnym sprzętem oraz do posiadania ważnego OC pojazdów.
- 13) Wykonawca zobowiązany jest określić telefony kontaktowe oraz inne ustalenia niezbędne dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
- 14) Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr: 1a do SWZ, który stanowi komplet dokumentacji technicznej.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - dni (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 1)

Przed zmianą:

35

Po zmianie:

49

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - dni (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 2)

Przed zmianą:

35

Po zmianie:

49

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Termin wykonania zamówienia: 7 tygodni od dnia zawarcia umowy.