

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,718	km		
			km	0,718	
				RAZEM	0,718
2	KNR 2-01 d.1 0129-07	Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m ² 3*3+3*0,75*2	m ²		
			m ²	13,500	
				RAZEM	13,500
2		Roboty ziemne			
3	KNR 2-31 d.2 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczny o grubości 10 cm z wywozem urobku 718*2*1	m ²		
			m ²	1 436,000	
				RAZEM	1 436,000
4	KNR 2-01 d.2 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km - koryto pod poszerzenie 430*0,35	m ³		
			m ³	150,500	
				RAZEM	150,500
3		Podbudowy w miejscu poszerzenia jezdni do wymaganych 5m.			
5	KNR 2-31 d.3 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 430	m ²		
			m ²	430,000	
				RAZEM	430,000
6	KNR 2-31 d.3 0109-03 z.o. 2.12. 9901-01 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 430	m ²		
			m ²	430,000	
				RAZEM	430,000
7	KNR 2-31 d.3 0114-07 z.o. 2.12. 9901-02 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 430	m ²		
			m ²	430,000	
				RAZEM	430,000
8	KNR 2-31 d.3 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa podbudowy AC 0/16 KR1-2 - grubość po zagęszczeniu 5 cm 360	m ²		
			m ²	360,000	
				RAZEM	360,000
4		Nawierzchnia			
9	KNR AT-03 d.4 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 3600	m ²		
			m ²	3 600,000	
				RAZEM	3 600,000
10	KNR 2-31 d.4 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 3600	m ²		
			m ²	3 600,000	
				RAZEM	3 600,000
11	KNR AT-03 d.4 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 3600	m ²		
			m ²	3 600,000	
				RAZEM	3 600,000
12	KNR 2-31 d.4 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 3600	m ²		
			m ²	3 600,000	
				RAZEM	3 600,000
5		Roboty wykończeniowe i zjazdy			
13	KNR 2-31 d.5 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - uzupełnienie pobocza 718*0,75*2-32*0,75	m ²		
			m ²	1 053,000	
				RAZEM	1 053,000
14	KNR 2-01 d.5 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km - koryto pod poszerzenie 161*0,35	m ³		
			m ³	56,350	
				RAZEM	56,350
15	KNR 2-31 d.5 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26+85+50	m ²		
			m ²	161,000	
				RAZEM	161,000
16	KNR 2-31 d.5 0109-03 z.o. 2.12. 9901-01 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		161	m ²	161,000	
				RAZEM	161,000
17	KNR 2-31 d.5 0114-07 z.o. 2.12. 9901- 02 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ²		
		161	m ²	161,000	
				RAZEM	161,000
18	KNR 2-31 d.5 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa podbudowy AC 0/16 KR1-2 - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
		161	m ²	161,000	
				RAZEM	161,000
19	KNR AT-03 d.5 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
		161	m ²	161,000	
				RAZEM	161,000
20	KNR 2-31 d.5 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
		161	m ²	161,000	
				RAZEM	161,000
21	KNR AT-03 d.5 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
		161	m ²	161,000	
				RAZEM	161,000
22	KNR 2-31 d.5 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
		161	m ²	161,000	
				RAZEM	161,000