



Legenda oprav oswietlenia awaryjnego:	
AW1 ☉	Oprawa awaryjna natynkowa LED/270lm, IP65, 1h, autotest, moc czynna oprawy 6,4W
AW2 ☐	Oprawa awaryjna natynkowa LED/288lm, IP20 1h, autotest, moc czynna oprawy 7,2W
AW3 ☐	Oprawa awaryjna natynkowa LED/241lm, IP65, 1h, autotest, moc czynna oprawy 4,3W
AW4c ☐	Oprawa awaryjna natynkowa LED/204lm, IP65, 3h, autotest, moc czynna oprawy 6,5W do temp. -20StC
AW1 ☐	Oprawa awaryjna kierunkowa LED/141lm, IP65, 1h, autotest, moc czynna oprawy 4,3W +pikrogram
EW2 ☐	Oprawa awaryjna kierunkowa LED, IP20, 1h, autotest, moc czynna oprawy 2,1W, widoczność z 25m (jedno lub dwustronna)

PRO - IN - MAT

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE • KORNIOWANIE, POWIELANIE, ITP. BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE • USTAWA O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH