


DRZWI ZEWNĘTRZNE	ościeżnica i skrzydła z profili aluminiowych 'ciepłych', skrzydła przeszklone szkłem bezpiecznym P4, kolor wewnętrzny popielaty, zewnętrzny antracyt, podłwy stalowy biały, zamek rolkowy, samozamykacz na skrzydle aktywnym, odbojnik, podbórką, U<1,3 W/m²K	drzwi stalowe, ocieplane, pełne, gładkie, kolor antracyt, kłanka stalowa czarna, zamek patentowy, odbojnik, U<1,3 W/m²K np. Capital Rio antracyt
SYMBOL	Dz1	Dz2
SCHEMAT GRAFICZNY		
WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	S 900+300 H 2000	900 2000
KIERUNEK OTWIERANIA	L P	L P
parter	— 1	— 1

OKNA	okna PCV, kolor biały, kłanki białe współczynnik przenikania ciepła - max. U=0,9 W/m²K montaż okien i drzwi - ciepły, w warstwie konstrukcyjnej śdiany osłateczne wymiary pobrać z natury						okna PCV, kolor biały, kłanki białe, osłateczne wymiary pobrać z natury	naświetła dachowe uchylne, kolor antracyt
SYMBOL	01	02	03	04	05	06		
SCHEMAT GRAFICZNY								
WYMIAR ZEWNĘTRZNY	S 1380 H 1520	2560 1880	1640 1910	1370 1130	1270 1700	400 600		
	1	10	4	2	2	6		

DRZWI WEWNĘTRZNE	drzwi przesuwne, skrzydła drewniane, pełne, wypełnione płytą wiórową, w okleinie CPL 0,7, ościeżnica metalowa malowana, kolor skrzydła popielaty, kolor ościeżnicy czarny, kłanka stalowa czarna, zamek na wkład patentowy, np. Porta CPL model 1,1	drzwi rozwierane, skrzydła drewniane, pełne, wypełnione płytą wiórową, w okleinie CPL 0,7, ościeżnica metalowa malowana, kolor skrzydła popielaty, kolor ościeżnicy czarny, kłanka stalowa czarna, zamek na wkład patentowy, np. Porta CPL model 1,1	drzwi rozwierane, skrzydła drewniane, pełne, wypełnione płytą wiórową, w okleinie CPL 0,7, ościeżnica metalowa malowana, kolor skrzydła popielaty, kolor ościeżnicy czarny, podcięcie wentylacyjne, kłanka stalowa czarna, zamek na wkład patentowy, np. Porta CPL model 1,1	drzwi rozwierane 2-skrzydłowe, skrzydła drewniane, pełne, wypełnione płytą wiórową, w okleinie CPL 0,7, ościeżnica metalowa malowana, kolor skrzydła popielaty, kolor ościeżnicy czarny, kłanka stalowa czarna, zamek na wkład patentowy, np. Porta CPL model 1,1	drzwi rozwierane 2-skrzydłowe, skrzydła drewniane, pełne, wypełnione płytą wiórową, w okleinie CPL 0,7, ościeżnica metalowa malowana, kolor skrzydła popielaty, kolor ościeżnicy czarny, kłanka stalowa czarna, zamek na wkład patentowy, np. Porta CPL model 1,1	drzwi rozwierane, skrzydła drewniane, pełne, wypełnione płytą wiórową, w okleinie CPL 0,7, ościeżnica metalowa malowana, kolor skrzydła popielaty, kolor ościeżnicy czarny, podcięcie wentylacyjne, kłanka stalowa czarna, zamek na wkład patentowy, np. Porta CPL model 1,1	drzwi o odporności ogniowej EI30, metalowe, pełne, izolowane termicznie U<1,3 W/m²K, kolor dowolny, kłanka stalowa, zamek na wkład patentowy
SYMBOL	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
SCHEMAT GRAFICZNY							
WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	S 900 H 2000	900 2000	700 2000	900+300 2000	900+900 2000	900 2000	900 2000
KIERUNEK OTWIERANIA	L P	L P	L P	L P		L P	L P
parter	— 2	3 3	1 —	— 2	1	1 1	1 —

<div><div>Agencja Budowlana KALDO, Paweł Jędras siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antoniańska 6 biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnierska 1 tel/fax: 65/5202698 e-mail: kaldo@kaldo.net.pl www.kaldo.net.pl</div></div>		PROJEKT WYKONAWCZY	
OBIEKT	Przebudowa budynku D - warsztatów w ZSP nr 1 w Krotoszynie		
RYSUNEK	ZESTAWIENIE STOLARKI		
PROJEKTANT	mgr inż. Paweł Jędras		
BRANŻA	architektura	SKALA	
DATA	10.2022	NR RYS.	A.7