

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu przetargowym**

dotyczy: zamówienia publicznego znak: RGPOŚil.271.6.2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku: „**Remont dróg gminnych w 2023 roku**”

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający modyfikuje treść SWZ w następujący sposób:

**1. Pkt. 4.2 ppkt.1.2) rozdziału 4 SWZ otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:**

**„Zadanie nr 2 – drogi ul. Lipowa w Wierzchowicach (włączenie) do wojewódzkiej (dz. nr ewid. 350/2 obręb Wierzchowice):**

- a) Prace ziemne (korytowanie poboczy) – 90 m<sup>3</sup>;
- b) Kamień tłuczony (grubości 25 cm) – 300 m<sup>2</sup>;
- c) Nawierzchnia z masy asfaltowej wyrównawczej (grubości 4 cm) – 280 m<sup>2</sup>;
- d) Nawierzchnia z masy asfaltowej ścieralnej (grubości 3 cm) – 280 m<sup>2</sup>;
- e) Kamień tłuczony na pobocze (grubości 7 cm) – 80 m<sup>2</sup>;
- f) Ułożenie ścieku przy krawężniku – 50 mb;”

**2. § 2 pkt. 1.1.2) projektu umowy załącznik nr 10 do SWZ otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:**

**„Zadanie nr 2 – drogi ul. Lipowa w Wierzchowicach (włączenie) do wojewódzkiej (dz. nr ewid. 350/2 obręb Wierzchowice):**

- a) Prace ziemne (korytowanie poboczy) – 90 m<sup>3</sup>;
- b) Kamień tłuczony (grubości 25 cm) – 300 m<sup>2</sup>;
- c) Nawierzchnia z masy asfaltowej wyrównawczej (grubości 4 cm) – 280 m<sup>2</sup>;
- d) Nawierzchnia z masy asfaltowej ścieralnej (grubości 3 cm) – 280 m<sup>2</sup>;
- e) Kamień tłuczony na pobocze (grubości 7 cm) – 80 m<sup>2</sup>;
- f) Ułożenie ścieku przy krawężniku – 50 mb;”

**3. § 12 pkt. 1.2) projektu umowy załącznik nr 10 do SWZ otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:**

**„Zadanie nr 2 – drogi ul. Lipowa w Wierzchowicach (włączenie) do wojewódzkiej (dz. nr ewid. 350/2 obręb Wierzchowice)**

Lp.	Zakres rzeczowy	Ilość	Cena jednostkowa	Cena zamówienia netto [3 x 4]	VAT	Cena zamówienia brutto [5 + 6]
1	2	3	4	5	6	7
1	Prace ziemne (korytowanie poboczy)	90 m <sup>3</sup>				
2	Kamień tłuczony	300 m <sup>2</sup>				

	(grubości 25 cm)					
3	Nawierzchnia z masy asfaltowej wyrównawczej (grubości 4 cm)	280 m <sup>2</sup>				
4	Nawierzchnia z masy asfaltowej ścieralnej (grubości 3 cm)	280 m <sup>2</sup>				
5	Kamień tłuczony na pobocze (grubości 7 cm)	80 m <sup>2</sup>				
6	Ułożenie ścieku przy krawężniku	50 mb				
<b>RAZEM</b>						

**4. Załącznik nr 1 do SWZ otrzymuje nowe brzmienie o treści jak w załączeniu.**

**Niniejsze modyfikacje stanowią integralną część postępowania przetargowego znak: RGPOŚil.271.6.2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku i są wiążące dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie.**

**Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.**