

Przedmiar

Remont drogi gminnej do Margowa poprzez wykonanie wyrównania z mieszanki mineralno - emulsyjnej ME 0/16 , średnia grubość warstwy 6 cm , wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno - emulsyjnej slurry - seal (cienki dywanik o grubości warstwy do 2-3 cm

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,6
2	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu 618*5	m2 razem	3.090 3.090
NAWIERZCHNIA JEZDNI				
3	KNR 2-31 0108/02	Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-emulsyjną ME 0/16 ANALOGIA 3090*0,06*2,50	t razem	463,5 463,5
4	KNR 2-31 0313/01	Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego warstwa ścieralna z mieszanki grysowej o grubości 2cm -ANALOGIA wykonanie w-wy ścieralnej cienkim dywanikiem z zimnego asfaltu „Slurry Seal”	m2	3.090
POBOCZA				
5	KNR 2-31 1402/03	Naprawy poboczny wykonywane ręcznie - ścinanie o grubości 10cm , szer. pobocza 0,5m - ścinka i wyrównanie zaniżeń z nadmiaru ścinki	m2	618