

LEGENDA:

RUPSx	ROZDZIELNICA GWARANTOWANA PIĘTROWA RUPSx - 0,4 kV
	POMIESZCZENIE RUCHU ELEKTRYCZNEGO
A	ZESTAW GNIAZD 1xRJ45 (zakres projektu IT) + 2x230V
B	ZESTAW GNIAZD 4xRJ45 (zakres projektu IT) + 3x230V
	TRASA KABLOWA - INSTALACJA SILNOPRĄDOWA
K600H60	PARAMETRY TRASY, SZEROKOŚĆ I WYSOKOŚĆ ŚCIANKI BOCZNEJ.
	PION KABLOWY, PRZEJŚCIE MIĘDZY KONDYGNACJAMI
LSU	LOKALNA SZYNA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH

UWAGI:

1. INSTALACJĘ WYKONAĆ O STOPNIU OCHRONY MIN. IP20, W POMIESZCZENIACH MOKRYCH IP44, ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE IP40.
2. STOSOWAĆ PRZEWODY O IZOLACJI 750V TYPU N2XH.
3. ZACHOWAĆ MINIMALNĄ NORMATYWNĄ ODLEGŁOŚĆ PRZY UKŁADANIU RÓŻNYCH INSTALACJI.
4. PRZEWODY ROZPROWADZIĆ NATYNKOWO W KANAŁACH PVC NA ODEJŚCIACH Z KORYTACH.
5. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ ODDZIELENIA POŻAROWE USZCZELNIĆ POŻAROWO, SZCZELNOŚCI POŻAROWE PRZEJŚĆ OGNIOWYCH STOSOWAĆ WG ZAPISÓW ZAWARTYCH W OPERACIE PPOŻ. PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ ŚCIANY O RÓŻNEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z APROBATAMI MATERIAŁÓW WYKORZYSTYWANYCH DO WYKONANIA TYCH USZCZELNIEŃ.
6. GNIAZDA MONTOWAĆ W KANAŁACH PVC NATYNKOWYCH.
7. NINIEJSZE OPRACOWANIE NALEŻY ROZPATRYWAĆ Z POZOSTAŁYMI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI, WRAZ Z KTÓRYMI OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNĄ CAŁOŚĆ.
8. POZOSTAŁE UWAGI ZNAJDUJĄ SIĘ W OPISIE TECHNICZNYM.
9. PRZEKROJE PRZEWODÓW WG SCHEMATÓW ROZDZIELNIC.
10. DLA KAŻDEGO Z WYPUSTÓW KABLOWYCH POZOSTAWIĆ MIN. 2M ZASPASU KABLA.
11. INSTALACJĘ ELEKTRYCZNĄ WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ N-SEP 002.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE W SIECI TN-S

NEST TELEKOMUNIKACJA

OPRACOWAŁ: Paweł Budzyński WKP/0182/POOE/13
SPRAWDZIŁ: Daniel Dworczyk WKP/0184/POOE/13
DATA: 5.09.2022
SKALA: 1:100
FAZA: PW

INWESTOR: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA im. prof. Ludwika Bierkowskiego
BRANŻA: Elektryczna
TEMAT: Szpital MSWIA budynek wysoki (P1-P3)
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH KONDYGNACJA -1

NUMER RYSUMKU: IE06
REWIZJA: R00

Wszelkie prawa dotyczące ochrony własności intelektualnej zastrzeżone