

- UWAGI:
1. Przed zamówieniem elementów stolarki/ ślusarki wymiary otworów przewidzianych do montażu należy zweryfikować w naturze.
 2. Dla drzwi wymiarem nadrzędnym (obowiązkowym do zachowania) jest zawsze wymiar w świetle przejścia.
 3. Z uwagi na specyfikę produkcji i montażu stolarki/ ślusarki przez wybranego producenta, wymiary zewnętrzne elementów mogą różnić się od podanych w zestawieniu.

SYMBOL	D1		D2		D3*		D4		D5		D6		D7	
KLASA ODP. OGNIOWEJ	bez wymagań		bez wymagań		bez wymagań		bez wymagań		bez wymagań		bez wymagań		bez wymagań	
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	min. 38dB		bez wymagań		bez wymagań		bez wymagań		bez wymagań		bez wymagań		bez wymagań	
RYSUNEK rzut + widok														
	*) wymiar w świetle przejścia		*) wymiar w świetle przejścia		*) wymiar w świetle przejścia		*) wymiar w świetle przejścia		*) wymiar w świetle przejścia		*) wymiar w świetle przejścia		*) wymiar w świetle przejścia	
WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	100 x 200		100 x 200		100 x 200 dostosowanie ościeżnicy do istn. otworu - dopuszcza się zawężenie szer. przejścia do 90cm		110 x 210		110 x 200		110+54 x 200		100 x 200	
OPIS	<ul style="list-style-type: none">• drzwi do gabinetu lekarskiego (0.6) z poczekalni <p>Drzwi jednoskrzydłowe, wewnętrzne, drewniane, płytowe pełne</p> <ul style="list-style-type: none">• Izolacyjność dźwiękowa min. 38dB <ul style="list-style-type: none">• Klamki U-form• Zamek patentowy <ul style="list-style-type: none">• Kolor biały lub jasno szary RAL 7042 (jak istniejące)		<ul style="list-style-type: none">• drzwi do pom. higieniczno-sanitarnego (0.5) z gabinetu lekarskiego <p>Drzwi jednoskrzydłowe, wewnętrzne, drewniane, płytowe, pełne</p> <ul style="list-style-type: none">• Podcięcie skrzydła lub kratka transferowa - przepustowość nie mniej niż 0,022m2 <ul style="list-style-type: none">• Klamki U-form• Rozeta łazienkowa <ul style="list-style-type: none">• Kolor biały lub jasno szary RAL 7042 (jak istniejące)		<ul style="list-style-type: none">• drzwi do toalety dla osób niepełnosprawnych (0.4) z poczekalni <p>Drzwi jednoskrzydłowe, wewnętrzne, drewniane, płytowe, pełne</p> <ul style="list-style-type: none">• Podcięcie skrzydła lub kratka transferowa - przepustowość nie mniej niż 0,022m2 <ul style="list-style-type: none">• Klamki U-form• Rozeta łazienkowa• Samozamykacz <ul style="list-style-type: none">• Kolor biały lub jasno szary RAL 7042 (jak istniejące)		<ul style="list-style-type: none">• przeszklenie z drzwiami do śluzy (0.3) z poczekalni <p>Drzwi jednoskrzydłowe, wewnętrzne, aluminiowe, przeszklone, z naświetlem bocznym stałym (fix)</p> <ul style="list-style-type: none">• Szklenie szkłem bezpiecznym• Malowanie fabryczne• Uchwyty, okucia, cokoły wykończone w stali nierdzewnej szczotkowanej <ul style="list-style-type: none">• Uchwyty proste• Zamek rolkowy• Samozamykacz• Elektrozamykacz, zwolnienie blokady w przypadku zaniku napięcia <ul style="list-style-type: none">• Kolor biały lub jasno szary RAL 7042 (jak istniejące)		<ul style="list-style-type: none">• drzwi do śluzy (0.3) z korytarza wewn. <p>Drzwi jednoskrzydłowe, wewnętrzne, aluminiowe, przeszklone</p> <ul style="list-style-type: none">• Szklenie szkłem bezpiecznym• Malowanie fabryczne• Uchwyty, okucia, cokoły wykończone w stali nierdzewnej szczotkowanej <ul style="list-style-type: none">• Uchwyty proste• Zamek rolkowy• Możliwość otwarcia drzwi jedynie od strony oddziału lub kontrola dostępu i zwolnienie blokady w przypadku zaniku napięcia <ul style="list-style-type: none">• Kolor biały lub jasno szary RAL 7042 (jak istniejące)		<ul style="list-style-type: none">• drzwi w korytarzu wewn. <p>Drzwi półtoraskrzydłowe, wewnętrzne aluminiowe przeszklone</p> <ul style="list-style-type: none">• Szklenie szkłem bezpiecznym• Malowanie fabryczne• Uchwyty, okucia, cokoły wykończone w stali nierdzewnej szczotkowanej <ul style="list-style-type: none">• Uchwyty proste• Zamek rolkowy• Samozamykacz• Kontrola dostępu, zwolnienie blokady w przypadku zaniku napięcia• Drzwi na drodze ewak. podłączone do SSP <p>Uwaga! Należy potwierdzić możliwość odwrócenia kierunku otwierania skrzydła podst. przy pozostawieniu wszystkich el. inst. towarzyszących w stanie oraz funkcjonalności istn.</p> <ul style="list-style-type: none">• Kolor biały lub jasno szary RAL 7042 (jak istniejące)		<ul style="list-style-type: none">• drzwi do pom. rejestracji (0.2) z poczekalni <p>Drzwi jednoskrzydłowe, wewnętrzne, aluminiowe, przeszklone, z otwieraną górną częścią (okienko podawcze)</p> <ul style="list-style-type: none">• Szklenie szkłem bezpiecznym• Malowanie fabryczne• Uchwyty, okucia, cokoły wykończone w stali nierdzewnej szczotkowanej <ul style="list-style-type: none">• Uchwyty proste• Zamek rolkowy• Klamka prosta do otwierania okienka, parapet składany od strony rejestracji <ul style="list-style-type: none">• Kolor biały lub jasno szary RAL 7042 (jak istniejące)	
	KIERUNEK OTWIERANIA	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	prawe = 110 lewe = 54		lewe
IŁOŚĆ SZT. RAZEM	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1		1	0

EL STUDIO ARCHITEKCI Sp. z o.o.
91 - 712 Łódź, ul. Nowopolska 12/14
T: +48 665 676 134
M: pracownia@elstudio.eu
www.elstudio.eu

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO / NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL
IM. DR WŁ. BIEGAŃSKIEGO W ŁODZI
BUDYNEK DERMATOLOGII

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

Tytuł, Imię i Nazwisko	Numer uprawnień bud.	Podpis
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Elżbieta Chroboczek	15/LOOKK/2017	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Konrad Firyn	47/LOOKK/2010	

TYTUŁ RYSUNKU:

ZESTAWIENIE DRZWI

STADIUM:	DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
PB	MAJ 2024	1:100	A-09