

UWAGI:

1. FILC POZ. 16 NALEŻY ZAKŁADAĆ W RAMĘ NA KLEJU BUTAPREN.
2. WYMIAR 11±1 DOPASOWAĆ PRZY MONTAŻU.
3. PRZEKRÓJ E-E UKAZUJE UŁOŻENIE USZCZELNIENIA W PROFILU BOCZNYM OKNA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ Z PRAWEJ STRONY TRAMWAJU, A W PRZEKROJU D-D Z LEWEJ.

ILOŚĆ	SYMBOL	NAZWA CZĘŚCI	POZ.	MATER.	CIĘŻAR	NR RYS. LUB NORMY	UWAGI
		Klej butapren					
4		Nit 2,5×3	18	AL	0,0002	PN/M-82954	
1		Wkręt M6×20-4,8-II	17	CYNK GAL.	0,002	PN/M-82213	
1		Filc 11×1×676	16	FILC	0,06		
			15				
			14				
4		Guma	13		0,00024	805N 150203-13	
1		Guma	12		0,07	" 150203-12	
1		Guma	11		0,039	" 150203-11	
1		Guma	10		0,05	" 150203-10	
1		Podkładka	9		0,002	" 150203-09	
1		Uchwyt	8		0,05	" 150203-08	
1		Guma	7		0,04	" 150203-07	
2		Sprężynka	6		0,003	" 150203-06	
1		Okładzina	5		0,0017	" 150203-05	
1		Szyba	4		3,9	" 150203-04	
1		Profil boczny	3		0,169	" 150203-03	
1		Profil górny	2		0,061	" 150203-02	
1		Profil dolny	1		0,13	" 150203-01	

	DATA	PODPIS
PROJ.		
KREŚLIŁ	15.2.99	
SPRAW.		

MPK sp.z o.o ŁÓDŹ

Skala: 1:1 2:1

Okno przesuwne lewe

805N 150203-00