

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW – załącznik do specyfikacji

MATERIAŁ	PARAMETRY
Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy	Barwiony w masie, w formie gotowego do użycia produktu, silikonowy, nie dopuszcza się tynku akrylowego
dachówka	- kolor ceglasty, angobowana, zakładkowa,ceramiczna
Błoczki -beton komórkowy	Odmiana 600, wym . 12/24x24x590
Ściany płyty HPL,-wydzielające kabiny wc	wg systemu wybranego producenta z płyty HPL, na stalowych nóżkach, zastosować system dedykowany do pomieszczeń użyteczności publicznej, toalet publicznych o wzmocnionej konstrukcji. Kolor do uzgodnienia- płyta HPL
plytki gresowe- podłoga	- min. gr. 9 mm, - pom. socjalne-wymiar - prostokąt o wydłużonym kształcie min. dł. 45cm, gresy matowe imitujące drewnianą deskę, kolor jasny - pom. socjalne, toalety - 30x30cm, jasno-szary - schody – 30x30cm, jasno-szary - klasa ścieralności V – (- trudnościścieralny) , antypoślizgowy,
plytki ceramiczne- ściana	plytki matowe dedykowane do pomieszczeń w obiektach ogólnodostępnych (użyteczności publicznej), jednorodne w kolorze, białe o wym min. 20x30 cm;
Parapety wewnętrzne	– z płyt typu postforming gr. 3 cm, białe
Parapety zewnętrzne	- polerowane granitowe gr. 3cm, z kapinosem i nacięciami prostopadłymi wierzchnimi, granit szary, ziarno niejednorodne
DOZOWNIK NA MYDŁO	Pojemnik naścienny, poj. min. 1 l, stal nierdzewna, szczotkowana satyna mat,
SUSZARKA DO RĄK	Automatyczna, stal nierdzewna, szczotkowana satyna mat, moc min. 1650 W
POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY	Bębnowy na papier w rolkach Ø190-230 mm, stal nierdzewna, szczotkowana satyna mat
KOSZ NA ŚMIECI	stal nierdzewna, szczotkowana satyna mat, poj. 10 l, z pokrywą otwieraną pedałem, z wewnętrznym wyciąganym wkładem
Okna pvc	– w kolorze białym od wewnątrz, z zewnątrz szare, współczynnika przenikania ciepła dla całego okna k _l max-0,9 W/m ² K.
Stolarka drzwiowa	Konstrukcja wzmocniona, stolarka dedykowana do pomieszczeń użyteczności publicznej. – wewnętrzna -model: płaskie, gładkie (wypełnienie – płyta wiórowa otworowa) kolor biały lub inny w uzgodnieniu z inwestorem i nadzorem autorskim; – ościeżnice stalowe, kolor biały lub inny w uzgodnieniu z inwestorem i nadzorem autorskim, dopasować do koloru drzwi; Uwaga : – skrzydła drzwi po otwarciu nie mogą zmniejszać wymaganej minimalnej szerokości otworu w świetle ościeżnicy. – drzwi do szatni, pomieszczeń i zespołów sanitarnych należy wyposażyć w kratki wentylacyjne o pow. 220 cm ² oraz inne niezbędne akcesoria, - drzwi określone klasą odporności ogniowej – z wyposażeniem w samozamykacze – wszystkie drzwi wyposażyć w odbojniki oraz we wkładki patentowe z 3 szt. kluczy za wyjątkiem drzwi do kabin ustępowych, które zaopatrzyć w bezpieczne zamknięcie od wewnątrz z możliwością otwarcia od zewnątrz w przypadku konieczności. – Drzwi zewnętrzne aluminiowe wzmocnione -przeszklenia wykonać jako bezpieczne, p4, drzwi antywłamaniowe,
blacha tytanowo-cynkowa	Grubość min. 0,65mm, naturalna niepatynowana
Wełna mineralna	max lambda 0,034
Bateria umywalkowa,	Bezdotykowa, wandaloodporna, głowica ceramiczna,
Bateria zlewozmywakowa	wandaloodporna, głowica ceramiczna, wysoka wylewka z giętym węzłem,

Zlew dwukomorowy	Głęboki (głębokość komory 25cm), ze stali kwasoodpornej
Muszla ustępowa ze stelażem	Miska WC wisząca, bezrantowa, biała, Deska WC wolnoopadająca biała, stelaż podtynkowy do WC (w komplecie wsporniki), przycisk spłukujący do WC, chrom połysk, Zestaw do izolacji akustycznej muszli wiszącej, biały
nawietrzaki	-Nawietrzaki higrosterowane–sterowane w sposób mieszany, w których objętość strumienia powietrza przepływającego w danym momencie przez urządzenie zależy od elementu dławiącego, ograniczającego przepływ powietrza w zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza wewnątrz pomieszczenia, ale użytkownik dodatkowo wpływać na ograniczenie swobody przepływu. Przy całkowitym otwarciu otworu nawiewnego powinny zapewniać przepływ 50m ³ powietrza.
Furtki, brama wjazdowa, ogrodzenie z siatki	-zgodnie z załączonym do dokumentacji rysunkiem
Bramki do gry w piłkę	-zgodnie z załączonym do dokumentacji rysunkiem
piłkochwyty	-zgodnie z załączonym do dokumentacji rysunkiem