

LEGENDA:

-  projektowany gres Ares Grey, 30x30 cm w kolorze ciemnoszarym, szklwiony, matowy
-  projektowane panele drewniane 129,2x32,7cm , dąb jasny, laminowane, klasa ścieralności AC4
-  projektowane deski drewniane w kolorze jasnego dębu
-  projektowana kostka betonowa ozdobna w kolorze jasnoszarym, gr. 8 cm
-  projektowana powierzchnia pochylnej - beton zacierany na ostro lub kostka betonowa ozdobna w kolorze ciemnoszarym gr. 8cm

Dopuszcza się produkty ekwiwalentne o niegorszych parametrach.

Płytki klejone do podłoża o gr. min. 8mm

- współczynnik antypoślizgowości R9
- nasiąkliwość wodna <0,1%
- odporność na ścieranie - klasa 4
- odporność na płamienie - klasa 5
- odporność na zginanie - nie mniejsza niż 45N/mm²
- odporność chemiczna - odporne

Posadzki (gres) układać od środka pomieszczenia.

Cokół 10 cm z płytki gresowej ciemnoszarej, matowej.

Cokół układać we wszystkich pomieszczeniach, poza pomieszczeniami 1.4, 1.5, 1.7 oraz 1.8.

Panele podłogowe - bezklejowo jako "podłoga pływająca":




- laminowane
- klasa ścieralności AC4

Posadzki (panele podłogowe) układać od środka pomieszczenia

układać w pomieszczeniach nr 1.7, 1.5.

Stosować gotowe kształtki cokołowe w kolorze dąb jasny.

LEGENDA:

-  ELEMENTY ISTNIEJĄCE
-  ELEMENTY PROJEKTOWANE
-  ELEMENTY DO ROZBIÓRKI

			
ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU LEŚNICZÓWKI LEŚNICTWA KLIN działka nr geod. 75/1 w miejscowości Klin 3, 16-113 Szudziałowo, woj. podlaskie, pow. sokólski, gm. Szudziałowo			
Nazwa rys.:	SCHEMAT WYKOŃCZENIA POSADZEK PARTER		Skala: 1:100
Data: 12.07.2021r.			Nr rys.: 11
Architektura:	Autor: mgr inż. arch. TOMASZ JACYNIEWICZ nr upr. BŁ-PdOKK/38/2004	Podpis:	
Współpraca:	Autor: inż. arch. MARTA KAJREWICZ	Podpis:	
Sprawdzający:	Autor: mgr inż. arch. JAN KRZYSZTOF HAHN nr upr. BŁ/11/87	Podpis:	